

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA
MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI**

B. I. G'OYIBOV

ERGONOMIKA

*O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lif
vazirligi oliy o'quv yurti talabalari uchun o'quv
qo'llanma sifatida tavsiya etgan*

**«TAFAKKUR BO'STONI»
TOSHKENT-2013**

UO·K:331.101.1(075)

KBK 30.17 ya 73

G-57

B.I.G‘oyibov

Ergonomika: o‘quv qo‘llanma /B.I.G‘oyibov: O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi. Toshkent: Tafakkur bo‘stoni. 2013-200 b.

KBK 32.81 ya 7

Ilmiy muharrir:

D.A. Nozilov – TAQI. ..Rasm rangtasvir va haykaltaroshlik kafedrasи mudiri, arxitektura doktori, professor

G-57

Taqrizchilar:

I.V. Dmitriyeva –TDTU “Sanoat dizayni” kafedrasи mudiri, arxitektura nomzodi, dotsent.

S.A. Abkerimov –“BLIC”MCHJ bosh menedjeri.O‘zbekiston Badiiy Akademiyasi va Xalqaro O‘zbekiston Dizaynerlar Uyushmasи a‘zosi

Mazkur o‘quv qo‘llanmada texnikaviy ergonomik loyihalash asoslari, turmush ehtiyojlariga mo‘ljallangan buyumlar hamda insonning fizik, ruhiy, fiziologik imkoniyatlarini kompleks hisobga olish negizida uni o‘rab olgan muhitda yashashi uchun qulay sharoitni ta‘minlash haqida ma‘lumotlar yoritilgan.

Ushbu o‘quv qo‘llanma sanoat dizayn yo‘nalishida tahsil olay otgan talabalar uchun mo‘ljallangan bo‘lib, undan shu sohada faolyat yuritay otgan mutaxassislar ham foydalanishlari mumkin

ISBN-978-9943-42-38-1-7

© «TAFAKKUR BO‘STONI»
nashriyoti.2013-y

KIRISH

Ergonomika-insonning mehnatdagi funksional imkoniyatlari, mehnat qulayligini yaratish qonuniyatini o'rganadi. Inson faoliya - tida antropologik, biomexanik, psixofiziologik, inson va texnikani loyihalash; ish o'rni bahavoligi, o'lchamlari, o'rindiq pultlarini, qo'l ish qurollarining qulayligi o'lchamlarini belgilash; ish joyi strukturasini tashkil etish va uni informatsion-axborot ko'rgazma sistemalari (ko'rish axboroti, eshitish, hid bilish, yorug'lik, rang, alifbo tanlash, yangi belgilarning joylashishi, piktogramma va boshqalar) bilan ta'minlash; boshqaruv organlarining (maxovik, tumblyor, dasta, oyoq pedali, klavishlar) qulayligi, ko'rinarli ravishda joylashishi; rangning ish jarayoniga ta'siri, ish joyida rang tunsi (fon)ni to'g'ri tanlash, xonada kishi me'dasiga tegmaydigan ranglar ishlatish, nogironlarga alohida ish o'rnnini loyihalash; sanoat estetikasini ta'minlash kabi masalalalarni loyihalashga o'rgatadi.

Ergonomika il'miy fani-texnika, ruhshunoslik, fiziologiya, gigi-yena, anatomiya, biomexanika, antropologiya, biofizika va boshqa fanlar tutashgan joyda paydo bo'lgan.

Ergonomika keng qamrovli fan bo'lib, ish quroli, ish joyi va ishlab chiqarish xonalariga antropometrik, fiziologik-gigiyenik va estetik talablar qo'yish bilan bog'liqdir.

Ergonomika—mehnat qurolini va uning sharoitini insonga moslashtirish fanidir. U insonning funksional imkoniyatlari va mehnat jarayoni uchun, ayniqsa optimal sharoit yaratishni. pirovardida mehnatning yuqori unumli va ishchonchli bo'lishini o'rganadi.

Ergonomikaning asosiy qismi muhandislik psixologiyasi hisoblanib, uning maqsadi inson va mashina imkoniyatlarini moslashtirib, "inson—mashina" tizimiga keltirib, imkonii boricha mehnat

sharoitining inson asab tizimiga salbiy ta'sirini kamaytirish hamda mehnatga bo'lgan layoqatini oshirishdir. Mazmun va mohiyati jihatidan ergonomika, texnika estetikasi-dizaynning tabiiy asosi hisoblanadi.

Mazkur o'quv qo'llanma lotin alifbosida ilk marta chop etilgанинги bois ayrim xato va kamchiliklardan holi bo'lmasligi mumkin.

Shuning uchun qo'llanmaning mazmuni va sifatini yaxshilashga qaratilgan har qanday fikr va mulohazalar muallif tomonidan mamnuniyat bilan qabul qilinadi va albatta keyingi nashrlarda inobatga olinadi.

Muallif

ERGONOMIKA TARIXIDAN

Ergonomika fani qadim zamonlarda bo'lganmi? –degan savolning tug'ilishi tabiiy. Mazkur qo'llanma ergonomikaga bag'ishlanganligi sababli bu savolga javob qidirish lozim, albatta.

Insoniyat sivilizatsiyasining boshlanishida kishi tafakkuri niho-yatda sodda bo'lganligi ko'pchilik olimlar tomonidan e'tirof etiladi. Odamzod hayoti davomida yaxshi, mazmunli hayot kechirishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan va shu maqsadlari yo'lida kurashib kelgan U qurol yasagan, ov qilgan. Dastlabki ov qurollari mukammal tuzilishga ega bo'lmaganligi sababli ular ko'pincha pand yeishgan.

Ko'p hollarda yirtqich hayvonlar qurboni bo'lishgan. Inson o'zining ijtimoiy sharoitini ham uzoq izlanishlari davomida yaratgan. Dastlabki qurilmalar insonni sovuqdan, issiqdan, tabiat ofatlaridan saqlay olmagan. Hayot uchun kurashish insonni tajribalaridan kelib chiqqan holda idrok etishga undagan.

Ular uzoq hayotiy tajribalarni inobatga olgan holda asosiy tafablarga javob beradigan qurol, imorat, uy-ro'zg'or, xo'jalik buyumlarini yaratishga harakat qilganlar. Mazkur tajribalar qulaylik yaratishga undagan.

Bu qulaylik inson bilan imorat qismlari, qurol bilan inson harakati, uy-ro'zg'or buyumlarining qulay bo'lishiga, xo'jalik buyumlarining inson harakati va hayvonlar harakati bilan bog'liqligida bo'lishi lozim bo'lgan. Masalan, omochlar ot, buqa yoki es-hakka qo'shimcha qulaylik yaratigandagina yer yaxshi haydilishi mumkin. Har qanday buyumdan to'g'ri foydalanish bilan birga uning ish jarayoni odamning bo'yibasti, harakatiga mutanosib bo'lishi kerak.

Qadim zamonlarda „Ergonomika“ so'zi ishlatalmagan, bunday fan

ham bo'lмаган. Dizaynyoki irrigatsiya degan atama qo'llaniilmagan. Lekin ustaniн fikru-zikri buyum go'zalligini. qulayligini ta'minlashga qaratilganligi qadimdan ma'lum. Milodgacha va ilk o'rta asrlarda ham ariqlar qazilib. dehqonchilik qilinganligi hammaga ayon. Jumladan. ilk o'rta asrlarda Samarqandda Siyob ariq-chasining suvi Arzis nomli tarnovchalar orqali Afrosiyobga olib borilganligi tarixiy manbalarda qayd etilgan.

Shaharsozlikda ham odamzod qulayliklar yaratishga intilganligini arxeologik qazilmalar ko'rsatadi. Shahar ko'chalarida hech bir xonadon ko'chaning qizil chizig'idan tashqariga chiqarilmagan.

Agar har bir xonadon o'z xohishicha imoratga ko'chaning bir qismini kiritib olsa. unda ot-aravaning o'tishini qiyinlashtiradi. Sharq davlatlarida ko'cha tomon noto'g'ri chiqarilgan imorat egasi jazolangan.

Ko'cha bilan imorat yonidan o'tkazilgan ariq ham ma'lum qoidalarga bo'ysungan. Bunga sabab. bordi-yu ariq noto'g'ri o'tkazilsa, qor-yomg'ir suvi xonadon imoratiga. ko'chasiga ziyon keltirishi mumkin.

Imoratning o'zi ham hovlida. chor bog' bilan mutanosibligi topilgan holda joy lashtirilgan.


Imorat tarxida ham doimiy yashash uchun qulayliklar nazarda tutilgan. Ko'p hollarda ikki xona oralig'ida dahliz yoki ayvon joy lashtirilgan tarxga e'tibor berilgan. Bunday tarxda o'rtadagi dahliz yoki ayvon ikki turar xonalarga kirish uchun qulaylik yaratgan. Xuddi shunday tarxdagi imorat old tomonidan peshayvon bilan birlashtirilgan tuzilishdagi turar joy keng tarqalgan. Unda peshayvon xonalarni hovli manzarasi. ya'ni tabiat bilan bog'lashga imkon yaratgan.

Qadimiy turar joy imoratining aksariyatida xonalar katta hajmda bo'lib. devori bo'y lab supalar joy lashtirilgan.

Xona o'rtasidagi ochiq sath-maydon supalardan pastda joy lashtirilgan va poygoh vazifasini o'tagan. Unda xonaning bar-

cha devorlaridagi supaga o'tish imkoni mavjud. Shuning uchun xona polining shu joyida tashnov (obrez) o'rnatilgan. Xonaning shu qismida shiftning o'rta bo'lmasi kalta to'sinlarning bir necha qavatda bir-biriga nisbatan ko'ndalang o'rnatilishi bilan gumbazga monand bo'lma yaratilgan. Bu bo'lmaning o'rta qismi tuynukka ega bo'lib, u xonada havo almashinishini va o'choq (oshton) tutuni ning chiqib ketishini ta'minlagan. Bu ham xonada qulaylik yaratishga qaratilgan.

Asrlar davomida xonalar yuzasi kichraytirilganligi munosabati bilan xona sathi avvaldagiday devor atrofi bo'ylab joylashgan supalar bilan cheklangan. Bunday supalar eshik ostonasida oldidagi sathi chuqurroq-poygoh va yaxlit supa peshgohdan tashkil topgan. Bu ham xonaning asosiy qismini belgilaydi va poygohdan ajratib, shuningdek, mehmon kutishga qulaylik yaratadi (1-rasm).



1-rasm. Panjikent. Ilk o'rta asrlarda mehmonxona ichki-ko'rinishi (V.L. Voroninaning rekonstruksiyasi).

Xona to'ridagi devorda uchta bo'lma bo'lib, ularidan ikki chetidagilari yoki o'rtadagisi ko'rpa-to'shak solish uchun taxmon vazifasini bajargan. Qolgan bo'lmalarda tokchaband qilingan. Uning tokchalari pastdan yuqoriga ko'tarilgan sayin kichrayib boradi, ya'ni tokchabandning pastki qismi katta buyumlar va, yuqori qismi kichik buyumlar qo'yishga mo'ljallangan. ular xona turini aniq belgilab turadi. o'ziga xos go'zallik ato etadi. Shuningdek, xona saranjomligini ta'minlaydi. Uy bekasiga eng yuqoridagi tokchalar dan buyum olish uchun qulayliklar nazarda tutilgan (2-rasm).



2-rasm. Buxoro. Xona burchagi. Taxmon va tokchaband bo'lmalaringin ko'rinishi (D.A.Nozilov chizmasi).

Xona yon tomonidagi tokchalar ham nafaqat biron-bir vazifani bajarishga, balki xona muhitiga muhtashamlik bag'ishlashga ham xizmat qilgan. Xususan, hovliga qaratilgan devorda derazalar orasidagi yuzaga ishlangan naqshlar xonaning hovlidagi tabiat manzarasi bilan hamohangligini ta'minlaydi.

Ko'pchilik hollarda turarjoylarda o'choq (oshton) dahliz-

da o'rnatilgan. Bu holat xonaning issiq bo'lishini ta'minlaydi. Shuningdek, xonaning toza va saramjonligini saqlashga yordam beradi.

Ilk o'rta asrlarda saroy, ibodatxona, turarjoylar devorlariga suratlar ishlangan. Devoriy suratlarni ishlashda uning xonaning hamma tomonidan ko'rinishini ta'minlash turli kompozits yalarida joylashtirish yo'li bilan hal etilgan. Jumladan, Toharistonidagi Bolaliktepa saroyidagi devoriy suratlar bir yarusda ishlangan. Unda mehmonlarning bir qatorda o'tirganliklari tasvirlangan. Bunga sabab xona sathi kichik, devorlari ham pastqamroq. Shuning uchun ham musavvir sahma personajlarini bir qatorda ishlagan. Varaxsha (Buxoro) saroyining sahni kattaroq bo'lganligi sababli tasvirlar uch qatorda ishlangan (3-rasm).




*3-rasm. Varaxsha saroyi ichki ko'rinishi (V.A.Nilsen
rekonstruksiyasi).*

Qizig'i shundaki, yuqoridagi qator ancha baland ko'rinishga ega. Bu bilan musavvir pastdan qaraganda yuqoridagi yuza baland

qilib ishlanganligi hisobiga real ko'rinishda bo'lishini ko'zda tutgan.

Afrosiyob (Samarqand) saroyiga ega sahnalar mavzusiga qarab to'p-to'p kompozitsiyalarga birlashtirilgan. Bu yo'l tadbir ham tasvir sahnalarini xonaning turli qismidan yaxlit ko'rinishini ta'minlashga qaratilgan (4-rasm).



*4-rasm. Samarqand. Afrosiyob shohlar saroyi ichki ko'rinishi
(D.A.Nozilov rekonstruksiyasi).*

Ibodatxona va saroylar uchun ishlangan haykal va yarim haykallarni (barelyef) joylashtirishda ularning xonaning turli qismidan ko'rinishini ta'minlashga alohida e'tibor berilgan. Haykallar tokcha va maxsus bo'lmalarga o'rnatilgan. Jumladan, Nisa saroyi va ibodatxonasining ichki qismida haykallar usti yarim doira shaklida tugatilgan tokchalarga o'rnatilgan.

Bu tokcha va bo'lmalarga o'rnatilgan haykallar xonaning barcha qismidan ko'zga yaqqol tashlangan. Xolchayon (Surxondaryo) saroyida esa yarim haykallar eshik balandligidan yuqorida xona devori bo'ylab bir qatorda joylashtirilgan (5-rasm).



5-rasm. Surxondaryo (Tohariston) Xolchayon saroyi ichki ko'rinishi.(G.A.Pugachenkova rekonstruksiysi).

Bu ham yarim haykallarning xona to'r qismidan ko'rinishini ta'minlashga qaratilgan. Shuningdek, yarim haykal va haykallar - ning ikki qavat balandlikda joylashishi xonaning haykallar plastikasi bilan hamohang bo'lib, xonaga tantanavorlik bag'ishlagan.

Uy-ro'zg'or buyumlarida ham odam bilan buyum o'rtasidagi qulaylikka alohida e'tibor berilgan. Odam bundan ming yil oldin qanday ishlagan bo'lsa, hozir ham deyarli shunday ishlaydi. Chunki u asrlar davomida o'ziga qulay tomonlarni qidirgan, jumladan, pi-yolaning pastki tayanchi biroz o'yib ishlangan.


Bu bilan birinchidan piyola uchun ketadigan gil tejalgan, ikkinchidan uning og'irligi kamaytirilgan, uchinchidan uning qo'lga, aniqrog'i, barmoq bo'g'iniga yaxshi o'rnashishiga imkoniyat berган (6-rasm).

Vazasimon idishlarda dasta uzun bo'lishi mumkin. Uzun dasta idishni ko'tarishda ham, ichidagi suyuqlikni quyishda ham qo'l kelgan.

Chunki, dasta yuqorida ushlab, uni ko'tarish, dasta pastrog'idan ushlab, undagi suyuqlikni quyish mumkin. Qong'ha (Toshkent) shaharchasidan topilgan XI asrga oid idish fikrimiz isboti bo'la oladi. Shuningdek, og'zi kichkina va chuqur idishlarda dasta pastroqqa

o'rnatilgan. bu bilan idish ichidagi suyuqlikni quyishga qulaylik tug'dirilgan.

Katta hajmdagi uzun idishlarning dastasi yuqorida joylashtiri - lishi bilan uning bir joydan ikkinchi joyga oson ko'chirilishi ta'minlangan.



6-rasm. Piyola qirqimi.

Oftoba va dastsho'y (7-rasm), qumg'on, erkak va ayol liboslari-to'n, do'ppi, belbog', ro'mol, xonatlas, zargarlik va kulolchilik buyumlari, cholg'u asboblari, lavh va qalamdon, pichoq; oyoq kiyimlari-mahsi, etik, kovush; harbiy quro'l-aslahalar, dehqonechilik anjomlari..., ulardagi ranglar hamohangligi odamga mutanosib, mos, qulay, shinam qilinib, zargar, kulol, tikuvcchi, hunarmand, kosib va temirchilar hamda boshqalar tomonidan amalga oshirilgan.

Ergonomikaga qulaylikka e'tibor nafaqat xona, ro'zg'or buyumlari, hayot uchun kerakli anjomlarda, balki qadimiy transport-ulov vositalarida ham nazarda tutilgan, jumladan, otda o'tirib borish uchun egar-jabduq, odam oyoqlarining osilib qolmasligi uchun uzangi, uni o'tirgan joyida boshqarish uchun jilovdan foydalanishgan. Bir yoki ikki o'qli aravalarda ham, ot bilan arava orasidagi



7-rasm. Oftoba va dastsho'y

moslikka, aravaning yuk va odam tashishiga mo'ljallanganligiga qarab o'sha zarur qulayliklar yaratish o'sha davrning ham talabi bo'lgan. Yuqorida ko'rib o'tilgan misollarda ham odam bilan xona, odam bilan devoriy tasvir, odam bilan buyum orasidagi mutanosiblikka, qulaylikka e'tibor berilganligining guvohi bo'ldik. Mazkur dalillar qadimdan odam va uning ish joyi, yashash joyi, ish qurollari va xo'jalik buyumlari orasidagi noqulayliklar asrlar davomida bartaraf etilganligini ko'rsatadi.

Bu esa ergonomika atamasini, fan bo'limgan taqdirda ham unga mantiqan rioya qilishga harakat qilganliklarini tasdiqlaydi.

1-BOB. ERGONOMIK LOYIHALASHNING ASOSLARI

1.1. Ergonomikaning vujudga kelishining tarixiy shart-sharoiti. Fan, uning tuzilishi va asosiy vazifalari. Fanlar bo'yicha o'zaro bog'liqligi

Ergonomika-(grekcha so'z bo'lib. "ergon"-ish va "nomos"-qonun degan ma'noni anglatadi.) ilmiy fan bo'lib, ishda insonning mehnat faoliyatini imkoniyatini o'rganadi hamda inson mehnati uchun qulay shart-sharoit va kerakli o'ng'ayliklarning qonuniyati va uni ro'yobga chiqarishni ma'lum qiladi.

Ergonomika insonning maqsadga muvofiq aniq ko'rinishdagi faoliyatini yangi texnikaga bog'lagan holda loyihalashtiradi.

Ergonomika fan sifatida bir necha o'n yilliklar oldin paydo bo'ldi, lekin uning manbai ibtidoiy jamoa tuzumi davriga borib taqalladi, o'shadavrdagi mehnat qurollarini insonning tabiiy o'lchamli a'zolariga moslab. sifatini o'zgartirish asosiy maqsad qilib olingan edi.Qurollarning inson ehtiyojiga mosligi hayot-mamot masalasi bo'lib, agar u qurol yaratib, uni o'z o'rnida ishlata olmasa, tez orada hayotda bitta yomon konstruktor kam bo'lib, qolardi.

Maxsus tanlangan toshlar, suyak qoshiqlar, sodda qurollar va idish-tovoqlarni inson va muhit o'zaro aloqasi orqali maxsus bilib qilgan harakat natijasi deb hisoblash mumkin.

Ibtidoiy davr bilan hozirgi vaqtning o'zaro farqi asosan uning murakkablik darajasidadir. Bu murakkablik ergonomika mavjudligining asosi hisoblanishi ham shundandir.

Qadimiy asboblarning konstruksiyasi va shakli hozirgi zamon talablariga javob berishi lozim. Mehnat quroli ko'p avlodlarning amaliy faoliyati jarayonida sayqallanib. mukammallahsgan.

O'tgan XIX asr 70-yillarining o'rtaida dastgoh yaratish uchun an'ana, tajriba va chama, taxminlarga asoslanar edi.

Bug' dvigateining texnikasi uning nazariyasidan yarim asrga ilgarilab ketdi.

Nafaqat uzoq o'tmishdagi mohir hunarmandlar, balki hozirgi kundagi muhandis konstruktorlar ham fahm-farosat va tajriba bilan olgan bilimlari bilan ruhiy-fiziologik qonunlarga asoslangan holda yengil boshqariladigan, ishlatishga qulay mashinalarni loyihalashtirdilar.

Qo'l bilan boshqariladigan birinchi konstruktiv tomondan takomillashmagan uchuvchi apparatlarda, qiyin holatlarda xatordan kafolatlanish uchun ular uchuvchining mantiqiy harakatiga moslashtirilgan edi.

Uchuvchi yuqoriga, balandlikka ko'tarilishi uchun dastakni "o'ziga", quyiga tushirmoqchi bo'lsa, "o'zidan" tortishi kerak edi.

Murakkab texnik tizimi bilan qurollangan zamonaviy ishlab chiqarishi insondon g'ayritabiyl holatlarda hamda ruhiy-fiziologik imkoniyat chegarasida ishlashga majbur qiladi. Bunda inson mazkur tizimning samarali ishlashiga javob berishi kerak.

Insonning imkoniyati qurollarining rivojlanishi natijasida kengayadi, lekin ba'zi paytlarda u murakkablashib ketganligi (tuzilishi va ishlashi) va oqilona loyihalashtirilmaganligi sababli undan foydalanish qiyinlashadi. Natijada ruhiy-fiziologik xususiyatli ishlovchi odam uchun mashinaning konstruksiyasi va uning ishlash sharoitini aniq ishlab chiqarishda muvofiqlashtirish masalasi turadi.

Boshqacha aytganda, mashina inson uchun har tomonlama qulay bo'lishi kerak. Bu yerda dizayner o'zining ruhiy-fiziologik xususiyatlari—mayli, nafratiga tayanib emas, balki u inson bo'la turib, bor obyektiv ergonomik tadqiqotlarga asoslanib, hamma odamlar uchun mos bo'lgan asbob-uskunalar yaratishi kerak (shundan bo'lsa kerak, ba'zi bir stol, stillarning bo'yli baland yoki juda tor samolyot kabinalari paydo bo'ladi).

“Ergonomiya” atamasi 1857-yilda polshalik tabiatshunos Voytex Yastshembovski tomonidan “Ergonomiyadan ocherklar yoki tabiat bo'yicha fan qonuniyatlariga asoslangan, ish to'g'risidagi fan” nomi bilan e'lon qilgan maqolasida birinchi bor tilga olindi.

Ilmiy ish nazariy tadqiqot bo'lib, unda inson ish faoliyati modelini tuzishga harakat qilinib, tabiat qonunlariga suyangan holda taqdim etilgan.

Mehnat faoliyati bo'yicha qilingan ilmiy tadqiqot birinchi qadam bo'lib, uni Teylor nomi bilan bog'lashadi va u yirik mashina ishlab chiqarish davriga to'g'ri keladi.

Teylor ishlovchilarning sodda operatsiya va standart harakatlar bilan bog'liq ish vazifalarini taqsimlash kerak ekanligini dalillar bilan isbotlaydi.

Teylor boshlab bergen ishni F.Gil'bert davom ettiradi va universal mikroharakatlar (“terbliglar”) ya'ni, turli harakat va har qanaqa operatsiya ketma-ketlikdan iborat bo'lishi kerak degan g'oyani ildari suradi.

Ford zavodida esa ish faoliyati nihoyatda soddalashtirildi. Teylor tizimi doirasida “injenerlik loyihalash” konsepsiysi tug'ilib u amaliyotga tatbiq etilishi, ish usulini ish boshlamasdan oldin loyihalash jarayonida o'rghanishga o'tish kerakligini isbotlab beradi.

Birinchi jahon urushi va unga bog'liq harbiy sanoatning to'xtovsiz rivojlanishi natijasida ish kunining 13–14 soatga uzaytirilishi unda ishlovchi ishchilarning nihoyatda horishi jarayonini tezlashtirdi.

Charchoq orqasidan jarohatlanish xavfi ham nihoyatda kuchaydi.

Holat juda jiddiyashganligi sababli 1915-yilda Angliyada harbiy sanoatda band ishchilar sog'lig'ini o'rGANUVCHI QO'MITA tuzildi.

Urushdan keyin esa qo'mita sanoat ishchilarining sog'lig'ini o'rGANUVCHI Kengash bilan almashinib, unda fiziologlar, ruhshunoslar, vrachlar va muhandislar faoliyat ko'rsatdilar.

Ular ishchi gavdasining turish vaziyatidan tortib, to ishlab chiqarishda xizmat musiqalarigacha bo'lgan keng muammo doirasini o'rgandilar.

1920–1930-yillarda fiziologiya, ruhshunoslik va mehnat gigiye-nasi jada'llik bilan rivojlanib, industrial ruhshunoslik paydo bo'ldi.

1920-yilda M.V.

Bexterevning shogirdi V.N.Myasishchev boshqacha fan – "Ergologiya" ni yaratish fikri bilan chiqdi.

"Boshqacha fan" deb ajratilishini asoslash uchun, birinchidan-umuman biron ta mavjud fanlarda mehnat faoliyati o'rganilmaydi, ikkinchidan, birorta mavjud fanlar chegarasi, hadiga sig'maydi, uchinchidan esa, bu kerakli, muhim fan hisoblanadi.¹

Ikkinchi Jahon urushi fanlararo tadqiqot olib borish uchun katta turki hisoblandi.

Armiyaga kelib tushgan murakkab harbiy texnikadan foydalanish samara bermay qo'ydi, chunonchi, xizmat qiluv chi xodimlarga shunday talablar qo'yildi-ki, u insonga qo'yilgan ruhiy-fiziologik talablardan ham oshib ketdi, natijada insonning qobiliyat chegaralarini hisobga olgan holda "ishni insonga" moslashtirish lozim bo'lib qoldi (radar texnikasi, yuqori tezlikli aviatsiya).

Yaponiyada ergonomikaning yuqori darajada rivojlanishi ayniqsa, Ikkinchi Jahon urushidan so'ng sodir bo'lib, sanoatning gurki-rab o'sishi, ishlab chiqarishni yuqori texnik darajada qurollantirish orqali amalga oshirildi.

"Zamonaviy ishlab chiqarishda ergonomik tadqiqotlarga nisbatan talab shunday darajada kerakli va muhim bo'lib qoldi-ki, tan olmasdan iloji yo'q darajada ergonomika Yaponiyada o'ziga xos sajda qilinuvchi narsaga aylandi" (Yaponiyaning dizayn ensiklopediyasi, 1964-yil).¹

Nizomiy nemli

T D P U

kutubxonasi

Y-7619/1

1961-yilda xalqaro ergonomik tashkilot tuzilib, u 30 dan ortiq mamlakatlarni o'z atrofiga birlashtirdi.

Mamlakatimizda alohida fan sifatida u 1950-yillardan boshlab rivojlna boshladи va hozirgi paytda birorta dizayn yechimi aniq ergonomik dalillarga asoslanmasdan hayotga tatbiq etilmaydi.

Mehnatga qulay sharoit yaratish faqat texnikaga bog'liq bo'limasdan, insonning ish jarayoniga bosimning ko'tarilishi va tushishi, shovqin, tebranish-titrash, havodagi kimyoiy zarralar ham ta'sir qiladi. Shuning uchun yaratilayotgan mashina nafaqat unga, balki "inson mashina atrof-muhit" tizimiga bo'lgan talabni e'tiborga olishi lozim.

Bunday yondashish texnik sohalar hamda inson va uning mehnat faoliyati haqida fan bilan uzlusiz aloqa qilish shartini qo'yadi.

Ergonomika: ruhshunoslik, tibbiyat, fiziologiya, antropometriya, biologiya, neyrofiziologiya, optika, kimyo, fizika, termodynamika, yorug'lik texnikasi, pedagogika, sotsiologiya, iqtisod va dizayn, ya'ni "inson omili" kabi fanlarga bevosita suyanadi va o'zaro ta'sirda bo'lib, sanoat va turmush jihozlarini loyihalashda hamda sanoat estetikasi masalalarini hal qilayotganda hamisha hisobga oladi.

O'ziga xos ayrim insonlar va sanoat mahsuloti sifati orasida 3 ta asosiy uyg'unlik, moslik mavjud:

1. Antropometrik uyg'unlik, moslik (anatomik xususiyatlarni hisobga olish-o'lchami, massasi, fizik kuchi, harakat imkoniyati va boshq.)

2. Fiziologik uyg'unlik, moslik (ko'rish, eshitish, ta'm bilish xususiyati-taktli-vaznli, temperaturali, og'riq sezuvchanligi va insonning hid bilishi).

3. Estetik uyg'unlik, moslik (garmoniya-uyg'unlashtirish, proporsiya-mutanosiblik, rang, masshtab-nisbat)

Ergonomik loyihalashtirish 2 xildan iborat.

1.Korrektiv-tuzatishli, o'zgartirishli ergonomika—ayrim sa-

bablarga ko'ra faoliyatni o'ng'aylashtirish ustida ishslash.

Kamchiligi–bir xil talablar bir-biriga bog'liq bo'lmay qoladi, haqiqatda esa hamma omillar bir paytda va bir-biriga bog'liq holda harakat qiladi.

Shuning uchun ayrim omillarni o'ng'aylashtirish real hayotiy sharoitlarga mos kelmay qoladi.

Korrektiv–tuzatishli ergonomika fanning boshlang'ich rivojlanish bosqichi hisoblanadi va ayrim omillarni o'rganishga ruxsat berib, turli mutaxassislarini birlashtiradi.

2. Proyektiv loyihalashtiriluvchi ergonomika–inson faoliyatini kompleks–bir butun tadqiq etib, insonga ta'sir etuvchi barcha umumiy omillarni aniqlaydi.

Proyektiv loyihalashtiriluvchi ergonomika uchun nafaqat berilmish "inson omillari", balki inson faoliyatining maxsus tadqiqotlari, uni tahlil qilish usullari, ishlovchi odamning holatini baholash ham lozim bo'ladi.

Ergonomika mehnat qurollari va sharoitini hamda maishiy turmushni insonga moslashtirish haqidagi fandir. Ergonomika insonning mehnatga bo'lgan faoliyat imkoniyatini kompleks–bir butun tarzda, ya'ni inson va texnikaning o'zaro ta'sirini antropologik, biomexanik, ruhiy-fiziologik va ruhiy jihat, nuqtayi nazarida o'rganadi.

1.2. Texnikaning ergonomikalashuvi» tushunchasi, ergonomik ishlarning bosqichi. Ergonomik maketlarning xili

Texnikaning ergonomikalashuvi-boshqarish, xizmat qilish. o'zlashtirish hamda joy, makon kabi xususiyatlarni jamlashdan tarkib topadi.

Boshqarish deyilganda inson bilan mashina o'rtasida ish taqsimotining mos kelishi, ularning o'zaro harakatidagi qulaylik tizimi, mashinalar konstruksiyasining mos kelishi va ish joyini tashkil

etish, normal-me'yoriy va halokatli sharoitda ruhiy-fiziologik tizim va uni boshqarish jarayoni bo'lib, ular bilan esa insonning asosiy roli ta'minlanadi.

Ishlayotgan odamning imkoniyatiga va idrok qilish xususiyatlariiga, xotirasiga, fikr qilishiga, psixomotorikasiga, mustahkamlangan, endi shakllanayotgan mahoratiga mashinaning mos kelishi.

Insonning kuch-quvvatiga, tezligiga, g'ayratiga, kuzatuvchanligiga, eshituvchanligiga, sezgisiga, hid bilish imkoniyatiga va boshqa xususiyatlariiga mashinaning mos kelishi.

Xizmat qilish—qulay ruhiy-fiziologik tizimga va faoliyat jara yonidagi-ishlatish, xizmat va ta'mirlashga mashina konstruksiyalari yoki alohida elementlarining mos kelishi. Ishlovchi odamning o'lchami va shakliga hamda uning og'irligi taqsimotiga mashinaning mos kelishi.

O'zlashtirish—mashina va uni ishlata olishga oid hujjatlarni tezlikda o'rGANISH imkoniyati (mashinani boshqarish va xizmat qildirishda kerakli bilim, o'quv va mahoratga erishmoq).

Yashab ketuvchanlik—insonni aqli raso, farovon salomatligi yaxshi va mehnatga layoqatli qilish uchun mashinaning ishlash faoliyati, biologik qulay ish muhiti parametrlariga mos kelishi kerak.

Mashinaning ishlash faoliyatidagi tabiat uchun zararli holatlarni kamaytirish va yo'q qilish imkoniyati (yoritish, shamollatish, temperatura, namlik, bosim, ishonchli magnit va elektr maydoni, chang, radiatsiya, zaharlilik, shovqin, tebranish, gravitatsion yuk va tezlanish)

Injener konstruktor tarafidan kiritilgan buyumlarining texnik sxemani "inson-mashina" ergonomik modellashtirishning asosi bo'lib, u o'z tomonidan shu texnik sxemani o'zgartiradi, buyumning hajmiy-fazoviy xarakteristikasini, boshqarish organlarini tanlash hamda axborotlarni aks ettirish, tasvirlash uchun xizmat qiladi.

Ergonomik takliflar, o'z navbatida dizaynerlik yechim tayanch

hisoblanadi. Moddiy tus olgan ergonomik g'oyalar bir tomondan, dizaynlik fikr esa ikkinchi tomondan loyihachi-dizaynerga qulay dizaynerlik yechimlar uchun ilmiy-loyihaviy tadqiqot ishlarini olib borishga yo'nalish beradi.

Ergonomik loyihalash va tadqiq ikkinchi darajali element bo'lmasdam, balki dizaynerlik faoliyatining ichki talabidir. U dizayn tabiatining o'zidan kelib chiqqan holda, odamning ishlashiga qulay sharoit yaratadi va har tomonlama iste'molchining talabini qondirishga yo'naltirilgandir.

Shu bilan bir qatorda dizayn, ergonomikaning barcha talab va qonun-qoidalarini hayotga tatbiq etishda ruxsat beradi.

Ergonomik loyihalash *texnik topshiriq, vazifa* bosqichidan boshlanadi va loyihalashtirilayotgan obyektni shakllantirish uchun topshiriq tuziladi, uning ichida esa "inson-mashina" tizimiga taxminiy ish taqsimlanadi, insonga, texnikaga, ish joyiga, atrof-muhitga oldindan talablar ishlab chiqiladi.

Ergonomik loyihalash inson faoliyatini tahlil etish. "inson-mashina" tizimining ishlashi, insonning undagi o'rnini aniqlash, umumiy ruhiy-fiziologik tuzilishda insonning tizimdagi faoliyati, inson omilining xususiyatlarini o'rganganidan keyingina boshlanshi kerak.

Mavjud konstruksiyaning ergonomika nuqtayi nazaridan qo-niqtirmaslik sabablarini aniq bilish va modifikatsiya yo'nalishi bo'yicha aniq tasavvurga ega bo'lish lozim. Loyihalashtirilayotgan obyektning o'xshashi-prototipi, timsoli yaxshilab tahlil etiladi hamda tanlangan yoki maxsus ishlab chiqilgan qo'llanma asosida normativ. me'yoriy-texnik hujjat talabiga javob bera olishi hisobga olinadi.

Ergonomik yechimning asosiy fikrini va dalil isbotini o'z ichiga olgan ishning bu bosqichi *ergonomik konseptual, anglash* loyiha-sini ishlab chiqishga tayyorlaydi.

Katta tizimlar loyihalashtirilayotganda esa inson faoliyatini funk-

sional va matematik modellashtirish jarayonlari (yoki elementlari) amalga oshiriladi.

Konseptual ergonomik loyihalashda. "inson-mashina" tizimida ishni taqsimlash, texnik tizimga, ish joyiga, tashqi muhitga bo'lgan talab va oldindan texnik tizimni boshqarish va xizmat qilish uchun kerakli kishilar soni aniqlanadi.

Bu avval yirik, keyinroq aniq inson ishi algoritmi yaratilish uchun asos bo'la oladi.

Chuqurlashtirilgan konseptual ergonomik loyihani ishlab chiqish uchun loyihalashtirilayotgan obyektning (dizaynerlar ishlab chiqqan maketlar ham ishlatalishi mumkin) *qidiruv maketi* yaratiladi.

Maket o'z asli kattaligida arzon (faner, karton va shunga o'xshash) materiallardan tayyorlanadi, u ergonomika nuqtayi-nazari tomonidan ahamiyatga ega bo'lgan asbob uskuna hamda tizim blokining uch o'lchamli modelidir.

Qidiruv maketi quyidagi holatlarda ishlataladi: asbob uskunani tanlashda qulay usulni tashkil etish hamda ergonomik baholash ikki o'lchamli chizmalarda topilmagan savollarga javob topish, ish joyi yechimini tashkil etish, boshqaruv organlarining qulay joylanshuvini tekshirish, o'lechov asboblarining tez va aniq ko'rsatuvini tekshirish, tekshirish nuqtalarini qo'l yetadigan darajada aniqlash, asbob-uskunalarni texnik xizmat jarayonida sinab ko'rish va to'g'rilash.

Undan keyin esa *ish faoliyat maketi yasaladi* (modellashtirilgan majmua), bu maketning qidiruv maketidan farqi shuki. qo'l yoki avtomat rejimi boshqaruvida u apparaturaning ishlashini o'ziga o'xshatadi (bunda u namunaming tashqi ko'rinishiga o'xshashi shart emas).

Insonning ish faoliyati, real tizimdagagi faoliyatga o'xshash qilib tashkil etiladi.

Bu ko'rinishdagi maketlarga trenajorlarni ham kirgizsa bo'ladi.

Ish, faoliyat maketidan konstruksiyalarning muqobil variantlarini solishtirish yoki tanlab olingen loyihani tekshirish hamda ba’zi bir asbob-uskunalarining xususiyatlarini baholashda foydalanish mumkin.

Texnik loyihani ishlash bosqichida berilgan obyektning so’nggi ergonomik yechimini o’z ichiga olgan ergonomik loyiha bajariladi; ya’ni “inson—mashina” vazifalarini taqsimlash, insonga, texnik tizimga, ish o’rniga, tashqi muhitga ergonomik talablar; mutaxassislarining so’nggi tarkibi va ularning vazifaviy majburiyatlar; ishi ni tashkil etish.

Tarkib va jamoa hamda shaxsiy axborotlarni aks ettirish vositalarini tartibga solish, boshqaruв organlari, ish o’rni va boshqaruв pultlari, ularning ishlab chiqarish xonalarida joylanishuvidan iborat. **Konstruktorlik hujjatlari me’yor va tajribaviy namunani sinab ko’rish** bosqichini ishlab chiqishda ergonomik talablarni hayotga tatbiq etish maqsadida namuna tahlil etilib, tajribaviy baholanadi. (Ishlatilishi sharoitida bo’lsa maqsadga muvofiqdir).

Obyektni ergonomik takomillashtirish taklifi (agar zarurat bo’lsa), ishlatish va xizmat qilish qo’llanmalari uchun ergonomik talablar ishlab chiqiladi.

Tajribaviy namuna ergonomik baholash bosqichi o’ta javobgarlikni talab qiluvchi, qiyin ish hisoblanadi.

Baholash maxsus tanlangan dastur va uslub asosida bajariladi. o’lchash va tajriba yo’li bilan mavjud ergonomik o’lchov, va mezonni aniqlaydi.


Ahamiyatga molik miqdorlar bitta shklga kirgizilib, ular asosida obyektning *ergonomik sifati to ‘g’risida* xulosa chiqariladi.

Sinov savollari

- 1. Ergonomika deb nimaga aytildi?*
- 2. Ergonomikaning vujudga kelish shart-sharoiti haqida so 'zlab bering.*
- 3. Ergonomika atamasi qaysi davlat olimi tomonidan nechanchi yil tilga olingan?*
- 4. Ergonomik mакетлarning xili nechta?*

2-BOB. ERGONOMIKADA ANTROPOMETRIK TALABLAR


Antropometrik ma'lumot, ko'p mutaxassislarga birinchi navbatda arxitektura va dizayn sohasida ishlovchi mutaxassislariga sanoat mahsulotlari, transport vositalari yaratuvchilariga hamda xonalarning sathini o'lchovqlariga, ishchi o'rnini va nazorat, boshqarish organlarini joylashtiruvchilarga juda muhimdir. Insonning antropometrik ma'lumotlari antropologiyaning anatomiya va fiziologiya bo'limidagi insonning biologik tabiatiga ko'ra va o'lchamlariga asoslanadi (8 -a.b rasm) MDH istiqomat qiluvchi kishilarning antropometrik ma'lumotlari rasmlarda va jadvallarda ko'rsatilgan (9, 10, 11-rasmlar; 10, 11-rasmlar uchun jadvallar). Turli elat va mamlakatlarning antropometrik ma'lumotlari har xil bo'lib, masalan: erkakning o'rtacha bo'yiy Yaponiyada 164 sm, Angliyada, Germaniyada 173 sm, Chexiyada 175 sm, AQSHda esa 176 sm ni tashkil etadi.






b)

8-rasm. Ergonomikada ishlataladigan elementlar, unsurlar.




A) gavdaning uzunligi: poldan boshning yuqori nuqtasigacha bo'lgan vertikal masofa (dinamik o'lchamli gavdaning chiziqli ko'ndalang o'lchovi)

B) bideltoid diametr: ko'proq chiqib turgan deltasimon mushak nuqtalari orasidagi eng yuqori(maksimal)gorizontal o'lcham(gavdaning ko'ndalang uzunlik o'lchovi)




Turli boshlang'ich holatlardagi (burchak, dinamik, antropometrik belgilar) panjaning bilak bo'g'imida harakat qulochi.

9-rasm. Ergonomik-antropometrik belgilar bo'yicha misollar.



10-rasm. Erkak gavdasining asosiy antropometrik o'chamlari



11-rasm. Ayol gavdasining asosiy antropometrik o'chamlari

**MDHDA ISTIQOMAT QILUVCHI ERKAK
GAVDASINING ASOSIY ANTROPOMETRIK
O'LCHAMLARI**

№	O'lchamlar	O'lchamlar mm hisobida		
		O'rtacha	Eng kichik	Eng katta
1	Bo'yি	1680	1585	1775
2	Vertika holatda yetishish	2140	2000	2280
3	Qo'lni yon tomonga yoyilgandagi uzunligi	723	670	777
4	Qo'lni yon tomonga yetish zonasasi	622	572	672
5	Oyoq uzunligi	900	830	971
6	Tizzanining kengligi	230	200	200
7	Yelka kengligi	380	350	410
8	Yelka uzunligi	327	300	355
9	Oyoqlarning joylanish kengligi	830	710	950
10	Ko'z balandligi	1560	1465	1655
11	Yelka nuqtasining balandligi	1370	1280	1460
12	Barmoqlar nuqtasining balandligi	620	565	675
13	Qo'l uzunligi	754	696	812
14	Yuqori kokrak nuqtasining balandligi	1360	1275	1445
15	Bel chizig'inining balandligi	1035	955	1110

10-rasm uchun jadvalning davomi

16	Qoʻlning oldinga choʻzilish uzunligi	743	668	800
17	Oʼtirgan holatdagi balandligi	1310	1240	1400
18	Koʻz balandligi(oʼtirgan holatda)	1180	1110	1250
19	Tirsak kengligi	448	395	500
20	Sonning eng kichik diametrik	344	310	250
21	Oʼtiradigan joy balandligi	422	386	458
22	Oʼtiradigan joy ustidan koʻz balandligi	770	720	820
23	Pol ustidan yelka balandligi	1010	940	1080
24	Pol ustidan tirsak balandligi	654	600	710
25	Oʼtiradigan joy ustidan kurak balandligi	435	390	478
26	Oʼtiradigan joy ustidan yelka balandligi	586	543	629
27	Oʼtiradigan joy ustidan tirsak balandligi	232	190	273
28	Tizza balandligi	506	466	546
29	Yelka oldi va barmoqlar uzunligi	465	432	500
30	Son uzunligi	590	545	635
31	Oyoq uzunligi	1040	960	1020
32	Son diametri	135	115	115
33	Bel diametri	230	184	276

**MDH DA ISTIQOMAT QILUVCHI AYOL
GAVDASINING ASOSIY ANTROPOMETRIK
O'LCHAMLARI**

11-rasm uchun jadval

№	O'lchamlar	O'lchamlar mm hisobida		
		O'rtacha	Eng kichik	Eng katta
1	Bo'yি	1567	1470	1660
2	Vertika holatda yetishish	1984	1860	2110
3	Qo'lni yon tomonga yoyilgandagi uzunligi	661	510	711
4	Qo'lni yon tomonga yetish zonasи	568	525	610
5	Oyoq uzunligi	835	765	900
6	Tizzaning kengligi	226	200	256
7	Yelka kengligi	349	323	375
8	Yelka uzunligi	302	276	330
9	Oyoqlarning joyylanish kengligi	726	600	846
10	Ko'z balandligi	1458	1348	1548
11	Yelka nuqtasining balandligi	1284	1200	1365
12	Barmoqlar nuqtasining balandligi	584	524	644
13	Qo'l uzunligi	697	646	748
14	Yuqori kokrak nuqtasining balandligi	1271	1150	1350
15	Emizik nuqtasining balandligi	-	-	-
16	Bel chizig'ning balandligi	976	906	1046
17	Qo'Ining oldinga cho'zilish uzunligi	686	635	737
18	Eng katta sagital bo'ylama diametri	300	-	-
19	O'tirgan holatdagi balandligi	1211	1136	1286

11-rasm uchun jadvalning davomi

20	Ko'z balandligi(o'tirgan holatda)	1100	1030	1170
21	Tirsak kengligi	452	380	525
22	Sonning eng katta diametri	388	337	439
23	O'tiradigan joy balandligi	370	334	406
24	O'tiradigan joy ustidan o'tirgandagi balandligi	891	790	890
25	O'tiradigan joy ustidan ko'z balandligi	725	680	770
26	Pol ustidan yelka balandligi	930	863	1010
27	Pol ustidan tirsak balandligi	605	550	663
28	O'tiradigan joy ustidan kurak balandligi	426	384	464
29	O'tiradigan joy ustidan yelka balandligi	560	515	605
30	O'tiradigan joy ustidan tirsak balandligi	235	195	276
31	Tizza balandligi	467	427	507
32	Yelkoldi va barmoqlar uzunligi	427	395	457
33	Redutsiya oddiy , sodda holatda son uzunligi	472	436	508
34	Son uzunligi	568	522	614
35	Oyoq uzunligi	985	905	1060

Demak sanoat mahsulotlari eksporti tayyorlanayotganda eksport qilinadigan davlatda istiqomat qiluvchi kishilarining antropometrik ma'lumotlarini hisobga olish kerak. Jadval ma'lumotlari shuni ko'rsatadi. 95% kishi ma'lum miqdorda shinamlik, komfortga ega, faqat 5% gina noshinamlikka, diskomfortga egadir.

Tajriba shuni ko'rsatadi, bu murosa iqtisodiy tomondan oqlanib, maqsadga muvofiqlashtirilgan. Odam ish jarayonida turgan, o'tirgan chalqancha yotgan holatlarda bo'ladi (12, 13, 14-rasmlar).


Ishlab chiqariladigan mahsulotga qarab konstruktur loyihalashtirilayotgan obyektni nazarda tutishi kerak.

Ba'zi hollarda yozuv mashinkasi xizmatchilari stol va stul o'lchamlarining nomunosibligi sababli stulga va oyoqlari tagiga papkalar va boshqa moslamalar qo'yadilar. Xuddi shunday holatga haydovchilar, kassirlar va boshqa mutaxassisliklar vakillari ham tushib qoladilar. Noqulay holatda o'tirish odamni toliqtiradi, orqa umurtqasini qiyshaytiradi, bukchaytirib, gavdani deformatsiyalab, kasb kasalligiga olib keladi. Ergonomika ishlarning zamonaviy darajasi, nazariy va uslubiy tadqiqotlarga asoslanadi.


Hozirgi paytda turli xalqlarning, shuningdek, bolalalar, o'smirlar, qariyalar, nogironlarning antropometrik ma'lumotlarini o'rganish masalasi ko'ndalang bo'lib, turibdi. Shungacha faqat voyaga yetgan, sog'lom kishilarining antropometrik ma'lumotlariga asoslanib tadqiqot ishlari olib borilgan. Maktab yoshidagi bolalarning antropometrik ma'lumotnomasi ularga o'yinchoq va mebel tayyorlash uchun asqotadi. Yana bir katta muammolardan biri xalqaro milliy antropometrik standartlar yaratishdan iboratdir.

2.1. Ish o'rniini turkumlash va tasniflash


Ish o'rni-bu sath kerakli texnik vositalari bilan jihozlangan bo'lib, (axborotlarni aks ettirish vositalari, boshqaruvi organlari, yordamchi asbob-uskunalar). unda bajaruvchining yoki-bajaruvchilar guruhining faoliyati amalga oshiriladi.




12-rasm. Erkak tanasining turli holatlardagi cheklangan o'lechamlari



13-rasm. Qo'l va barmoq panjalarining burilish burchaklaridagi o'lechamlari. Oyoq va oyoq ostining panja joyini o'zgartirishdagi imkoniyatlari.




Harakatdagiqulay o'lehamlar




Turli vaziyatlarda




O'tishda



Yozuv stulida




Ovqatlanish stolida



Yumshoq stulda




Kresloda



Hojatxona uzunligi-800
balandligi-2700



Vanna uzunligi-172-840
Oyoqlı balandligi-640
Oyoqsiz balandligi-510



Krovat kengligi
Bir kishi yotadigan-800,900,1000;
Ikki kishi yotadigan- 1500 , 1600

14-rasm. Inson tanasining maishiy-turmush sharoitlarida o'lehamlari

Ish o‘rni bu ishlab chiqarishning eng kichik yaxlit bo‘lagi bo‘lib, unda uning uch unsuri: mehnat ashylari, mehnat vositalari va mehnat shaxsi qatnashadi.

Ish o‘rnini jihozlanganda, sirtqi o‘lchamlari tanlaganda, mo‘-dul (funksional-tugunli) qonun-qoidalariga rioya qilish hamda mo‘ljallangan yagona (shu xildagi isho‘rni uchun) tayanch konstrunksiyadan foydalanishiga amal qilinadi.

Ish o‘rniga qo‘shimcha texnik vositalarni va uning joylanishi turlarini qo‘shib qo‘yishni hisobga olish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Ish o‘rniga ham asosiy, ham yordamchi mehnat vositalari kirgiziladi.

Ish o‘rnini tashkil etish qo‘yilgan masalaning xususiyatidan va o‘zgacha buyum-sath qurshab olinganiga bog‘liqdir (1-jadval).

U quyidagilarni aniqlaydi:

–ishlab chiqarish jarayonlaridagi boshqaruv vositalarining turi va ularni joylashtirish usuli;

–gavdaning ish holati;

–korjomalarga va shaxsiy himoya vositalariga zaruriyat;

–dam olish uchun tanaffus imkoniyati;

–asbob-uskunalarni sozlash va ta‘mirlash uchun sathning zarurligi;

–asbob-uskunalarni texnik jihozlash uchun sath zarurligi va tayyor mahsulotlarni omborlarga joylashtirish va hokazo.

1-jadval

Ish o‘rinlarini turkumlash

So‘nggi, mahsulotga nisbatan	Asosiy yordamchilar, xizmat qiluvchilar
Ishlovchilar darajasiga nisbatan	Ishchilar uchun xizmatchilar, muhandis–texnik ishchilar, rahbarxodimlar

1-jadvalning davomi

Ishlovchilarning bir-birlariga mu-nosabatlarini tashkil etish bo'yicha Shaxsiy, umumiy	Shaxsiy-umumiy
Joylanishuvi va darajasiga nisbatan	Xonada
Atrof-muhitdan ajratib qo'yish	Xonadan tashqarida. Ajratib qo'yish. Ajratmasdan qo'yish O'ralgan, o'ralmagan
Mehnat vositalarining boshqaruva xususiyatlari bilan	Qo'l bilan boshqaruva Avtomatlashtirilgan boshqaruva Mexanik boshqaruva
Maxsus mehnat vositalarining darajasi bilan	Universal. Ixtisoslashtirilgan. Maxsus
Asbob-uskunalar soni bilan	Ko'p mashinali Bir mashinali
Ishlovchining joyini o'zgartirish darajasi bilan	Joyini o'zgartirmasdan Joyini cheklangan o'zgartirish bilan Marshrutli joyini o'zgartirish Anchagina o'zgartirish Transport vositalaridan foydalanish yo'li bilan
Ish o'mining serharakatlik darajasi bilan Ishlovchi gaydasining holati bilan	Doim bir joyda turadigan Serharakat Ish uchun tik turib O'tirib, tik turib, Yotib

2.2. Ish o'rning sathini tashkil etish va rejalashtirish

Ish o'rni sathini tashkil etish deganda aniq bir tartibda asosiy va yordamchi asbob-uskuna unsurlarining ishlayotgan odamga va birlariga nisbatan joylashtirilishi tushuniladi.

Sath, unda joylashgan ish o'rning unsurlari va ishlovchi odam, quyidagi sathda, bo'shliqda uyushgan bo'ladi:

–asbob-uskunalarining egallanishi (dastgoh, konveyer tasmasi va boshq.):

–texnik xizmat va ta'mir uchun zarurligi;

–havfsizik va o'tish zonasini hisobga olgan holda asbob-uskunalar harakatlanuvchi qismining me'yoriy faoliyatini ta'minlash;

–sensor, his etishni harakatlantiruvchi sath (odamning harakatlantiruvchi va his qiluvchi ishi, ish o'rni sathining bir qismi orqali amalga oshiriladi).

Sath va o'lchamlarning o'zaro nisbatlari, ish o'rni unsurlari o'rtasi uchun yetarli bo'lishi lozim:

–ishlovchi odamning texnologik jarayoniga binoan ish harakati va joyining o'zgartirishini hisobga olib joylashtirish;

–boshqaruv vositalarini harakatlanuvchi sathda eng yuqori va eng kichik chegaralar doirasida o'rnashtirish kenglik, chuqurlik balandlik);

–kuzatish axboroti manbaini eng qulay ko'zdan kechirish;

–ish holati va vaziyatini o'zgartirish;

–profilaktik-buzilishdan saqlash choralar ko'rildigan joylarga, ta'mirlash va sozlashga bemalol kira olish;

– asosiy va ko'makchi mehnat vositalarini unumli joylatirish.

Transport o'tadigan joyning kengligi transport vositalari kengligidan kam bo'lmasligi hamda unga maxsus korjomada tik turgan kishining gavdasi ham qo'shilishi lozim.

Asosiy bo'ylama va ko'ndalang o'tish joylari u yoqdan bu yoq -qa o'tadigan, boshi berk bo'lmasligi lozim.

Ishlovchi gavdasining qayta-qayta egilishiga va burilishga yo'l qo'ymaslik uchun mehnat jihozlari va vositalarini qo'l yetadigan eng yuqori va eng kichik chegaralarida joylashtirish maqsadga muvofiqdir.

Foydalaniadigan vositalar ko'pincha asosiy texnologik asbob-uskunalar va ish o'rindig'iga yaqinroq joy lashtirilishi lozim.

Mehnat jihozlari va vositalari shunday joylashtirilishi lozimki, bunda jihozni bir qo'lidan ikkinchi qo'lga o'tkazish harakatiga yo'l qo'ymaslik lozim. Tez bajariladigan ishlar zonasi eng yuqori darajada transport chiziqlariga yaqinlashtirilishi kerak.

Ishlab chiqarish xonalarida mehnat unumdorligini va estetik darajasini oshirishning asosiy vazifalaridan biri ish o'rnini badiiy konstruktorlik tomonidan to'g'ri hal etish hisoblanadi.

Ish o'rnining tarxi, ish jarayonida kishi holati va tejamli, sodda, ritmik harakat uchun qulay bo'lishi lozim.

Ish o'rnining tarxi, ish jarayonida kishi holati va tejamli, sodda, ritmik harakat uchun qulay bo'lishi kerak.

O'tirib ishlashning qulayligi mebelning ratsional konstruksiyasi va suyanchig'ining to'g'ri tuzulishiga bog'liqdir.

Bunday konstruksiya yelka mushaklariga dam berib gavda massasining o'tirg'ichga bir xil taqsimlanishiga va oyoqning to'g'ri joylanishini ta'minlaydi.


Noqulay ish holati kishini charchatadi, mehnat unumdorligini pasaytirib, qomatni buzadi. Konstruktor ish o'rnini tahkil etishning asosiy shartlaridan biri kerakli jihozlar va asboblar hamda quyidagi mehnat vositalaridir:

a) asosiy asbob-uskunalar (chizma chizish stollari va anjomlari, hisoblash mashinalari);

b) yordamchi vositalar (chizma qurollari, asboblar, moslamalar);

d) tashkiliy-texnik uskunalar (yozuv mashinalari, ish stollari, hujjat va chizmalar uchun shkaflar).

Bir kishining ish o'rni 4, 4 m² ga teng bo'lsa, konstruktor ish unumdorligini oshirishi uchun yetarli sharoit yaratildi deb aytsa bo'ladi (15-rasm).




15-rasm. Konstruktor ish o'rnining tavsiyaviy tarx: 1-ko'tarilib aylanadigan stul; 2-kulman; 3-telefon uchun tumbochkalar; 4-qog'ozlar uchun korzina; 5-ish stoli;

Ish o'rniga yuqori ishlab chiqarish va unumli muhit yaratish uchun toza havo lozim bo'lib, ventilatsiya tizimi, temperatura-namlik holati, zavod va sex hududini ko'kalamzorlashtirish kerak bo'ladi.

2.3. Ish sathining parametri va miqdori

Ish o'rnining gabarit, sirtqi, o'lchami tartibga solingan (bog'langan) miqdori va uning ayrim unsurlarini erkin (bog'lanma-gan) miqdorlarini farqlay bilish kerak.

Ish o'rni sirtqi o'lchamining miqdori uning tashqi ko'rinishini haddiga yetgan o'lchamlari bilan belgilanadi (16-rasm).



16-rasm. ish o'rnida o'lcham nisbatlari

a)gorizontal ufq tekisligida ish zonas;

b)rukoyatka harakatining to'g'ri yo'nalishi;

d) rukoyatka harakatining noto'g'ri yo'nalishi.

1–boshqaruv pedali zonas; 2–ishlatib yuborish zonas;

3–qulay optimal ish zonas; 4–barmoq uzunligini hisobga olgan holda eng yuqori, maksimal ish zonas; 5–stol cheti; 6–qo'l yetish zonas.

Ish o'rni sirtqi o'lchamining hajmi, asosiy ishlab chiqarish asbob-uskunalarini, organik texnik uskunalashning hajmlar yig'indisi bilan aniqlanadi. Sath hajmlari odam yoki brigada, ishlovchilarning asosiy va yordamchi ish jarayonlarini bajarish. ish o'rnining asosiy unsurlariga o'tish va yaqinlashish uchun kerak hamda yuqorida keltirilgan obyektlarning noto'g'ri shakkllari, o'lik sath hajmini barpo qiladi.

Ish o'rni o'lcham miqdorini tartibga solish–o'lchamlar tizmasiga kirib, alohida ish o'rni unsurlarining bir-biriga va ishlayotgan odamga nisbatan o'rnining xususiyatini belgilaydi.Ular ish o'rni barcha unsurlari tizimini yagona asosga bog'lab sanashga imkon beradi.O'lcham miqdorlarini tartibga solish ishlovchi odamning

joyini o'zgartirishini gavdaning turli ish holati va vaziyati, zo'riqish kattaligi, ish harakatining yo'naliшини, asbob-uskuna unsurlariga qo'li yetishini ta'minlaydi.O'lcham miqdorlari antropometriyaning dinamik va statik ma'lumotlariga asoslanib hisoblanadi.

O'lcham miqdorlarini tartibga solish, ishlovchiga nisbatan ba'zi bir harakatdagi ish o'rning cheklanmagan o'lchamlarini tartibga solish vositasi orqali amalga oshiriladi (oyoq ostiga qo'yiladigan tagliklar, pedallar, o'rindiqlar).Ish o'rning cheklanmagan o'lchamlari alohida elementlarining va uskunalarining, boshqa elementlar hisoblash bazasi bilan hech qanday umumiyligi yo'q.

Cheklanmagan o'lchamlaro'zgarmas vao'zgarib turuvchi(tartibga solingan) bo'lishlari mumkin. O'zgarib turuvchilarga esa oyoq ostiga qo'yiladigan taglikning balandligi va burchagi, o'rindiq va suyanchiqning balandligi, suyanchiqning va tirsak qo'yiladigan yonining egilish burchaklari hamda suyanchiqning oldinga va orqasiga harakati ham kiradi.

2.4 Ishlovchining gavda holati. Ish holatini tanlash mezoni.

2-jadval

Ishlovchining ish holatari

Ish holati	Zo'riqishning kattaligi, H	Ishlov-chi-joyini o'zgartirish darjası	Qo'l harakati-ning yo'naliishi	Qo'l yetadigan zonaning hisoblash bazasi	Ish zonasi-ning kattaligi, mm
Kuch	30 H gacha	Chek-langangan	Oldinga-orqaga, yon tomon-larga	Frontal tekislik, o'rindiqning orqa tomoniga parallel. O'rindiqning simmetriya tekisligi	600 dan ortiq emas 500 dan ortiq emas

2-jadvalning davomi

O'zgarib turadigan (O'tir-ganda-tik turganda)	30–100	Oddiy	Yon tomonlar-ga, oldinga-orqaga	Frontal tekislik O'rindiqning orqa tomoniga parallel. O'rindiqning simmetriya tekisligi	600 dan ortiq emas 750 dan ortiq emas
Tik turganda	100–150	Ortiqcha	Yon tomon-larga, oldinga-orqaga	Frontal tekislik–uskunaning old tomoniga parallel. Gavdaning o'rtacha sagital (bo'y-lama) tekisligi	300 dan ortiq emas 1000

Ko'p tarqalgan holatlardan biri tik va o'tirgan holat bo'lib, yotgan holat esa kamroq uchraydi. Har bir holat muvozanatning muayyan shartlari, mushaklarning taranglik darajasi, qon tomirlari tizimining ahvoli, ichki azolarning joylashuvi demakki quvvatning sarflanishi bilan ajralib turadi (2-jadval).

Ish holatining tanlanishi harakat bo'shlig'i o'lchami, ish yoki ning kattaligi va o'ziga xosligi (statik va dinamik) ish harakatining hajmi va sur'ati, bajariladigan faoliyatning aniqlik darajasi hamda predmet-sath qurshovining o'ziga xos xususiyati bilan bog'liqdir.

Tik holati–beqaror muvozanat bilan ajralib turadi. Tayanch may-

doni bu holatda tayanch va sath orqali bog'lanib, ular orqali tegib turadigan oyoq yuzasi bilan o'chanadi.

Tik holati ko'proq umurtqa pog'onasi, ko'krak qafasi, tos suyagi kabi tabiiy holatlarga xos xususiyatdir.

Bu holatda odam ko'zdan kechirish, joyini o'zgartirish, ko'rish-harakatni muvofiqlashtirish uchun yaxshi sharoitga ega bo'ladi. Lekin u shu bilan birga boshqa holatlarga qaraganda charchatadigan bo'lib, mushaklarning ishlashini, muvozanatni saqlashni, gavdani tutishni talab qiladi.

Tik holatda uzoq vaqt gavdani tutish davomida oyoq tomirlariga bosim orta borib, qon to'xtab qoladi, natijada patologik o'zgarishlar yuz berishiga sabab bo'ladi.

Shuning uchun tik holatda belgilangan, tayinlangan gavdani ushlab turishdan uzoqroq bo'lish, buning uchun o'rin almashtirish (smena), dam olish uchun qisqa vaqtli tanaffuslar qilib turish tavsiya qilinadi. O'tirgan holati-bunda ham beqaror muvozanat yuz beradi, lekin tayanch maydoni ancha kattaroq bo'lib, o'rindiq uchun turli moslamalardan foydalanish bilan amalga oshiriladi.

O'tirib ishslash tik holatda ishslashga qaraganda o'z afzalliklariga ega bo'lib, oyoq mushaklari tarangligini, qon aylanishini yengilashtirib, organizm quvvati sarfini 10–20% ga kamaytiradi.

Ammo uzoq vaqt davomida o'tirgan holat ham patologik vaziyatlar kelib chiqishiga sabab bo'lib, qorin mushaklarining bo'shashib ketishiga, bukchayib qolishga, ichki a'zolarning pastga siljishiga, osteoxondroz (tog'ay o'smasi)ning va radikulit (orqa miya nerv to'lalarining yallig'lanishi) paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Bundan tashqari, o'tirgan holatda harakat imkoniyati cheklangan, qo'lning yetish zonasini qisqargan, kuch ishlatish imkoniyati kichraygan bo'ladi.

O'tirgan holatda ish vaziyatini maqsadga muvofiq tanlash, uni ushlab turish uchun sharoit yaratish (o'rindiqning shakli va o'lchami, qo'l yetish zonasining eng qulay o'lchamlari) va o'zgartirishlar sal-

biy oqibatlaridan saqlanishga imkoniyat tug'diradi.

Yotgan holatga—faqat ayrim hollardagina yo'l beriladi, chunki unda odamning harakat faoliyati birdan qisqarib, uni muvofiqlashtirish yomonlashadi, ko'rish zonasini kichrayadi.

Yotgan holatda asosiy ishlarni bajarish charchatadigan statik ishlarni bosh va qo'lni tutgan holda bo'yin va yelka mushaklarning zo'r berib ishslashini birga olib borishni taqozo qiladi.

Yotgan holatda ishslash uchun zo'riqishni kamaytirish maqsadida maxsus moslamalarni (bosh uchun suyanchiq va shunga o'xshash) ko'zga tutishga to'g'ri keladi (3-jadval).

Ish vaziyati, holati—uning fazodagi yo'naliishi va tayanechga nisbatan bog'liq bo'lмаган gavda qismlarining o'zaro aloqasidir.

"Ish holati" deb, bir-biriga yaqin, eng qulay gavda qismlarning mehnat xatti-harakatlarini bajarishiga aytildi. (tayanch to'g'rilangan, oldinga egilgan, orqaga tashlangan, qo'llarni kursi tirsak qo'yadigan yonida turishi, osilib turishi oyoqlarning pedalda va taglikda turishi va shunga o'xshash).

Ish holati harakatga boydir. Uning o'zgarishlari ish harakatiga bog'liq bo'lib, bunda gavda holatini fazoviy chegarada davriy harakat (avvali, chegarasi, davriy intihosi) deb qaramoq kerak.

U yoki bu ish holatini saqlash, asbob-mushak tizimi faol ishtirokining kelib chiqishi dastavval a'zolarning quvvat darajasi (tonusi) kattaligi, bo'g'imlarining bo'rtib chiqishi, qisman og'irlilik markazining holati kabi xususiyatlarni hisobga olish kerak.


Odam to 2–5° aniqlikda bo'g'imlarining berilgan burchak holatini saqlab, balandlik va ish yuzasini egilish burchagi, o'rindiq va oyoq uchun taglikning 1 sm va 1° gacha o'zgarishini farqlay oladi.

Gavda vaziyati va ayniqlsa ketma-ket gavdaning turli holatlari mehnat jarayonini bajarish uchun kerak bo'lib, ish joyini fazoviy tashkil qilish omillaridan biri hisoblanadi.

Mehnat faoliyatini loyihalash jarayonida, ayniqlsa gavda holati – ning o'zini unchalik xavfli hisoblamasdan, balki odamning qancha

vaqt davomida unda turishi vaziyatini hisobga olish kerak.

Qulay ish holati qo'l va oyoq yetadigan harakat sathi o'lchamlarini hisoblash uchun boshlang'ich lahza bo'lib, xizmat qilishi kerak (17-rasm).



17-rasm. Ish o'rnida o'lcham nisbatlari:

- a—o'tirib ishlaganda ish yuzasining balandligi;
- b—qayta ishlash dastgohida ishlayotgandagi bo'shliq;
- d—pressda ishlayotganda qo'l va oyoq uchun bo'shliq;
- e,f—tik turib ishlayotganda ish yuzasining balandligi;
- g—stellajlarlan foydalinish zonalari; 1—juda aniq ishlar uchun stol balandligi; 2—mashinalarda juda aniq ishlar uchun ish yuzasining balandligi; 3—oddiy ish stolining balandligi; 4—yozuv mashinkasi uchun balandlik; 5—oyoq uchun eng kichik balandlik; 6—no-qulay zona; 7—qulay zona.

Ish harakatlarining samaradorligi

Katta	Kichik
1	2
Egri chiziqli (aylana, elliptik) harakatda	To'g'ri chiziqli (siniq) harakatda
Mashina mehxonizmini to'xtatishda, o'zi tomon harakatda	Harakat yo'nalishing o'zgartirish uchun keskin harakatda
Mexanizmni ishga tushirishda, o'zi tomon.	Bo'g'imlarning eng so'nggi holati.
Agar qo'l harakatining yo'nalishi, signal, xabar harakati yo'nalishlari bilan mos tushsa	Bir tekislikda bir-birini kesishib o'tadigan qo'l harakati
Bir tekislikdagi qo'lning simmetrik harakati	Ketma-ket takrorlanadigan harakat (bir qo'l ikkinchi qo'lning harakatini takrorlaydi)
Turib tortishda	O'tirgan holatda 10 kg dan ortiq zo'rirqish bilan O'tirgan holatda tortishda
O'tirgan holatda itarish, siljitim	Predmetni pastdan turib siljitim
Tik turgan holatda 10 kg dan ortiq zo'rirqish bilan	Yuqoriga
O'tirgan holatda 5 kg gacha zo'rirqish bilan	Ko'tarayotganda
Predmetni yuqoridan pastga siljitatayotganda, joyidan ko'chirayotganda	
Qo'l harakatining aniqligi	
Yuqoriga	Pastga
O'tirgan holatda	Turgan holatda

Gorizontal tekislikda	Vertikal tekislikda
<p>15–35 sm masofada gavdaning o'rta chizig'idan</p> <p>50–80 da tirsak bo'g'imining amplituda (o'zgarib turish) harakati</p> <p>Bor kuchidan 25% zo'riqish Yo'nalish.</p> <p>Mo'ljal (orientir)ning yo'qligi</p>	<p>Yuqori zo'riqishlarda</p> <p>Yo'nalish, mo'ljal(orientir)ning yo'qligi</p>

2.5. Ish o'rnining parametri, miqdorini hisoblash

Ish o'rnining parametri, miqdorini o'lchash gavdaning turli vaziyatlarida (turgan, o'tirgan, yotgan) va holatlarda (qo'slni yonga, yuqoriga, tana to'g'rilangan, oldiga egilgan, orqaga tashlangan) ish holatini va harakatini taqlid qilish bilan amalga oshiriladi.

Bu belgilarni o'lchashda sanash asosi sifatida ko'p hollarda cheklangan tekisliklardan foydalilanildi.

O'lchash usuli bilan ergonomik antropometrik belgilarni ishlatalish, sohaga qarab ularni statik va dinamikka bo'lish mumkin. Ular va boshqalar o'z navbatida gavdaning ayrim qismlari va sirtqi o'lchamlariga hamda to'g'ri chiziqli, perimetrali (o'lchamlar yig'indisi) va burchakliga bo'linadi.

To'g'ri chiziq alomatiga-bo'yil, eni, old-orqasi va boshqalar kiradi.

Statik (tinch) antropometrik alomatlar—sinalayotgan gavdaning o'lchamlarini statik holatda bir marotaba o'lchashdir.

Bu alomatlar quyidagilarda foydalilanildi:

–ish o'rni unsurlari–elementlarining cheklanmagan (tutashmagan) parametrlarini hisoblash uchun;

–o'zgaradigan parametrlarni to'g'irlash uchun diapazonini (faoliyat darajasini) aniqlash;

–manekenlar konstruksiyasini ishlash;

–odam gavdasining matematik modelini tuzish.

Dinamik (serharakat) antropometrik alomatlarga–gavdaning o'lchami, bo'shlida o'lchanadigan gavda qismining burchakli va to'g'ri chiziqli o'zgarishida o'z kattaligini o'zgartirishi kiradi.

To'g'ri chiziqli o'lchamlar mutloq kattalikda va o'sish ko'rinishida ifodalanadi (gavda harakatining samarasini).

Dinamik (serharakat) antropometrik alomatlar quyidagilarni aniqlash uchun ishlatiladi:

–ish harakatining amplitudasi (o'zgarib turish);

–boshqaruv organlari elementlari vositasida ish joyi o'zgartirishlarining kattaligi;

–harakat bo'shlig'ida zonalar o'lchami.

Antropometrik ma'lumotlar asosida ish joyi parametrlarni hisoblayotganda quyidagilarni hisobga olish lozim:

–tanlangan tizimni muvofiqlashtirish va uni mos hisoblash asosi;

–ishlovchi ish holati;

–gavda holatining o'zgarish ehtimolligi;

–ish joyi elementlarining soni;

–kuzatish parametrlari;

–ish bo'shlig'ini chegaralash lozimligi (kabinalar, maydonchalar, alohida ajratib qo'yilgan joylar va shunga o'xshash);

–ish o'rni elementlarining parametrlarini o'zgartirish imkoniyati;

–ish o'rni elementlarining harakatchanligi imkoniyati (o'rindiqlar, oyoqlar uchun tagliklar, pedallar).

Antropometrik alomatlarda son qiymatidan foydalaniayotganda o'ziga xos sabab bo'ladigan jinsi, yoshi, millati va shu kabi boshqa

omillarni hisobga olish kerak.

Salmoqli jinsiy farqlanishlarga e'tiborni qaratish antropometrik alomatlarning asosiy qismi hisoblanadi. zero ko'p sanoat mahsulotlari, buyumlari ham erkak, ham ayollar uchun mo'ljallangan.

Milliy farqlanish o'lcham guruhlari bo'yicha jinsiy farqlanishga qaraganda bir munkha kichikroq bo'lib, ayniqsa bo'ylama o'lchamlari va tik holati bo'yicha ham salmoqlidir.

Quyidagi alomatlar istisno qilinadi:

–o'rindiq tepasining balandligi (yelka, bo'yin nuqtasi, kurakning quyi burchagi, bel chizig'i, tirsak, son);

–o'rindiq suyanchig'i–tizza;

–old qo'lning yetishi;

–tirsak–barmoq (III);

–ikki tizza kengligi;

–ikki oyoq kengligi

Yoshi katta aholining antropometrik alomatida yoshi bo'yicha farqlanish keskin, yaqqol ko'rinnmaydi.

Yoshi kichik shaxslar (20–30 yosh) uchun bo'ylama o'lchamlarning va yoshi katta shaxslar (30–50 yosh) uchun esa eni, oldorqasi hamda qulochli o'lchamlarning (5 sm) kattalashishiga intilish mavjud.

Asbob-uskunalarining balandligi parametrlarini hisoblaganda jinsiy, milliy va yoshi bo'yicha eng katta farqlashlar tik holatdagi gavdaning bo'ylama o'lchamlarida kuzatiladi.

O'tirgan holatda bu farqlanishlar kichrayadi yoki umuman yo'q bo'ladi.

Birinchi holatda, o'lcham tarkibiga oyoq uzunligi kirib, qattiq o'zgarish alomati, ya'ni oxirgi 100 yil ichida 7–8 sm o'sganligi, ikkinchi holatda esa o'lcham tarkibiga tananing uzunligi kirib–kam o'zgarish alomati akseleratsiya (tezlatish) jarayonida (bor yo'g'i 1 sm) tashkil etadi.

Antropometrik ma'lumotlarning umumiy qonunlari asosida ish joyi va ishlab chiqarish asbob-uskunalarini parametrlarini hisoblayotganda persentil usuli qo'llaniladi.

Persentil-antropometrik alomatning mohiyatiga mos keluvchi, hisoblab chiqilgan jami odamlarning yuzdan bir bo'lagidir.

Agar maydon, chegaralangan egri chiziq bilan bo'lingan bo'lsa, yoki jami kuzatishlarni 100 ta bir xil qismlarga bo'lsak, unda 99 ta persentilga ega bo'lamiz. (R1...R99)

Har bir persentil o'zining tartib raqamiga ega. Birinchi persentil eng kichik qiymatga ega bo'lgan chastotani bo'lishda antropometrik alomati bo'lgan barcha qismlarning 1% ni tashkil etadigan umumiy miqdoridan, 2-persentil esa, 2% tashkil etadigan qiymatni va hokazo. 50-persentil-me'yoriy taqsimlashda o'rta arifmetik miqdor markaziy miqdor va rusm-odatga muvofiq keladi.

Antropometrik alomat son qiymatining tanlab olingen ishchilarning yuqori va quiyi o'lcham chegaralariga mos kelishi bo'sag'a deb ataladi.

Persentil usuli asosida ish o'rnining parametrlarini hisoblashda ular antropometrik o'lehov bo'lib xizmat qiladi.

Ish o'rnining parametrlarini hisoblashda bir necha qoidalar mavjud:

1-qoida. Ishlovchilar majmui uchun belgilangan ishlab chiqarish asbob-uskunalarini (erkak va ayol, millati, yoshi va mutaxassisligi bo'yicha guruhlar).

Misollar:

1) to'qish yoki tikish asbob-uskunasining loyihasini tuzish uchun 18–55 yoshdagi turli millatdagi shahar yoki qishloqda istiqomat qiluvchi ayollarning antropometrik ma'lumotlaridan foydalanish kerak;

2) paxta terish kombaynlarning loyihasini tuzish uchun Markaziy Osiyodagi 18–60 yoshdagi erkak aholining, xususan, O'zbekistonning antropometrik ma'lumotlaridan foydalanish kerak;

3) turli millat tarkibi bo'lgan ishchilarga asbob-uskunalar loyihasini tuzish uchun diapazoni faoliyat darajasi 5% ni tashkil etgan bo'yи past millatlarning 18–55 yoshdagi ayollarining va 95%ni tashkil etgan bo'yи baland millatlarning 18–60 yoshdagi erkaklari antropometrik ma'lumotlaridan foydalanish kerak;

4) antropometrik alomatlar son qiyamatining 1-, 2-, 95-, 99-persentilga mos kelishi me'yoriy hujjatlar va antropometrik atlaslarda keltirilgan (Дунаевская Г., Костякова Е.. Иванова Г.. Размерная типология насилия с основами анатомии и морфологии. –М.: Детская индустрия, 1980.) Antropometrik alomatlar son qiyamatining boshqa persentillarga mos kelishi quyidagi formula bilan topiladi.

$$A = M + aK.$$

Bunda: A —antropometrik alomatning qidirilayotgan son qiyamti;

M —alomatning o'rta arifmetik qiyamti;

a —o'rta kvadratdan chetga chiqish;

K —egri-bugri chiziqli maydonning me'yorga muvofiq standart jadvallar orqali topiladigan koefitsienti.

2-qoida. Ishlovchilarning majmuasi o'sha qismining (%) da miqdorini loyihalashtirayotgan asbob-uskunalar hamda shu miqdorining yuqori va quyi chegaralarini qoniqtirishi kerak.

Keng foydalaniladigan asbob-uskunalar konstruksiyasining (dastgoh, transport va qurilish-yo'l mashinalari, temirbosqon-press mashinalari va shunga o'xshash) ishchilarga atalgan 90–95% ishlash uchun qulay bo'lishi kerak.

Eng kam quyi va eng ko'p yuqori chegarada ishlovchilar majmuasi 90%. bir vaqtning o'zida tartibga solinadigan ish o'rni parametrlarini va ishlab chiqarish asbob-uskunalarni hisoblash uchun foydalanadi va muayyan aholi guruhining 5- va 95- persentilga mos keladi.

Shundan ishlovchilarning 10% qoniqmay qoladilar (5% o'ta

kichik va 5% o'ta katta gavda o'lchamlarga ega bo'lganliklari uchun).

Agar ish joylari turli yoshdagi (18–60 yosh) erkaklar va ayollar uchun mo'ljallangan bo'lsa, unda yuqori parametrlar (tartibga solinadigan va solinmaydigan) aholining 18–30 yoshdagi yoshlari guruhining gavdasining bo'ylama o'lchamlari qiymati bo'yicha hisoblanadi.

Asbob-uskunalar o'lchamlarining kengligi va eni, qo'l yetadigan joylarning balandligi va eni o'tish joylarining o'lchamlari gavdaning bo'ylama, eni va old-orqa o'lchamlari qiymati (alohida gavda qismining gabariti va o'lchamlari) va harakatning aylanish burchagi diapazoni, faoliyati esa aholining yoshi katta (30–60 yosh) tarkibiga mos kelishi bilan hisoblanadi.

Antropometrik alomatlarni o'lchashda foydalaniyganda va ish joyining tuzilish parametrlarini hisoblaganda antropometrik ma'lumotlar asosida sanab chiqish tayanchiga tegishligini farqlay bilish kerak.

Bu asos tayanchlar bir-biriga mos kelishi va zid bo'lmasliklari kerak. Ko'pgina antropometrik alomatlarni o'lchashda sanab chiqish tayanchi sifatida quyidagi chegaralangan tekisliklardan foydalaniлади.

Tik turgan holatda:


- pol yuzasi (gorizontal tekislik) **V**-pol usti nuqtasidan balandliklarni o'lchash uchun;
- stend devori (**BD**—vertikal tekislik, old-orqa va gavdaning ko'ndalang o'lchamlarini o'lchash uchun).

2) O'tirgan holatda:

- pol yuzasi (**B**);
- o'rindiq yuzasi (**BS**):
- o'rindiq suyanchig'i, o'rindiqning orqa tomoniga perpendikular (**BDS**) (18-rasm).

Ish joyining tuzilishi parametrlarini hisoblaganda va

o'chayotganda uni ortogonal koordinat tizimiga o'tkazish, sanab chiqish tayanchi esa ma'lum darajada odamning tashqi gavdasiga suyanishi kerak.



18-rasm. Antropometrik belgilarni hisoblash asoslari:

I gorizontal tekislik; II frontal tekislik, asbob–uskunaning oldingi qismiga perependikulyar; III frontal tekislik; suyanchiqning orqa qismiga perependikulyar;

IV o'rta bo'ylama tekislik; B, BD, BS, BDS – cheklangan tekisliliklar antropometrik belgilarni o'chashda hisoblash asoslari bo'lib, hizmat qiladi. Kerak bo'ladi.

Bu tizimning afzalliklari ichki (odam gavdasida) bilan solishtirganda sanab chiqish nol nuqtasini o'rnatayotganda u qo'zg'almaydigan qilib belgilanganligi uchun nuqsonlardan holdir (pol. asbob-uskuna cheti, tekisliklar, faraz qilingan chiziqlar).

So'nggi, oxirgi nuqtani topayotganda xatoliklarga yo'l qo'yish ehtimoli bor.

Asbob-uskunalar elementlari, unsurlarining so'nggi, oxirgi nuqtasining o'lehami deb ishlovchining bema'lol va zo'riqishsiz hamda gavda hолатини о'зgartирмасдан ularning cho'zilib olishiga aytildi.

2.6. Ish yuzasi

Ish yuzasi—ish o'mining jihoz elementi bo'lib, bunda ishchi predmetga va mehnat quroliga turli xil ko'rinishdagi ta'sirini o'tkazadi. Ish yuzasining konstruktiv xususiyati faoliyatining o'ziga xosligi, yechiladigan masalaning tabiatni, texnologik talablar, gavda holati, antropometrik ma'lumotlar, predmetlarning va mehnat qurollari ning soni va o'lechamlari bilan aniqlanadi.

Ish yuzasini, qayta ishlanadigan uzatma elementlarning (ekskavator cho'michining tuproq yuzasiga tegib turgan joyi, devor, to'siqlarni montaj qilinayotganda qurilish konstruksiyalarining karkasi, sinchi) asbob-uskunalar (qirquvchi), mashina va mexanizmlar yuzalarida ko'taruvcchi kranning ilmog'i, ekskavator cho'michi) farqlay bilish kerak.

Ish yuzasi uchun gabarit o'lechamlar bo'yli, eni, balandligi bo'yicha maksimal va minimal chegaralar, oyoq (o'tirgan holatda) va oyoq yuzi (turgan holatda) uchun sath o'lechamlari, har bir o'tish joyining o'lechamlari hamda qulay ko'rishni ham hisoblash kerak bo'ladi.

Ish yuzasining bilandligi ishlovchining antropometrik ma'lumotlari, bajariladigan ishning xususiyati, uning mushkullik darajasi va aniqligi bilan o'chanadi.

Aniq va nozik ishlarni bajarishda qo'l uchun doimiy va vaqtincha tirgovichni nazarga tutmoq kerak (Ish yuzasining old qismi, harakatlanib turuvchi tirsak qo'yadigan suyanchiq yoni).

Ish yuzasining balandligi bilan o'tiradigan joyiga bo'lgan eng muvofiq farqlanish har bir kishi uchun 270–280 mm ni tashkil etadi.

4-jadval

**Tavsiya etiladigan ish yuzasining balandligi
(o'tirgan holatda):**

Ishlarning turi	Balandligi, mm
O'ta nozik va aniq ishlar	900–1020
Mashinalarda aniq ishlar	800–900
Idora ishlari	700–750
Yozuv mashinkasida bosish, kompyuter klaviaturalarida ishslash	630–680

Oyoqqa qo'yiladigan taglikning kengligi, o'tirib ishslash uchun uchta oyoq yuzasi kengligidan kam bo'lmasligi, ish yuzasi maydonining kengligi esa (yoki biroz kattaroq) turib ishslash bilan baravar bo'lishi kerak.

Agar ishlovchi tanasining biror qismi ish yuzasiga tegib tursa, unda ish yuzasi issiqlikni kam o'tkazuvchi materialdan tayyorlanishi kerak. Ish yuzasi qoplanganda mehnat predmetlari mos rang va yorug'lik qarama-qarshiligi – kontrasti bilan ta'minlanishi va shu'la bermasligi kerak.

2.7. Ish o'rindig'i

Ish o'rindig'i-ish o'rning bir elementi bo'lib, u o'tirgan holatda ishslash vaziyatini ushlab turishni ta'minlashdir.

Ish o'rindig'i xilini tanlanayotganda ish xususiyati, ish hajmining

sathi, turli elementdagi ish o'rnining fazoviy o'zaro munosabatlari, ish o'rnining xili, ish holatining o'zgarishi mumkinligi. ish vaziyati, zo'riqishni oshirish kattaligi, tana qismining harakatdagi darajasi, diapazoni, titrashishining mayjudligi hamda xavfsizlik sharoiti hisobga olinadi.

Ish o'rindig'i quyidagi talablarni qoniqtirishi lozim:

–tana holati shunday bo'lishi kerakki, unda mushaklarga tushadigan og'irlilik qulay bo'lishi kerak;

–yelka mushaklariga tushadigan statik zo'riqishni va umumiylar charechoqni kamaytirish maqsadida ish vaziyati uchun sharoit yaratish:

–gavda va qo'l-oy oqning ish jarayonida bir-biriga nisbatan bemalol joyining o'zgarishini ta'minlash;

–yurak-qon, nafas olish va ovqat hazm qilish tizimini mo'tadil ishlashiga imkoniyat tug'dirish (3 ta o'tmas burchak qoidasi);

–umurtqa pog'onasi va tos suyagi uchun mustahkam tayanch hamda ularning tabiiy to'g'ri holatini saqlash;

–ish yuzasida ma'lum darajada bemalol joy o'zgartirilganda hamda keng aylanish zonasi belgilab qo'yilganda;

–tartibga solingan parametrlarga ega bo'lish (tartibga solingan parametrlar raven va bosqichli bo'lishi mumkin).

To'g'ri chiziqli parametrlar uchun tartibga solingan bosqichli parametrlar qadami – 10 mm. 10° – burchakligi uchun)

5-jadval

Ish o'rindiqlarini turkumlash


Guruh	Tasniflash, ta'riflash
Konstruktiv elementlar bo'yicha to'plam	Kreslolar Stullar Taburetkalar Kotarib qo'yiladigan o'rindiqlar Egar

5-jadvalning davomi

Davomiyligi bo'yicha foydalanish	Uzoq davom etadigan ishlar uchun (kreslolar, stullar) Qisqa vaqt ichida foydalanish uchun (taburetkalar va shunga o'xshash)
Mehnat vositasiga nisbatan Serharakatlanish darajasi bilan	Ko'chirilidagan Belgilab qo'yilgan
	Berilgan holatda, belgilangan, yo'naltirilgan serharakatligi bilan Vertikal o'q atrofida aylanuvchi
Konstruktiv elementlarning o'ziga xosligi bilan	O'rindiq—profilangan —profilanganmagan Suyanchiq—profilangan —profilanganmagan —oddiy —baland Tirsak—ko'chmas Qo'yadigan—ko'tarib yopadigan Yoni—bir qo'l uchun —ikki qo'l uchun —suriladigan —surilmaydigan
Yumshoqlik darajasi bilan	Qattiq Yarim qattiq Yumshoq Farq qiladigan Yuyumshoqligi bilan Titrashdan himoyalanish qurilmasi bilan
Titrashdan himoyalanishning ta'minlanishi bilan	Titrashdan himoyalanish qurilmasining yo'qligi bilan

Ish stullari va kreslolari asosan uzoq foydalanishga mo'ljallangan bo'lib, ular o'rindiq, suyanchiq, ushlab turuvchi konstruksiya-tirsak qo'yadigan yonlaridan (kreslolar uchun) iborat bo'ladi. Kresloning suyanchig'i oddiy yoki baland bo'lishi mumkin. Kresloning konstruksiyasiga oyoq qo'yish tagliklari, tirsak qo'yadigan yonlari ham kirishi mumkin.

O'rindiqlar suyanchiqning balandligi va egilish burchagi-ga qarab to'g'rilanishi lozim. Kreslo va stulning parametrlarini o'zgartirishda, ko'p kuch sarflanmasdan va maxsus asbobsiz tezda amalga oshirilishi lozim. O'rindiqning yuzasi tekis yoki profillangan bo'lishi mumkin (19-rasm).



19-rasm. Profillangan va profillanmagan elementlarga, unsurlarga ega bo'lgan kresloning parametrlari

O'rindiqning profillangan yuzasi, qiyalikning ikki burchagi, α -old tomonidan $4-5^\circ$ ga teng, β -orqa tomondan $10-15^\circ$ teng qilib yaratiladi, tepe tomoni suyanchiqning orqa qirrasi yuzasi chizig'idan L-ichkariroqda $1/3$ da joylashadi, agarda uning katta - ligi 450 mm dan, boshqa hollarda esa 1500 mm dan oshmasa bal-and suyanchiqning profillangan tayanch yuzasi, belning tayanch 460 mm teng r^1 -egilish radiusiga va 620 mm ga teng umurtqa pog'onasining ko'krak bo'limi uchun suyanchiqning r^2 egilishi radiusi burchagi, hamda quyidagi parametrlar bo'yicha amalga os-hiriladi:

—o'rindiq ustidan balandligi 140 mm ga teng bo'lgan, belning eng chiqib turgan tayanch nuqtasi;

—balandligi 255 mm ga teng bo'lgan, α^1 -umurtqa pog'onasining ko'krak bo'limi uchun suyanchiq tayanch yuzasining quyi egilish nuqtasi;

—balandligi 380 mm ga teng bo'lgan, α^2 -umurtqa pog'onasining ko'krak bo'limi uchun suyanchiq tayanch yuzasining yuqori egilish nuqtasi;

—baland suyanchiqli tiralib turgan yuzasi bo'lagining α , nuqtasidan uning yuqori qirrasigacha, unda suyanchiqning boshlang'ich holati, o'rindiqning sirtidan o'tadigan gorizontal tekisligiga perpendikulardir.

Oddiy suyanchiqni profillash α va α_1 nuqtalar orqali, bunda suyanchiqning tiralib turgan balandligini hisoblash talab qilinadigan yuzasini α_2 nuqtasi orqali amalga oshiriladi va bu nuqta suyanchiqning tiralib turgan yuzasining yuqori qirrasidan balandda joylanishi mumkin. Suyanchiqning egilish nuqtasi (oddiy va bal-and) $95-110^\circ$ ni tashkil etishi kerak.

Kresloda dam olish uchun suyanchiqning egilish nuqtasini 115° gacha kattalashtirish mumkinligi, agar obyektning ichki gabarit o'lchamlari imkon bersa, unda 135° gacha hamda uni, gorizontal holatgacha orqaga tashlanishini ko'zda tutish kerak.

Transport vositalarida ish o'rindiqlarining xususiyati:

- olinuvchi va statsionar (doim bir joyda turadigan) xavfsizlik kamarining mavjudligi;
- titrashga qarshi qurilmalarining mavjudligi;
- pedallar bilan ishlaganda tananing ishonchli suyanishini ta'minlash uchun baland suyanchiq bo'lishi;
- suyanchiqning katta egilish nuqtasi (95–135°);
- uning burchagini o'zgartirib turishning shartligi;
- o'rindiqning ma'lum darajada kengligi (450–480 mm);
- bosh qo'yiladigan tirkovichning mavjudligi;
- o'rindiqning balandligini to'g'rilash;
- o'rindiqning old-orqaga harakatchanligini to'g'rilash.


Turli transport vositalari kabinalarini loyihalash bo'yicha
tavsiyalar:

1. Avtomobil. Avtomobilda haydovchi o'tirgan holda kresloga sig'adi.

Boshqarish rul boshqaruving shturvali (rul chambaragi) va pedal orqali amalga oshiriladi.


Qo'shimcha boshqaruv organlari haydovchining qo'liga yaqin joyga joylashtirilib, uning diqqat markazida bo'lishi kerak.

Harakat paytida silkinish va titrashlardan amortizatsiyalash (kamaytirish) uchun haydovchining o'rindig'i mutlaqo. so'zsiz yumschoq qilinadi. O'rindiqni to'g'rilashga (balandligi bo'yicha ± 30 mm va uzunasiga ± 50 mm) yo'l qo'yiladi (20-rasm).



20-rasm. Yengil avtomobil kabinasining loyihalash koordinatlari, miqdorlari

Internetdag'i ma'lumot bo'yicha Germaniyada chiqarilayotgan MERSEDES BENZ C-CLASS 200(OWNER MANUALS) ru-sumli avtomobil kabinasining jihozlash koordinatorlari o'zimizda ishlab chiqarilayotgan avtomobil kabinasining o'lcham, miqdorlaridan tubdan farq qiladi (21-rasm).



21-rasm. Mercedes-benz c-class-200 (owner manuals) kabinasining o'lchami

2. Gusemitsali (tasma zanjirli) traktor. Avtomobildan traktoring farq qiladigan joyi shuki. uni burish shturval (chambarak) bilan emas, balki o'ng va chap gusentsalarini ishga solish va to'xtatish muftasining harakatini uzatadigan (sepleniya) richaglari yordamida amalga oshiriladi.Bu richaglar haydovchining yon tomonlariga 210–340 mm masofada uning o'q chizig'ida joylashgan bo'ladi.

Boshqarish richaglarning tepe qismi, ishga solingan muftalarnda, o'rindiqning old qismidan 250–350 mm baland bo'lishi, kresslo suyanchig'idan 750–900 mm oldinda, va o'chirilganda esa suyanchiqdan 350 mm uzoqlikda bo'lishi kerak.Pedallar esa, doira

yoyida joylashib, o'rindiqning old qismidan o'tkazilgan 420–450 mm radiusda bo'ladi.

Ular ishga tushirilgan holatda, o'rindiqning old qismidan 180–300 mm pastda bo'lish kerak. Pedallarning markazlari orasidagi masofa 225–300 mm ga teng qilib olingan holda, pedallarining ichki yonlari orasidagi oraliq esa 50 mm dan kam bo'lmasligi kerak.

Pedallarning kengligi 70–100 mm bo'lishi kerak. Bosh muftaning harakatni uzatadigan (sepleniya) richag va pedallar boshqaruvi haydovchidan chap tomonda joylashgan bo'ladi.

3. G'ildirakli traktor. Haydovchining va boshqaruv organlari ning joylanishi, yuk avtomobilining joylanishiga o'xshab ketadi.

Lekin rul boshqaruvining chambaragi (shturvali) qiyalik burchagi gorizontalda 0 dan 90° gacha, bunda chambarakning quyi nuqtasi o'rindiqdan 150–180 mm balandlikda va suyanchiqdan 400–500 mm masofada joylanishuvi kerak.

4. Ekskavator. Odatda, hamma yog'i yopilgan kabinadan iborat. Boshqaruv richagi orqali kovsh (cho'mich)ning harakati boshqariladi, pedallar yordamida esa bu jarayon to'xtatiladi.

Boshqaruvda ko'makchi, yordamchi harakatlar yo knopkalar yoki richag rukoyatkasini burish (uni aylantirish) yoki tekislikda richagni harakatlantirish orqali (bunda u asosiy harakatga perpendikular bo'ladi) bajariladi.

5. Ko'taruvchi kran. Ko'taruvchi kranda boshqaruv organlari xuddi ekskavatordagi kabi joylashgan bo'ladi, lekin ishchi elementlar (cho'mich yoki ilmoq) ni kuzatish zonasini bilan farqlanadi, ya'ni kabina oynavandlanadi

6-jadval

Kabinalarni jihozlash koordinatalari va miqdorlari

O'chanadigan kattalik	Yuk avtomobili	Yengil avtomobil	Gusenitsali traktor	G'ildirakli traktor
O'rindiqdan kabina yuqori qismigacha, mm	1000	1000	—	—

6-jadvalning davomi

O'rindiqdan pedalgacha uzunlik, mm	420–450	380–450	420–500	—
Suyanchiqdan chambarakkacha bo'lgan uzunlik, mm	370	350–370	—	400–500
O'rindiq uzunligi, mm	450	480	—	—
O'rindiqning old tomonidan balandligi, mm	450–500	340	—	—
O'rindiqdan chambarakkacha bo'lgan balandlik, mm	250	140–180	—	150–180
Haydovchi ish o'rning kengligi, mm	500	600–685	—	—
Chambarak o'qining qiyaligi, grad	50–75	30	—	0–90
O'rindiqning qiyaligi, grad	5	10	—	—
Suyanchiqning qiyaligi, grad	13	26–30	—	—
Suyanchiqdan richaglar balandligigacha bo'lgan masofa, mm: —ishga tushirilgan muftada —o'chirilgan muftada	— — —	— — —	750–900 350	— —

2.8. Ish kursilari

Ish kurslari, qisqa vaqt ichida qiyin bo'lmasligi uchun ish harakatlarini bajarish va dam olish uchun mo'ljallangan.

Kursilarning stullardan farqi unda suyanchiqlar bo'lmaslididir.

Kursilarning asosiy afzalligi unga xohlagan tomondan o'tirish va tez turish mumkin, u kam joyni egallaydi.

Kursilar balandligi bo'yicha to'g'rilanishi, egiluvchan ko'tarib turuvchi konstruksiyaga ega bo'lib, ishlovchini xohlagan tomonga tayanch yuzasi bilan birga joyini o'zgartirishiga imkon beradi.

Kursilar o'rindiqlarining shakli bo'yicha (dumaloq, kvadrat), balandligi bo'yicha (baland, o'rta, past), tayanchi bo'yicha (bir, uch, to'rt) ham xilma-xildir. Qisqa vaqt ichida foydalanish uchun o'rindiq-suyanchiqlar tavsiya etilib, u baland kursidan (500 mm dan ortiq) va kichraytilgan gorizontal yuzachadan iborat bo'lishi mumkin.

Unga suyangan ishlovchilar yelkaga tushadigan zo'riqishlarni b'lroz bo'lsa-da bartaraf qilishlari mumkin. O'rindiq-suyanchiqlar qimirlamaydigan qilib polga mahkamlanishi lozim.

Cheklangan hajmli ish o'rinxarida qaytarib, ko'tarib qo'yiladigan o'rindiqlar tavsiya etiladi.

2.9. Egarlar

Egarlar ikki g'ildirakli transport ulovlarida ishlatiladi. Egarning shakli va o'lchamlari turlicha bo'ladi. Egarning titrashini kamaytirish uchun uni qoplash va unga ressor qo'yish usulini qo'llash mumkin.

Egarning balandligi va egilishi to'g'rilanishi lozim.

Egarlarni qoplash uchun ishlatiladigan material zaharlovchi va sirpanchiq bo'lmasligi, suv o'tkazmasligi, elektrlanib qolmasligi, havo o'tkazmasligi lozim.

Buning uchun paxta ipdan, zig'irpoyadan, viskoza lavsandan to'qilgan gazlamalar ishlataladi.

Bular esa yuqori molekular kremniy organik birikmalar va smo-lalar bilan shimdiriladi.

Egarning o'rindig'i agar kerak bo'lsa, titrashga va zARBAGA qar-shi qurilmalar bilan ta'minlanishi kerak.

Sinov savollari

1. *Insenlarning antropometrik ma'lumotlari haqida aytib bering.*
2. *Ish o'rnini turkumlash haqida aytинг.*
3. *Ish o'rni qanday tashkil etiladi?*
4. *Ish o'rni qanday rejalashtiriladi?*
5. *Ish sathi parametri va miqdori qanday hisoblanadi?*
6. *Ish yuzasi nima?*
7. *Ish o'rindig'iga ta'rif bering:*
8. *Ish kursileri nimaga mo'ljallangan?*

3-BOB. ERGONOMIKADA FIZIOLOGIK TALABLAR

Sanoat asbob-uskuna jihozlarini loyhalashtirganda (asbobni, dastgohni va mashinani) ish jarayonida ishchi kuchi qancha sarflanganini hisobga olish kerak.

Mehnat jarayonida aqliy-ko'rish apparati va harakatlantirish sohasining faoliyati oshganligi sababli u charchab, horib qoladi. Buning e'tiborini, harakatdagi aniqlik va muvofiqlik (koordinatsiya) buziladi, ishda xatolarga yo'l qo'yiladi.

Shu sababli inson mehnat faoliyatiga qulay sharoit yaratish uchun texnikani insonga moslashtirilishi, ayniqsa xavfli zonalarda yaxshi natijalar beradi.

Texnika hayotimizning hamma jabhalarida: san'atda, sanoat, ishlab chiqarishda, qishloq xo'jaligida, tibbiyot, sportda va boshqa sohalarga kirib ketgan. Barcha buyumlar dunyosi insonlar tomonidan talab, ehtiyojdan kelib chiqqan holda yaratiladi, uni tarbiyalaydi va shakllantiradi.

Buyumlarning insonga ta'siri ko'p bo'lib, chunonchi, yaratish, ishlatish, ayniqsa ish jarayonida bilinadi.

Ishda qatnashayotgan barcha buyumlarni 3 guruhga bo'lish mumkin.

1. Mehnat predmetlari.
2. Mehnat qurollari.
3. Mehnat sharoiti va holati, vaziyatini yaratuvchi buyumlar.

Estetik va funksional texnik tomonidan takomillashgan bu guruhlar ishni nafaqat yengillashtirib, balki mehnat unumдорligini oshiradi, ijodiy lazzat bag'ishlaydi, mehnatni quvonchli qiladi hamda insonning mehnatga bo'lgan munosabatini o'zgartiradi.

Inson tanasining antropometrik o'lchamlaridan tashqari dizayner

uning anatomo-fiziologik xususiyatlarini bilmog'i, chunonchi, mushaklarining funksional imkoniyati, berilgan zo'riqishning kattaligi, massaning inson tanasiga tarqalishini, ichki a'zolar anatomiyasini, inson gavdasining holatiga qarab uning funksional xususiyatini bilmog'i darkor.

Antropometrik ma'lumotlarni insonning funksional va fiziologik imkoniyatlariiga bog'lagan, ya'ni harakatining xususiyatiga, chunonchi ish jarayonida inson xatti-harakatiga bog'lagan holda olib borish kerak. Har bir xatti-harakat sodda va bir maromda bo'lishi, keyin keladigan harakat uchun oldingi harakat o'ng'ay bo'lishi, ravn bo'lishi; to'xtovsiz egri chiziqli harakat, yakka-yolg'iz harakatga qaraganda tez, boshqa yo'nalish tomon yo'naltirilishi; aylanma harakat, olg'a intilish harakatiga qaraganda tezroq, qo'lning horizontal harakati vertikal harakatga nisbatan tezroq va aniqroqdir.

Qo'lning dinamik-harakatchan ishi, tik turgan holatda bajariladi, texnologik ruxsat bo'lsa, aniq harakatlarni o'tirgan holatda bajarish ko'zlangan maqsadga yetkazadi. Bir qo'lda ishlarni tez bajarish 60° burchak ostida bo'lishi, to'g'ri oldinga yo'naltirilishi, ikki qo'lda bir vaqtning o'zida bo'lsa, 30° burchak ostida bo'lishi kerak.

Optimal zonasining ya'ni ish bajarish maydoni oralig'ida ishchining qo'li cheklangan yoyni chizsa ham charchatadigan harakatlar bajariladi.,

Ish zonasining o'chovlari, xizmat qiluvechi mashinaning konstruktiv xususiyatlariga bog'liq bo'lib, u makedda tajriba yo'li yoki loyihalashtirish jarayonida *somatografiya* yo'li bilan aniqlanadi.

Somatografiya-inson haqida yangi fan bo'lib, anatomik xususiyatlar asosida ish jarayonida operatorning tana holati va uning o'zgarishini tahlil etadi.

Harakat jarayonida bajariladigan zo'riqish o'chhami qo'l harakati bilan juda bog'liqdir. Shu soha olimi Y. M. Uflyand tomonidan ko'p sonli ishchi erkak va ishchi ayollarning turli mushak guruhlarining kuchini tekshirib ko'rdi (7-jadval)

Insonning turli mushaklari guruhining quvvati

Mushaklar guruhi	Erkak		Ayol	
	Tekshirilganlar soni	H, quvvati	Tekshirilganlar soni	H, quvvati
Dinamometri qo'l bilan siqish: o'ng qo'l chap qo'l	3932 3923	386 362	1946 1946	222 204
Ikki boshli mushak (bitseps): o'ng qo'l chap qo'l	3108 3108	279 268	1744 1744	136 130
Panjalarini egish: o'ng qo'l chap qo'l	1728 1728	279 268	572 572	257 207
Panjalarini to'g'rilash: o'ng qo'l chap qo'l	728 1728	234 218	572 572	185 165
Bosh barmoq: o'ng qo'l chap qo'l	2510 2510	119 109	1574 1574	90 83
Egilgan qomatni to'g'rilovchi mushak	3089	1239	1745	710

6 kg yukni ko'tarish va surib qo'yish yengil jismoniy kuchla-nish. 6–5 kg o'rtamiyona, 15–30 kg o'rtacha, 30–50 kg og'ir hisoblanadi. O'tirib suyangan holda pedalni oyoq orqali kuch bilan bosganda kuchlanishni 2000 H gacha oshirish mumkin (Tizzaning egilish burchagi 60° ga tengdir). egilish burchagi kichrayganda esa zo'riqish kattaligi kichrayadi.

3.1. Ko'rish

Dizayn sohasida ishlayotgan dizayner, arxitektor, muhandis insonning ko'rish apparati anatomik-fiziologik xususiyatlari orqali ko'rish maydonining asosiy doirasi va chegarasini aniqlash mumkin. Ko'rish maydoni bir necha zonalarga bo'linadi:


- kuzatish zonasasi ($1.5\text{--}3^{\circ}$);
- bir lahzada ko'rish zonasasi (18° atrofida);
- effektli ko'rish zonasasi (30° atrofida).

Zonaning kuzatish burchagi boshning burilish burchagiga mos keladi. 35° va 45° vertikal tekislikka boshning burilishi uncha zo'riqishga olib kelmaydi. Ko'rish maydoni va uning zonasasi chegarasidan tashqari ko'rish qonuniyatlarini hisobga olish kerak. chunonchi: (22-rasm).

8-jadval

Ko'rish maydonida burchak ^o	Ko'rish idrokining sezgirligi
0	1
5	1/2
20	1/4
35	1/8
50	1/12
65	1/18
80	1/36


Insonning ko‘rish maydoni




22-rasm. Ko‘rish, kuzatishning optimal, qulay va yo‘l qo‘yilishi mumkin bo‘lgan burchaklari

1. Ko‘zning farqlash, ajratish sezgi markazidan chetga qarab birdan qisqarib ketadi.
2. Rangli ko‘rish ko‘zning markaziy qismi turi orqali, axromatik (oq-qora) rangsiz esa chetki qismi orqali idrok etiladi.
3. Monoxromatik (bir xil) ranglar ko‘rish maydonida turli chegaralarda, sariq va ko‘k juda keng chegaralarda, qizil va yashil esa tor chegarada idrok etiladi.

Gorizontal tekislikda



Vertikal tekislikda



Ko'rish, kuzatishining sharti	γ	
Tekis tasvirni idrok etishda	50°–60°	
Yuqori tezlik va axborotlarni aniq ishlab chiqishda	90°	
Bosh va ko'zni harakatlantirganda	180°	
Ko'rish, kuzatishining sharti	α	β
Qayd etilgan qarash	15°	15°
Faqat ko'z bilan burilganda qarash	35°	35°
Bosh va ko'zni harakatlantirganda	90°	55°

4. Ko'rish maydoni chetga qarab surilganda bir xil ranglar o'zgaradi: qizil va yashil–sariqlashadi, qirmizi, to'q qizil rang–ko'karadi.

5. Uzoq masofalardan ko'k rangni ko'rish umuman qiyinlashadi.

6. Noharakatdagi obyektga qaraganda harakatdagi obyektlarni chetki perfiriya ko'rish bilan yaxshi idrok qilinadi.

7. Insonning ko'zi bir qarashning o'zida 5 perefiriya 7 hajmdan iborat alohida obyektni ko'ra oladi.

Dizayner, arxitektor, muhandis, ko'z harakatining umumiy fiziologik qonuniyatlariga asoslanib, quyidagi narsalarni bilishi kerak:

A) ko'zning gorizontal harakati, vertikal harakatga qaraganda tezroqdir;

B) ko'zning vertikal harakati, gorizontal harakatga qaraganda tez toliqadi;

D) gorizontal buyumlarning o'lchami, proporsiyalari vertikal buyumlarga qaraganda yaxshi baholanadi, demak gorizontal tekislikdagi harakatlar, vertikalga qaraganda aniq, ravshan ko'rindi.


E) ko'z fizik tananing bir qismi bo'lib, sustkashlik faoliyatiga ega bo'lgani uchun to'g'ri chiziqli shaklni siniq chiziqli shaklga qaraganda osonroq idrok qiladi. Bu keskin shakklardan voz kechish kerak degan so'z emas;

F) ko'zning sakrab ro'y beradigan (mijja qoqib) harakati ritmik kompozitsiya qo'llashni talab etadi.

Inson faoliyatida ko'zning charchog'i asosiy omil hisoblanadi, qaysiki yorug'likni sezuvchi ko'z pardasiga qaraganda ko'zning harakatidagi apparati tez charchaydi.

Shu bois ish jarayonida ko'zning harakat marshrutini qisqartirish maqsadga muvofiqdir. Bu ayniqsa axborot va boshqarish panelida xizmat qiluvchi operator ish sharoiti uchun ko'proq e'tibor berish kerakligiga bir eslatmadir.

Ko'rishi idroki bundan tashqari ko'rish illyuziyasi va ko'rishning o'ziga xos xatolari kabi xususiyatlarni ham o'z ichiga oladi (23-rasm).



23-rasm. Optik illyuziyalar (voqelikni noto'g'ri idrok qilish):

- a—Myuller-Layer illyuziyalari;
- b—kvadrat tomonlari shakli o'zgarganga o'xshab ko'rinishi;
- d—burchaklarning baravar emasdek ko'rinishi;
- e—bo'ylama—enlama chiziqlar chizilgan sathlar xuddi teng emas-dek tuyuladi;
- f—yuqori tomon taralgan vertikal-parallel chiziqlar ancha uzun-roq bo'lib, tuyuladi;
- g—oq va qora rangga bo'yalgan bir xil kattalikdagi shakllarning katta yoki kichraytirib xato ko'rinishi;
- h—turli kattaliklardagi doiralar ichida joylashgan bir xil doira yu-zalarining o'zgarganga o'xshashi;
- i—devortekisliklari gorizontal va vertikal chiziqlarga bo'linganda. xonadagi harakat va osudalikning o'zgarishi.

3.2. Eshitish

Inson organizmi faoliyatini o'rganish davomida mehnat va dam olish holatlarda turli ruhiy-fizik jarayonlarga e'tibor qaratishi kerak bo'ladi. Gap insonning eshitish holati to'g'risida, ya'ni eshitish tizimining tovushga bo'lgan javobi to'g'risida borayapti.

Shovqin sathining eshitish chegarasi bo'yicha oshib borgani sari, mushaklarining taranglashishi kuchayadi. ya'ni quvvatning sarfi ko'payadi demakdir.

Yuqori chastotali shovqin past chastotali shovqinga qaraganda kishini tez charchatadi.

Paydar-pay, tartibsiz tovushlar ham bir xil kelib turadigan tovushlarga qaraganda kishini tez horitadi. Bunaqa tovushlar mehnat unumдорligini pasaytirib, kishining sog'lig'ini yomonlashtiradi. Ishlab chiqarish shovqinidan tashqari shunday bir tovush borki u insonning ruhiy-fizik holatiga ijobiy ta'sir qiladi. U xohishli va foy-dali tovush—musiqadir.

Musiqqa berilgan topshiriqni tez bajarishga va ish jarayonini yax-

shi tashkil etishga yordam beradi. Zamonaviy fiziologlar va ruh - shunoslar tavsiyasi bo'yicha musiqa nafaqat ko'p kuch talab sodda mehnat operatsiyalariga, balki murakkab mehnattalab-asab va intellektual zo'riqishda ishlatilayotgan kishilarga yordam beradi. Fikrni jamlovchi, yig'uvchi faoliyatli ishlarga musiqa salbiy ta'sir etadi. Ish faoliyatiga moslab neytral sokin yoki quvnoq, quvvat bag'ishlovchi musiqali fon tanlash mumkin.

Ko'p mutaxassislarning fikricha, ishlab chiqarish korxonalarida musiqa eshittirilganda ish smenasining boshlanishi yoki tugatish paytida emas, balki smena oralig'ida 1.5–2 soat davom etadigan qilib turli eshittirishlar ko'rinishida qo'yish kerak.

Musiqa dasturini tuzayotgan paytda, albatta jamoaning har bir a'zosi didini savol-javob yo'li bilan atroficha o'rganib chiqish kerak.

Musiqa dasturining asosi ko'p vaqtlardan sinovdan o'tgan asarlar bo'lishi kerak.Ular turlicha bo'lib, kamdan-kam hollarda qaytarilishi keark.

Musiqani eshittirishga qo'yganda dizayner, muhandis, ruhshunos (injener psixolog) kabi mutaxassislarni taklif etish lozim, ular esa o'z navbatida yuqori darajadagi musiqaviy san'atni ta'minlashga kafolat beradilar.

3.3. Hid bilish

Bir necha fanlar to'qnashgan joyda, alfaktronika nomli yangi fan-hidlari to'g'risida fan yuzaga keldi.Tabiatda ko'p sonli hidlar mavjud.

Hozirgi paytda olimlar yuz ming xilga yaqin hidni ro'yxatga ol-ganlar, ular tomonidan izlanishlar davom etmoqda. Inson hidlarga befarq emas, bir holda hid hammaga yoqimli, boshqa holda esa u yurak urishini tezlashtirib, boshni og'ritishi mumkin.

Mahsulot ishlab chiqaradigan texnologiyasi turlicha bo'lgan

bo'lgan ko'pgina tashkilotlarda tabiiyki har xil hidlar mavjud bo'lib, jumladan, noxush, badbo'y hidlar kishining ruhiy fiziologik holatiga hamda ishlab chiqarishga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Xonani toza havo bilan to'yintirish, undagi salbiy ionlarni qayta tiklash yo'li bilan inson organizmiga kislorodning yaxshi singishi orqali kasb kasallikkarning oldini olish masalasi kelajak muammosi hisoblanadi.

Havoni kerakli hid bilan to'ldirish uchun uni yaxshi ventilyatsiyalash kerak. Havoni o'ta yuqori darajada tozalash uchun an'anaviy ventilatsiyalash va konditsionerlash usulidan tashqari ionlash kerak. Ishlab chiqarishda hidni qo'llash uchun kishilarning shu masala bo'yicha didini bilish va shunga xos dasturni ishlab chiqish yo'li bilan kishilarning ish faoliyatidagi ishlab chiqarish muhitini yaxshilash mumkin.

M.V. Lomonosov tamonidan hidlarning to'lqinli qonuni ishlab chiqilgan, jumladan, u hidlar molekulalarning "Girdob" harakatidan paydo bo'ladi degan fikrga keladi.

Bu umumiy qonunning g'oyasi bo'yicha, xushbo'y molekula tebranib yon atroflarga to'lqin yuboradi, hid bilish a'zosi uni antennaga o'xshab tutadi va miyaga hid to'g'risida axborot beradi. Inson hali "hidlar to'lqini" ni qayta tiklashni o'rganmagan, bu kelajak muammosidir.

Demak, vaqtি kelib hidni sanoatda ishlatish dizaynning eng kerakli masalalaridan biri hisoblanadi.

3.4. Ishlab chiqarish muhiti

3.4.1. Sanitar-gigiyenik talablar

Loyihalashdagi "inson-mashina" tizimida ishlab chiqarish muhitining omillarini hisobga olish, eng qulay mehnat sharoitini yaratishga imkon beradi. Agar ishlab chiqarish muhitining fizik,

kimyoviy, biologik va ijtimoiy-psixologik omillari yig'indisi ta'siri insonning mehnat qobiliyatining kamayishiga va ish samarasining tushishiga jiddiy ta'sir qilmasa, bu sharoit eng munosibi hisoblana-di. Ishlab chiqarish asbob-uskunalarini va texnologik jarayonlarini loyihalashda quydagilarni ko'zda tutish kerak:

– alohida jarayon va operatsiyalarda zararli moddalar ishlab chiqarish ehtimoli bo'lsa, avtomatik signalizatsiya, texnologik asbob-uskunalar va sanitari-gigiyenik talablarga avtoblokirovska o'rnatish, asbob-uskunalar ichiga kiritilgan mahalliy otsos (so'rg'ich) va yoritqichlarni qo'llash; ishlab chiqarish asbob-uskunalarini va truboprovodlarni germetizatsiya va ulangan joyni mustah-kamplash bilan;

– ish o'rinalarida zararli va noxush hid chiqaradigan moddalar dan, hamda issiqlik va namdan, asbob-uskunalarining qizib ketgan yuzasini issiqlikka qarshi izolatsiyalash, havo o'tkazuvchi va truboprovodlar qurish bilan, zararli moddalar va ularni tozalashni rekuperatsiyalash bilan, gidro va pnevmotransport qo'llash bilan, ulardan voz kechish yoki juda kamaytirish orqali erishiladi;

– shovqin, vibratsiya (titrash), ultratovush, radiochastotaning elektromagnit to'lqinlari, statik elektr va ionlangan nurdan voz kechish yoki ularni kamaytirish;

– texnologik jarayondagi zararli moddalarni, zararsiz yoki kam zararsizi bilan almashtirish, quruq usul bilan ishlanadigan, chang chiqaruvchi materiallarni, ho'l usul bilan;

– ochiq alanga bilan isitishni – elektr, qattiq yoki suyuq gazsimon yoqilg'i bilan almashtirish.

3.4.2. Zaharli va chang chiqaruvchi moddalar ta'siridan ogohlantirish

Ish uchun asbob-uskunalar loyihalashtirilayotganda, ish jarayonida changning paydo bo'lishi, ajralishini hisobga olib, xomashyo

va materiallar chang manbai ekanligini bilib, undan voz kechish yoki ajralishini o'ta cheklash holatiga keltirish lozim (masalan, suv bilan ho'llash, bug' bilan, briketlashtirish bilan, granullash va boshqa usullar bilan).

Shuningdek, chang chiqaruvchi materiallarning transportirovka yo'li masofasini o'ta qisqartirishni ko'zda tutish kerak.

Zararli moddalarni ishlatish yoki paydo bo'lishiga bog'liq texnologik jarayonlar. germetik berkitilgan apparaturalarda yoki vakuum ostida, yopiq sxema ustunligida o'tishi lozim.

Shuningdek, ayniqsa zararli ajralishlarning alohida bosqichlari avtomatlashdirishni ko'zda tutish lozim.

O'ta havfli zaharli moddalarni ajratish texnologik jarayonini loyihalashdirishda, ushbu jarayonlarni masofadan boshqarish kerak.

3.4.3 Titrashning yuqori darjasи. Shovqin, ultratovush va yuqori chastotali elektromagnit to'lqinlar ta'siridan ogohlantirish

Ishlovchining qo'li bilan ushlaydigan uskunaning titraydigan qismi qulay shaklga ega bo'lishi. mushaklarining tarangligini kamaytirishni ta'minlashi lozim.

Uskunaning konstruksiyasi ishlovchining qo'lini sovuq qotish imkoniyatidan istisno qilishi lozim (sovuv qotish, titrashning noxush ta'sirini yanada oshiradi). Ishlovchining qo'liga uzatiladigan uskunaning titrashini kamaytirishga. quyidagicha erishiladi:

Ishlovchining qo'li bilan ushlaydigan uskunaning titraydigan qismi qulay shaklga ega bo'lishi. mushaklarining tarangligini kamaytirishini ta'minlashi lozim. Ishlovchining qo'liga uzatiladigan uskunaning titrashini kamaytirish, quyidagicha erishiladi:

– Tarqatish yo'li bilan: titrashni izolatsiyalash (to'sish) va titrashni yutish. ayrim hodisalarda prujinali va rezinali amortizator qo'llash. prokladkalar. rukoyatkalarni titrashni yutadigan oblitsov-

ka materiallari bilan qoplash , dinamik titrashni so·ndiradiganlarni mahalliy inersiyali so·ndiradiganlar va shaklini o·zgartiruvchi siquvlarni tatbiq qilish bilan.

Ish joylarida titrashni cheklovchi tadbirlarni o·tkazish quyidagi yo·nalishlarda olib boriladi:

- ish joylarida titrashni uzatmaslikni bartaraf qilish;
- masofali boshqaruvni qo·llash;
- amplitudali tebranishni kamaytirish;
- metall qismlarni yuqori akustik qarshilikka ega jarangla - maydigan polimer materiallar bilan almashtirish;
- tasimali uzatmaning ponali uchini qirrali tasma bilan almashtirish;
- oldinga-orqaga qaytadigan harakatlarni aylantirib yuborish bilan;
- barcha aylanadigan qismlarni dinamik muvofiqlashtirish;
- shakli o·zgaradigan materiallarga yuqori ichki ishqalanishni (rezina, plastmassalar, namat, asbestos va boshq.) qo·llash.

Oxirgi yo·l qo·yiladigan yuqori darajali shovqinni paydo qiladigan manbaning texnologik jarayonini loyihalashtirayotganda (zarb, portlovchi) ularning masofali boshqaruvini ko·zda tutish lozim.

Ish joylarida shovqin darajasini kamaytirish quyidagi usullarda amalga oshiriladi:

- rejaviy qaror bilan, jumladan, shovqinli asbob-uskunalarini boks (ayrim xona)ga kirgizish;
- asbob-uskunalarining yuzasini ovozdan qaytaruvchi qopqoq (kojux), to·siq, shuningdek, ovozni to·suvchi kuzatish kabinalari yoki masofali boshqarish bilan to·g·rilab qo·yish:
 - to·siqning ichki yuzalarini ovoz yutuvchi materiallar bilan qoplash, hamda ovoz yutuvchilar yoki yutuvchi ekranlar qurishni tatbiq etish.

Ishda yuqori elektromagnit maydon, yuqori ultra va o·ta yuqori chastota beruvchi barcha yuqori chastotali qurilmalar va radiotexnik

asboblar energiyaning o'ta kichik tarqalishini ta'minlashi lozim. Buning uchun ularni ekranlar va yutuvchilar bilan ta'minlash kerak bo'ladi.

3.5. Rang va yorug'lik psixofiziologiyasi

3.5.1. Rang va yorug'lik tabiatи.

Rang—ko'zning to'r pardasiga yorug'lik to'lqinining fizioloigik ta'siri natijasidir (elektromagnit nurlanish). Ko'rindigan elektromagnit nurlanishlari quyidagi to'lqin uzunligiga mos keladi:

9-jadval

Rang	Spektr maydonining chegaralari, λ nm
Qizil	760–620
Zarg'aldoq	600–590
Sariq	580–570
Yashil	550–520
Ko'k	500–485
Moviy	485–470
Binafsha	440–380

Yorug'lik tanlashdagi sezgirlik—miqdor bo'lib, yorug'lik farqini bilishning sezilarligi, yorug'lik tanlashning ostonasi hisoblanadi.

Yorug'lik—yorug'lik oqiminining qaytarilishi, tushishi, aks etish koeffitsienti(ρ).

Yuzaning ravshanlik birligi qilib m.kv.ga kandela ($kd\ m^2$) qabul qilingan bo'lib, yoritiladigan yuzaning ravshanligi $1\ m^2$ yuzaga $1\ kd$ yorug'lik kuchining teng kelishi orqali ifodalanishidir.

Ravshanlik—yorug'likni jadal qo'zg'atish, ya'ni sezuvchi o'lehovdir. Ravshanlikning eng katta koeffitsienti, karbonat angidridli magniyning yuzasi ($r=0, 96–0, 99$), eng kichigi—qora baxmal,

duxobada ($r=0,03$) hisoblanadi.

Ranglarga bo'lingan (xromatik) yuza tusi (toni), to'yinganligi va ravshanligi bilan ajralib turadi. Rangli ton, λ-to'ljin uzunligi bilan aniqlanadi, to'yinganlik-p chastotasi bilan sifatlanadi, ya'ni monoxromatik (ko'p ranglilik) rang hissasining oq bilan qorishmasi. Ko'z pardasi yorug'lik sezuvchi moddadan (rodopsin), kolbacha va tayoqcha (palochka)dan iborat. Tayoqchalarning faoliyati yorug'likni keragidan ortiqroq yutish bo'lib, ular mutlaqo rangni sezmaydi. Markaziy chuqurchaning (ularda faqat kolbachalar bor) o'lchamlari 1, 5° bo'lib, juda aniq tasvirlarni beradi. Unga (6–8°) sariq dog' tutash bo'lib, kolbacha va tayoqchalardan tarkib topgan. Chetga qarab kolbachalarning yig'indisi kamayib, tayoqchalarни esa ortadi.

10-jadval

Turli rangli yuzalarda aks etish, qaytish koeffitsientlari

Rangning yuzasi	Qaytish, aks etish koef-fitsienti
Qora	0, 04
To'q ko'k	0, 10
To'q qizil	0, 10
Qizil	0, 13
To'q kulrang	0, 15
Yashil	0, 16
Zarg'aldoq qizil	0, 23
Yong'oq sariq	0, 25
To'q sariq	0, 38
Sarg'ish qizil (terrakota)	0, 40
Moviy	0, 45
Sayoq gul-yashil	0, 48
Xromli-sariq	0, 55
Oq	0, 70

Ko'zga yorug'lik tushishi bilan kolbacha va tayoqchalarning yorug'lik sezuvchi moddalari ijobjiy va salbiy zonalarga parchalanib, ularning elektr zaryadlari nerv tolalari orqali miyaga beriladi,

elektr impulslar esa yorug'lik, rang, kontrast (qarama-qarshi) sifatida idrok qilinadi.

0,1 kd m² ravshanlikda (oq yuzaning to'lin oyda ravshanligi – 0,07 kd m²) parchalanish tiklanishga qaraganda jadal bo'lib, ravshanlikning m² ga bir necha kandela bilan tayoqeha "ko'r bo'lib," ko'rishga qatnasha olmaydi.

Kolbachalarning sezgirligi tayoqchalarga nisbatan nihoyatda kichik bo'ladi, lekin ularda yodopsinning tiklanishi tez kechadi. Kichik ravshanlikda ko'rish tayoqchalari (tungi ko'rish), kattasida esa kolbachalar (kunduzgi ko'rish) qatnashadi.

Tayoqchalardan kolbachalar ko'rishiga o'tish sekin-astalik bilan o'tadi. Qorong'i xonadan ko'chaga chiqilganda ko'z qorachig'i 8–2 mm gacha kichrayadi, ikki-uch minut davomida odam og'riq hissini boshidan kechiradi.

Yorug'likdan qorong'i xonaga o'tilganda esa, odam birinchi 5–10 minut davomida umuman hech narsani ko'rmay qoladi.

Kolbachalar (yodopsin)ning yorug'lik sezuvchi moddalari qizilyashil-ko'klarni sezuvchi (QYaK) qabul qiluvchilardan iboratdir.

QYaK qabul qiluvchilarning bir xil qo'zg'alishida biz rangsiz ranglarni idrok qilamiz.

Ravshanlikning pasayishi bilan eng yuqori ko'rish qisqa to'lqinli nurlanish tomonga o'tadi. Shunday qilib, kunduzgidan tungi ko'rishga o'tishda ko'k ranglar och qizil rangda idrok qilinadi, ya'ni bir xil bo'limgan rangli yuzalarning qorong'ulashishi va bir xil vaqtda ular ravshanligining pasayishi Purkinye samarasi, deb ataladi.

Kam yoritilishda odamning yorug'likni ko'rishi "yorug'lik ostonasi" deb ataladi. Kam yoritilishda nafaqat ravshanlik, balki rang idrok qilinsa "rang ostonasi" deb ataladi.

Barcha ranglar, qizildan tashqari, "ranglar ostonasi" "yorug'lik ostonasi" ga qaraganda kattaroqdir. Faqat qizil rang uchun ular mos keladi. Qisqa to'lqinli nurlar uzun to'lqinli nurlarga qaraganda

(qizil botish shafag'i) atmosferaga nihoyat darajada tez tarqaladi.

Shundan kelib chiqib, butun dunyoda qizil—signal, xabar yorug'ligi hisoblanadi.

3.5.2. Yorug'lik (ravshanlik) va ranglar kontrasti (qarama-qarshiligi) bo'yicha umumiy qoidalar

1. Oq fonda har qanday ma'lum darajadagi qora rang qorayadi, qora fonda esa ma'lum darajadagi oq rang-yanada oqaradi.

2. Xromatik fon bilan o'ralgan rang, fon rangining qo'shimchasi tomon o'zgaradi.

3. Har qanday rang, o'zining qo'shimcha fonida to'yinganligi bilan yutadi.

4. Bir xil rangdagi rangli fon bilan birga bo'lgan rang, ko'proq to'ynishi bo'yicha, to'yinganligini yo'qotadi (kulranglashadi).

5. Xromatik kontrastning kuchi shundaki, unda agar ravshanroq (yorug'roq) kontrast bo'lmasa, ya'ni fon va uning ustidagi rang yorug'ligi bir xil bo'lsa, samaraliroq bo'ladi.

Rang kontrastli harakatining kuchliligi obyekt maydonini, fon maydoniga nisbatan solishtirganda kichik bo'lishligi bilan ko'rinishi (24-rasm).



24-rasm. Ranglar aylanasi, chambaragi

3.5.3. Rangning psixofiziologik ta'siri

Rangning to'rt xil idrok qilinishi:

- obyektiv (ton, to'yinganlik, yorug'lik);
- fiziologik (tinchlantiruvchi, qo'zg'atuvchi, issiq, sovuq va shunga o'xhash);
 - o'zaro bog'lanish (subyektiv, obyektiv);
 - xususiyat xili (jo'shqinlikni ifodalash-ma'yuslik, xursandlik, qayg'u).

Rangning idroki shuningdek bularga ham bog'liq:

- shaxsning ijtimoiy mansubligi;
- rang idrokining sharoitga bog'liqligi (bino fasadi, ko'rinishi, kitobning tikiladigan joyi, libos va shunga o'xhash).

Shuni eslash joizki, to'yingan ranglar egallab turgan joyini katalashtirsa, o'zining jozibasini yo'qotadi, kam to'yingan ranglar esa aksincha, yutadi. Ochroq ranglar uzoqroq ko'rilsa ham jozibasini to'yingan va qora ranglarga qaraganda kamroq yutqazadi. Issiq ranglar qo'zg'atadi va eshitish idrokini pasaytiradi, sovuqlari esa tinchlantiradi va ruhan ezadi.

Qizil rang-qon bosimini oshirishga sabab bo'ladi, nafas olishni tezlashtiradi, yashil va ko'kda esa ularning aksi bo'ladi.

Umuman sariq, yashil va moviy ranglar (o'rtato'lqinli spektr qismi) ruhiyatga ijobiy ta'sir qiladi va kamroq charchoqni keltirib chiqaradi. Qizil, ko'k va binafsha-tezroq charchoqni keltirib chiqaradi. Och axromatik ranglar issiq va sovuq ranglar o'rtasida oraliq mavqeni egallaydi. Ular neytral va fiziologik shinam hisoblanadi.

Oq va och kulrang ranglar bo'shliq hamida sovuqlik taassurotini tug'diradi, lekin yorqin axromatik ranglar uchun yaxshi fon hisoblanadi. Rang bir xil paytlarda ta'm. maza to'g'risida tasavvur beradi.

Pinhon yoritilib rang berilsa, (yashil tus berilsa)-go'sht kulrang, (qizil spektr nurida yoritilsa)-binafsha holda idrok etiladi, qizil sut esa ishtahani bo'g'ishga olib keladi.

**Asosiy ranglarni idrok etishda paydo bo'ladigan assotsiativ
(o'zaro bog'lanish aloqasi) xususiyatlar**

Rang	Issiq	Sovuq	Yengil	Otg'ir	Unoqlashadiyan	Oldinga	Rang	Issiq	Sovuq
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Spektral ranglar:									
Qizil	X			X		X	X		
Zarg'aldoq	X					X	X		
Sariq	X		X						
Sariq-yashil	X		X						X
Yashil		X			X				X
Yashil-ko'k	X				X				X
Ko'k		X			X				X
Moviy		X		X	X	X	X		
Binafsha		X		X	X				X
To'q qizil, Qirmizi	X			X		X	X		
Rangsiz, axromatik ranglar:									
Oq			X						
Oq-kulrang									
Qora kulrang				X				X	
Qora				X				X	

Ishlovchi ko'rish maydonida shinam kompozitsiyani psixofiziologik tomondan ta'minlash uchun rangning o'rtato'lqinli spek-tr qismi, o'rta to'yiganligidan va 30–50% aks etish koeffitsientidan foydalaniladi.

Ish zonasida obyektlarni tanib olishni oshirish, fonlarni ishlatish, kontrast ranglarga ishlov berish orqali amalga oshiriladi.

12-jadval

Qayta ishlov berish materiallari uchun tavsiya etiladigan fonlar rangi

Material	Fon rangi	Aks etish koeffitsienti %
Po'lat, cho'yan	Och sariq, sarg'ish	40–50
Bronza, mis, jez(mis va rux qorishmasi)	Kulrang-ko'k	20–40
Och rangli daraxt	Qora	40–50
Aluminiy, qalay, yengil qorishmalar	Och sariq, sarg'ish	30–40
Qora rangli daraxt Tekstolit, sir berilgan quymalar	Kul rang-ko'k Och rang	

Ish o'rni doirasida silliq, yarimjilosiz va jilosiz, yaltiramaydigan, qayta ishlov zonasida tekis fanni ta'minlash uchun bir xil rangli, ish zonasidan tashqarida esa yorqin ko'rinishli materiallar teksturasi ishlatiladi.

Tafovutli obyektlarga noxush ta'sir qiladigan ranglar charchog'idan forig' bo'lish uchun o'zaro qo'shimcha ranglar yoki ranglar uchligidan foydalanish tavsiya etiladi. bunda asosiy rang

sifatida ishlov berish zonasining rangi tanlanadi, shu zonaga yondosh yuzalar esa tiklanadigan ranglarning ifodalovchisi bo'lishi lozim. Shuni eslash joizki, uzoq vaqt bir rangni idrok etishdan ham rang charchog'i boshlanadi («rang ochligi, qahatligi»). Ranglarga moslashib bo'lmasligi sababli, kulranglik e'tiborni sochilib ketishiga va ola-bulalikka olib keladi.

Zonada ma'qul ranglarning soni 3–4 bo'lishi lozim.

3.5.4. Ishlab chiqarishda yorug' rang muhitini tashkil etish

1) psixofiziologik qulay sharoitni ta'minlash:

- a) ishlovchining ko'rish maydonida ravshanlik va rangning o'zaro qulay nisbati;
- b) texnologik jarayon va iqlim omili noxush ta'sirlarining o'rmini to'ldirish;

d) ijobjiy ta'sirchan foni yaratish.

2) ishlab chiqarish holatida yaxshi yo'nalishni ta'minlash:

- a) sathni aniq ko'rishni ta'minlash;
- b) ishlov beriladigan detallar, boshqaruva organlari va asbob-uskunalarini yaxshi bilib olishni ta'minlash.

3) Yorug' rangning did, estetika bilan tugallangan kompozitsiyasini yaratish:

- ekspluatatsiya-texnik (ishning sifati va xususiyati);
- sanitar-texnik (temperatura–namlik shart–sharoiti, ishlab chiqarish omiliga ta'sir sifati va shunga o'xhash);
- regional (geografik va iqlim sharoiti, olam tomonlari yo'nalishi, qurilish ko'rinishi va ko'kalamzorlashtirish);
- xonaning hajm–tarx tuzilishi (konstruktiv yechimining ko'rinishi, o'lchamlari va mutanosibligi, asbob–uskuna va kommunikatsiyalar bilan to'liqligi);
- mehnat havfsizligi talablari bilan (yorug'-soyaning to'g'ri tushishi, signal, ogohlantirish ranglari va xavfsizligi belgilari).

Ish ornida yorug rang muhitini tashkil etishda rang sxemasi tuzilishining oziga xosligini hisobga olish kerak:

–ishlovchining korish maydonida psixifiziologik mos kompozitsiyani ta'minlash uchun ortato'lqinli spektr qismi. orta to'yinganlik, 30–50% li aks ettirish koefitsientidan foydalanilishiadi:

–ishda paydo bo'ladigan ranglar charchog idan, qurilish konstruksiyasi ranglari orqali forig bo'linadi;

–ish zonasida obyektlarni tanib olishni amalga oshirish uchun ishlov beriladigan obyektlar foniqa kontrast ranglarni tatbiq etish orqali amalga oshiriladi.

Umuman yorug rang muhiti, ranglar garmoniyasi, hamohangligi qonunlari asosida, ranglarning guruhlarga bo'linishini hisobga olgan holda ishlanishi lozim:

–**Asosiylari**: xonada katta maydonni egallovchi yuzalar uchun.

–**Yordamchilar**: texnologik asbob-uskunalar yuzalari uchun va tashkiliy texnik jihozlamoq, to'suvchi konstruksiya elementlari, truboprovodlar va tansport vositalari.

–**Urg'uli (aksent)-kodli**: katta bo'limgan maydonni egallagan yuzalar uchun (transport vositalari elementlari, to'suvchi konstruksiya qismlari va truboprovodlarni ajratib turadigan belgilar, tamg'a qo'yilgan lavha va shunga oxshash).

–**Firmali**: ishlab chiqarishning muayyan sohasini belgilash uchun, alohida korxona va mahsulotning asosiy turlari (rangli geografik tizimning elementlari, nishonlar, firma stili belgilari va boshq).

Rangli sxemalarni amalga oshirish uchun quyidagilarni mos keltirmoq kerak:

–rangli sxemalarning rangini, xonani bezatadigan material rangi bilan;

–tanlangan yoruglik oqimining rangini, rangli sxemani mujas-samlashtirgan material rangi bilan.

Rangning dinamik xususiyati yuzaning o'xshash sirti va joylani-shi teksturasi bilan kelishtirilishi lozim.

Shuni hisobga olish kerakki, "oldinga chiqadigan" ranglar katta, aniq sirt va teksturasi borlarda faollashadi va teskari "orqaga ketadigan" ranglar kichik va aniq bo'limgan sirt va teksturada esa uzoqlashish taassurotini oshiradi.

Katta sirtlar va tekstura, qaraganda interyer sathi yuzasini yaqinlashtirayotganday, kichiklari esa aksincha, uzoqlashtirayotganday bo'ladi.

Siluet, soya bo'lib, ko'rinyotgan obyektlar uchun yorug'ligi bo'yicha o'rta yoki yuqori kontrastli tekis ochroq fon maqsadga muvofiqdir. Fanni hosil qiladigan yuzani, tanib oladigan obyektdan bevosita uzoq bo'limgan joyda joylashtirish kerak.

Asboblarning xavf-xatarli elementlarini, tashqi to'siq yuzalarini texnika xavfsizligining me'yoriy hujjatlari asosida, signal-ogohlantirish ranglari bilan ajratish lozim.

Ogohlantiruvchi yozuvlar o'zining tuzilish xususiyatiga qarab yozilishi kerak.

Tashiladigan moddalarning asosiy belgilarining rangi:

suv-yashil rang;

bug'-qizil;

havo-ko'k;

yoqilg'i va yoqilg'isiz gazlar-sariq;

kislotalar-zarg'aldoq;

boshqa moddalar-kulrang.

O'ta xavfli moddalarni truboprovodlarda belgilash uchun qo'shimcha halqa tamg'alar kiritiladi:

qizil-tez yonadigan, olov va portlaydigan moddalar;

sariq-zaharli va zararli;

yashil-xavfsiz.

Truboprovodlar ayriladigan joylarida belgilar rangi ventillarda, devordan chiqqanda, boshqa joylarda esa tusiga muvofiq bo'ladi.

3.5.5. Ishlab chiqarish korxonasining yoritilishiga talablar

Psixofizika va psixofiziologiya ma'lumotlari bo'yicha ko'rish, ko'zga shinam ish faoliyati uchun, ko'rishning asosiy faoliyati mazmunini oshirish, ya'ni kontrastni his qilish, farqlashning o'tkirligi, ranglarni his qilish, farqlashning tezligi bilan erishiladi.

Yoritilganlik bajariladigan ishning xususiyatiga mos keliishi lozim (umurniy yoritishni barcha ishlar uchun qoniqarli deb bo'lmaydigan).

Eng muhimi, yorug'lik manbaini va yoritish tizimini to'g'ri tanlash hamda ko'zni qamashtiradigan darajada yorug'lik ta'sirini va undan himoyalanish choralarini ko'zda tutish va yorug'lik shu'lasini bartaraf qilish kerak.

Yorug'lik va ultrabinafsha nurlanishining muayyan miqdorini birga qo'shish, inson sog'lig'iiga ijobiy ta'sir etib, epidemiya paytida kasallikni jiddiy kamaytiradi.

3.6. Ishlayotgan odamning funksional holatlari

"Inson-mashina" tizimini loyihalashtirayotganda loyihachilar oldida yo'l qo'yilgan qulay ta'sir zonasini, mehnat va dam olishning qulay sharoitini ishlab chiqish, ishlab chiqarish jarayonini munosib tashkil etish va kechish sharoiti, mehnatni me'yorlash, kadrlarni tanlash va joyiga qo'yish sharoiti, xodimlar o'quvini o'ng'aylashtirish kabi masalalar turadi.

Bu muammolarni odamning faoliyatida paydo bo'ladigan o'ziga xos xususiyat va o'zgacha turli funksional xatolariga suyangan ma'lumotlar yordamida yechish mumkin.

Funksional holatning faoliyat jarayonida paydo bo'ladigan organizmning funksional tizimidagi tashqi va ichki ta'sirlarga o'ziga xos javobi deb qaramoq kerak.

Odamning har bir funksional holatida o'ziga xos xilma-xilligi

ko'rinadi.

Turli holatlardagi ruhiy jarayonlarda ko'rish, e'tibor, zehn, fi-krlash, his-hayajon, shijoat sohasida o'zgarishlar kabi o'ziga xos siljishlar yuz beradi.

Ko'psonli holatlar, jumladan, subyektiv, o'ziga xos kechinmalar majmuasiga chambarchas bog'langan: horiganlik, lanjlik, quvvatsizlik-bu toliqishda, zerikish, loqaydlik, seruyqulik, vahima, asabiylik, xavf-xatar va qo'rqinch kechinmalari-bu ortiqcha his-tuyg'u zo'riqishining ko'payib ketishidir.

Har qanday mehnat topshirig'ini bajarish uchun "inson-mashinaishlab chiqarish muhitii" tizimi ishlash tartibining barcha tarkibiy qismini me'yorasagina yaxshi natija beradi.

Bu tizimning mehnat samaradorligini baholash uchun "ishonch-lilik" tushunchasidan foydalilaniladi.

Ishonchlilik deganda, belgilangan vaqt oralig'ida qo'yilgan vazifani bajarish muqarrarligi va ruxsat etilgan aniqlikda hamda funksional tizimning berilgan miqdor atrofida saqlanishiga aytildi.

Modomiki, odam uning eng murakkab elementi, unsuri hisoblanar ekan, demak shu bo'g'inga muvosiq ishonchlilik o'lchovini ishlab chiqish qiyindir.

Shu nuqtayi-nazardan kelib chiqib aytish mumkin-ki, faoliyatni baholash tushunchasi muhim bo'lib, fiziologik- psixologik me'yorni sarflash hamda vazifani bajarishni berilgan darajada ta'minlashdir.

Bu me'yorni baholash asosida faoliyatning zo'riqishi darajasi to'g'risida xulosa qilish hamda barcha tizimning faoliyatidagi ishonchlilik darajasi o'zgarishini oldindan aytib berish mumkin. Ishonchlilik tushunchasi va faoliyatini baholash, ayniqsa, uning funksional holatini umumiyl klassifikatsiyasi uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Bularning hammasi 2 xil turkumga: ruxsat berilgan va ruxsat berilmagan yoki ijozat berilgan va man qilinganlarga bo'linadi.

Odamning keragidan ortiq fiziologik va psixik, ruhiy quvvati ning tarangligi turli kasalliklarning kelib chiqishi uchun manba hisoblanadi.

Shu nuqtayi nazardan kelib chiqib, me'yorli, normal va patologik holatlarni ajratish mumkin.

Bundan tashqari, juda ham ko'p old patologik-chegarada bo'lgan holatlar bo'lib, ularning paydo bo'lishi ham kasallikka olib kelishi mumkin.

Uzoq davom etgan stress kechinmasi oqibatida yurak-qon tomiri kasalligi, ovqat hazm qilish va asab tizimining buzilishilariga sabab bo'ladı.

Doimiy charchoq-toliqishning chegara holati hisoblanadi. Ko'rileyotgan turkumlash, klassifikatsiyalash doirasida nafaqat patologik, balki chegarali holatlariga tushib qolishga ham yo'l qo'ymaydi.

Funksional holatlarni turkumlash uchun boshqa asoslar, ya'ni talab qilinadigan faoliyatga organizmning javob ta'siri ham teng o'lchov bo'lib, xizmat qiladi.

Asosiy fikr, konsepsiyaga binoan insonning barcha holatini baravar safarbar qilingan serharakatlikka, dinamikaga moslashtirilgan holatga taqsimlash mumkin.

Baravar, teng safarbarlik holati, organizmning zo'riqish darajasining funksional imkoniyati, faoliyatning aniq sharoitiga butunlay mos keladi.

Uzoq bajariladigan ish jarayonida inson holatining o'zgarish tahlili, mehnat qobiliyatining serharakat, dinamik davrini va o'ziga xos charchoq holati xususiyatini o'rganishi yordamida olib boriladi.

Faoliyatning xususiyati mehnat sarfining miqdori nuqtayi nazarida turli darajadagi zo'riqish holatining ajralib chiqishiga mo'ljallangan.

Bu holatlarni turkumlash, klassifikatsiyalash mehnat jarayoni ning o'tishi va mazmunining o'ziga xos sharoitlari orqali olib bo-

riladi (masalan, turli ko'rinishdagi bir xil holatlar).

Turli jadallikdagi axborot oqimini chorlash asosida holatlarni turkumlash: his qilishni yakkalab qo'yish vaziyatida yoki turli darajadagi axborot zo'riqishi natijasida paydo bo'ladi "sensor, his qilishning yetishmasligi" holati.

3. 6.1. Ishlash qobiliyatining serharakat va dinamik vaziyati

Agar ishlash qobiliyatining bosqichga ajratish xususiyatining o'zgarishini asos qilib olib, asosiy psixofiziologik tizimining ishlab turishini va faoliyatining bajarilishni aniqlasak, unda nozik serharakatligi, dinamikasini kuzatish mumkin bo'ladi.

Safarbarlik vaziyati—bu vaziyatni boshqachasiga "startoldi" deb ham aytildi.U organizmning kuchini ish boshlashdan oldin safarbar qilish jarayonini belgilaydi. Bu vaziyatning mazmuni boshlanadigan aniq xatti-harakat maqsadi: organizm zaxirasining quvvat safarbarligi, planni shakllantirish va xatti-harakat strategiyasi, izohli faoliyat unsurlarining ruhiy boy berishidir.

Birlamchi safarbarlik vaziyati—faoliyatining boshlang'ich lahzasida paydo bo'ladi va funksional holatining qariyb barcha ko'rsatkichlarini qisqa vaqt ichida pasayishi xususiyati bilan ajralib turadi. Fiziologik mexanizmning bu davri tashqi to'xtalishga bog'liq bo'lib, bu qo'zg'atuvchilarning kirishi xususiyatining o'zgarishi natijasida paydo bo'ladi.

Uning davomiyligi birinchi navbatda mutaxassisning mashq qilganligiga, darajasiga, uning tajribasiga va bajaradigan ishining bilishi xususiyati bilan bog'liqdir.

Giperkompensatsiya haddan ortiq o'mini to'ldirish vaziyati—eng murakkab vaziyatlardan biri hisoblanadi.

U ishning butun boshlanish davrini egallaydi va birinchi vaziyatning mantiqiy davomi hisoblanib, organizmning safarbarlik jarayonini aks ettiradi. faoliyatiga bevosita qo'shilib davom ettiradi.

Agar birinchi vaziyatda organizm umumiyligi algoritmik ishga tayyor-garlik qilsa, haddan ortiq o'rnnini to'ldirish vaziyatda inson tejalgan, aniq sharoitda qulay tartibdagi faoliyatiga moslashgan bo'ladi.

Generalizatsiya, umumlashtirish jarayoni vaziyatdagi ustunlikda, asta-sekinlik bilan bir taxlitdagi aniq serharakat ishlov bilan almashadi.

Bu vaziyatda ham ish xususiyatiga qarab organizm ta'sirlanishida va zo'riqish me'yorida aniq muvofiqlik yo'q: organizm keragidan ortiq katta kuch bilan sezal boshlaydi.

Bunda qulay ish tartibini qidirish davomida, aniq sharoit— talabiga muvofiqlashtirish yuz beradi. O'rnnini to'ldirish vaziyati— ko'rsatkichlarning muayyan barqarorligini tasvirlaydi.

Turli tizimlarning ishslash darajasi qulay, asosiy va o'rnnini to'ldirish mexanizmining kerakli safarbarligi orqali amalga oshirilgan. O'sib borayotgan talabning faoliyatiga nisbatan qo'yilishi, kam vosita bilan butunlayin to'ldiriladi.

Subyekt o'rnnini to'ldirish vaziyati. Ishning aniq bor jadalligi va davomiyligida tizimning qulaylik darajasining ta'minlanishi to'xtaydi. Bunda o'rnnini to'ldirishning ta'sirlanishi xususiyati sifat tomondan o'zgarib: o'rnnini to'ldirish o'ng'ay, kamroq jarayonlar (quvvat va ish faoliyati) hisobidan amalga oshiriladi. Bu bosqich hushyorlikka rioya qilmaslik va buning orqasidan xato harakatlar sonining oshishi xususiyatiga ega bo'ladi.

Faoliyatning davom etishi, his-tuyg'u vaziyatining barqarorligi dalillariga qaratilgan.

Subyekt o'rnnini to'ldirish davridan boshlab o'ziga xos charchoq holati bo'ladi. Faoliyatni davom ettirish paytida organizmning ko'makchi zaxiralarida mador qolmaydi va keyingi davr rivojlanadi.

O'rnnini to'ldirishning pasayish vaziyati—tizimning ishlab turishi tobora yomonlashuvi, mana shu ko'rinishdagi eng muhim mehnat faoliyati uchun ko'rsatkichlarning pasayishi kuzatiladi.

Bu vaziyatda yaqqol ko'ringan salbiy buzilishlar (taxikardiya, nafas olishning tezlashishi) aniq va muvofiqlashtirilgan harakatlarning buzilishi yaqqol ko'ringan hushyorlik, eslash qobiliyatining o'zgarishi, intellekt, idrok faoliyatining pasayib ketishi natijasida ishda ko'p sonli xatolarning paydo bo'lishiga sabab bo'ladi.

Faoliyatning yetakchi asosi o'zgaradi va bunda ishning to'xtatilishi sabab ustunlik qila boshlaydi.

Ish davom ettirilsa, o'rnini to'ldirishning pasayib ketish vaziyati uzilishi vaziyatiga o'tib ketishi mumkin.

Uzilish vaziyati—turli tizim faoliyatidagi muvofiqlashtirishning butunlay buzilishi, tashqi muhit xabarlariga organizmning yorqin ifodalangan mos bo'lмаган та'sirlanishi, ish qobiliyatining keskin tushib ketishi, ishni davom ettirishning iloji yo'qligi xususiyati bilan ajralib turadi. Paydo bo'lган о'zgarishlar nafaqat uzoq dam olishni, balki davołanishni ham talab qiladi.

So'nggi jo'shqinlik vaziyati—agar faoliyatning bajarilishi to'rtinchı va beshinchı vaziyatlarda tugasa, ish oxirida so'nggi jo'shqinlik bosqichi deb ataladigan maxsus holat yuzaga keladi.

Uning tub mohiyati dalillar doirasida keskin mehnat qobiliyatini oshirish hisobiga organizmga qo'shimcha kuchlarni tezlikda safarbar qilishidir.

Yaqqol ko'ringan va davom etgan bu bosqich ko'p holda dalil-isbotlar keltirib aniqlash xususiyatiga ega bo'ladi.

Holdan toyish—bu doimiy holat bo'lib, rivojlangan holda patologik holatlar darajasiga kiradi. Holdan toyishning asosiy belgilari ishslash qobiliyatining barqaror buzilishi va o'tishi hamda vaziyatning o'zgarishi hisoblanadi.

Agar o'rnini to'ldirish vaziyati kech boshlanib, odatdagidan tez tugasa, unda tamomila holdan toyish vaziyati boshlanishi to'g'risida gapirsa bo'ladi. Agar holdan toyish vaziyatini organizmning tabiiy ta'sirlanishga javobi deb atasak, unda holdan toyish holatini qanday shaklda bo'lmasin—nomaqbul, istalmagan holat deb atasa bo'ladi.

3.6.2. Chарchoqni kamaytirishga imkon beruvchi omillar

Amaliy masalalar yechilayotganda charchoq va holdan toyish holatlari uchun turlicha maqsadlar qo'yiladi.

Bir tomondan qulay mehnat qobiliyatini eng ko'p vaqtga hamda charchoqning birinchi belgilari paydo bo'lishini cho'zish, garchi butunlay charchoq holatini ish soatining oxirida yo'l qo'yish mumkin. Boshqa tomondan esa har bir yangi ish kunidan oldin kuch to'ligicha tiklanishini ta'minlash lozim, ya'ni uning cho'zilgan shaklini rivojlantirishni to'xtatish maqsadida, charchoqning natijali yig'ilishini olib tashlash talab qilinadi.

Eng qulay mehnat qobiliyatiga xususan atrof-muhitga mos ishlash sharoiti yaratilganida, sinchiklab o'ylangan ishlab chiqarish jarayonida (bekor turishning yo'qligi, bir xillikda uzoq ishlasmaslik), qulay ish joyi, xush keladigan yorug'lik-rang muhiti, yaxshi o'ylangan mehnat va dam olingandagina erishiladi.

Insonga me'yoriy ishchanlik va mehnat qobiliyatini ta'minlovchi qulay mehnat zonasasi 4 xilda bo'ladi (25-rasm):

1. Yuqori shinamlik zonasasi—uning barcha ko'rsatkichlari odam holati uchun eng qulay hisoblanadi.
2. Shinamlik zonasasi—muhit odam tomonidan odatdagicha idrok qilinib, ta'sirchanlikni va charchoqni chaqirmaydi.
3. Noshinamlik zonasasi—bunda uzoq vaqt bo'lgan odam charchab qoladi.

Ishlab chiqarish holatida ba'zi bir sharoitlar shinamlik me'yoriy ko'rsatkichlaridan chetga chiqishini vujudga keltiradi (shovqin, havoni ifloslantirish, quyish sexlarida ortiqcha isib ketish va hokazo).

Me'yoriy ishchanlik va mehnat qobiliyatini ta'minlash uchun qo'shimcha himoya vositasi talab qilinadi.

4. Toqat qilib bo'lmaydigan zona—odam organizmi uchun kerakli bo'lgan himoya vositalarisiz yashay olmaydi (kosmos, stratosfera, anchagini chuqurligi bo'lgan suv ostida bo'lishi va hokazo).

Yuqorida keltirganlarni xulosalab shuni aytish mumkinki, char-

choqni tushirish quyidagi jarayonlarning qulay yechimini yechishga imkoniyat yaratadi.

Ishlab chiqarishni tashkil etish:

1.Ishlab chiqarish texnologiyasi va tashkil ettirishni. asbob-uskunalar (“Texnikaning ma’naviy qarishi” jarayonini hisobga olish) mexanizatsiyalash va avtomillashtirishni takomillashtirish.

2.Mehnat qurolini takomillashtirish—asbob-uskunalar, ko’taruv-chi-transport vositalari, anjomlar, moslamalar.

3.Mehnat buyumlarini takomillashtirish (unifikatsiyalash, yangi xomash yolarni ishlatalish). Mehnatni tashkil etish:



25-rasm. Shinamlik darajasini belgilovchi tashqi shart-sharoitlar sxemasi.

1.Mehnat jarayonlarini oqilona tashkil etish; qo'shish va mehnatni taqsim qilish. ilg'or mehnat usulini tatbiq etish.

2.Qulay mehnat sharoitini ta'minlash. ergonomik va antro pometrik ma'lumotlarni hisobga olib loyihalashtirilgan. sinchiklab o'ylangan va yaxshi tashkil etilgan ish o'rni.

3.Mehnat va dam olishning oqilona tartib-qoidalari (mehnat orasida oqilona dam olib ishlash; bir xillidan xalos bo'lmoq. kutish va to'xtab turish davrlari).

4.Ish o'rni xizmatini yaxshilash.

5.Ishchilarining darajasini oshirish.

6.Ishlovchilarining ijodiy faolligini rivojlantirish.

3.7. Ish qobiliyatini pasaygan shaxslarning mehnatini tashkil qilish qonun-qoidalari

3.7.1. Ish qobiliyatini. Uning pasayish sabablari va xillari

Ergonomika ish qobiliyatini insonning mehnat faoliyatida berilgan vaqt va berilgan samara davomida bajaradigan kuch-qudrat imkoniyati sifatida qarab chiqadi.

Ish qobiliyatini psixofiziologik tushuncha bo'lib. uni inson sog'lig'i holati va muayyan ishni bajarishga imkon beradigan mehnatga yaroqlilik tushunchasidan farqlay bilish lozim.

Agar insonning ish qobiliyatini chegaralangan deb baholansa. unda mehnat imkoniyatining yo'qotish darajasi (20. 50% va shunga o'xshash) o'rnatiladi.

Ish qobiliyatining o'rtacha pasayishi mehnatga yaroqliligining pasayib ketishiga sabab bo'lolmaydi, lekin uning yaqqol ko'rinib turgan pasayishi esa mehnatga yaroqli emas deb baholanadi. Ish qobiliyatining umumiy darajasini ta'riflashda. ko'pincha sog'lom erkak kishining o'rta statistik ma'lumotlari olinadi. Ish qobiliyatining kundalik holati ko'rsatkichlari yakka tartibda olinib. etalon.

o'lechov etib, shaxs ish qobiliyatining me'yoriy sog'liq va kayfiyatida, ish qobiliyatining dinamik maqbul fazasida, smena boshlanganidan 2–3 soat keyin, haftaning ikki-uch kuni ichidagi davri qabul qilingan.

Ish qobiliyatining umumiy darajasi pasayishiga ta'sir qiladigan, mos ravishda 5 ta guruh omil (faktor)ga ajratiladi:

1-guruh omili o'suvchi organizmning xususiyatlari bog'liqidir. Akseleratsiya (tezlatish) jarayoni, yoshlarni juda erta yetilishiga olib keladi. Ammo funksional resurslar o'z avjida morfologik resurslardan ortda qoladi, shuning uchun o'smirlarning va yoshlarning ish qobiliyatining umumiy darajasi katta yoshdagi kishilar ko'rsatkichlariga qaraganda past bo'lib, qoladi.

2-guruh omiliga yoshi katta kishilarning yoshi xususiyatlari sabablari kiradi. Mayjud adabiyot ma'lumotlariga qaraganda, organizm funksional imkoniyatlarining ko'zga tashlanadigan yoshi bo'yicha pasayishi 45 yoshdan o'tganda boshlanadi.

3-guruh omiliga ayol organizmining, anatom-fiziologik xususiyatlari kirib, qabul qilingan etalonga qaraganda ayniqsa jismoniy mehnatda ayol ish qobiliyatining umumiy darajadan ancha pasayib ketishi kiradi.

4-guruh omili shaxs organizmning xususiyatlari (organizmning konstitutsiyaviy xususiyati, bo'sh mashq qilinganligi va boshq.) bog'liqidir.

Ayol organizmning reproduktiv, esda qoladigan holati va patologiyasiga bog'liq bo'limgan fiziologik me'yor xillari kirib, bu omil sabablar mehnat imkoniyatlarining pasayishiga yengillik tug'diradi.

5-guruh omili organizmdagi uzlusiz patologik o'zgarishlar, ish qobiliyatning hamisha pasayishi va organizmning vaqtinchalik buzilishidan iboratdir. Bu guruh omillari qamralgan shaxslarning majmuini hamda ish qobiliyatining turli shakl va darajalarini chegaralash kabi ancha kengdir.

Ish qobiliyati buzilishining butun murakkabligi va xilma-xilligi, organizmning patologik o'zgarishlari sababi bo'yicha ularni ikki sinfostiga bo'lish mumkin:

1. Sog'lijni yo'qotish sababli (masalan: ko'zning ko'rmay qolishi, qo'l, oyoqning ishlamay qolishi, eshitmaslik) ish qobiliyati buzilishining o'ziga xos shakli.

2. O'ziga xos bo'lмаган ish qobiliyatini yo'qotishining sindromi, jumladan, uning umumiylashtiruvchi, asab-psixologik, ijtimoiy-psixologik darajada ko'rib chiqish maqsadga muvofiqdir.

Bir xil defektologik o'zgarishlarni bir necha bir-biriga bog'liq: umumsomatik, fiziologik, kinestetik va harakatlantiruvchi, asab-psixologik, ijtimoiy-psixologik darajada ko'rib chiqish maqsadga muvofiqdir.

Umumsomatik (antropometrik) darajalarda gavda uzunligi va uning qismlari o'zgarishi, mutanosibligi (bolalar bo'yini o'shining kechikishi, kam uchraydigan hollarda gigantizm) va nomutanosibligi-disproporsiya (qo'lning qisqaligi yoki uzunligi, ba'zida oligofreniya shaklida) hamda displastik (turli xildagi barmoqlarning qo'shib ketishi va shunga o'xshash) kabi turli nuqsonlar kuzatiladi.

Fiziologik darajada dinamometrik ko'rsatkichlar-kuch, tonus (quvvat darjasasi) va mushak zo'riqishining koordinatsiyasi o'zgaradi, (ayniqsa nafas olishi, qon aylanishi yoki eshitishni yo'qotgan kasalliklarning) ko'pincha o'pka hajmi kichrayadi.

Kinestetik va harakatlantiruvchi darajalarda qisman yoxud umuman bir xil qismlar harakatning pasayishi, masalan, falaj (paralich), falajning yengil shakli orqasida mimika va gavda turishining o'ziga xos o'zgarishi, tabiatda va harakat amplitudasida cheklanishlar yuz beradi. Nogironlarning nerv-psixologik mavqeini tahlil etishda quyidagi: intellektual va emotsiyonal-iroda darajasining rivojlanishi

va saqlanishi, ko'rish, eshitish va harakat analizatorlarining holati, oyoq-qo'lning ko'ringan va ko'rinnaymaydigan funksional asimmetriyasining bor-yo'qligi (bu holda bir qancha maxsus diagnostik sinab ko'rishlardan foydalanish tavsiya etiladi) va shuningdek, boshqa o'ziga xos xususiyati, masalan, daltonizmning (qizil va yashil rang ajratish qobiliyatini yo'qotish) paydo bo'lishi kabi sifatlarini ajratish mumkin.

Ergonomika nuqtayi nazari bilan qaraganda defektni, nuqsonni tabaqlashda asosiysi-buzilishing o'rnini to'dirish (kompensatsiya) imkoniyatini aniqlash hisobidan sensor (sezuvchi) va motor (harakatlantiruvchi) organlar butunligini saqlab qolishdir.

Ancha ahamiyatga ega bo'lgan talablardan biri, faoliyatni ergonomik tahlil etishdir.

Bular dunyoqarashi, ijtimoiy moslashishi o'zgargan nogiron va qariyalarning emotsiyonal statusi, mavqeiga bog'liqdir.

O'rnini to'ldiruvchi va tuzatishlar kirituvchi moslamalar nafaqat funksional, balki psixologik munosabatda ham, imkonyatga qarab nogironlarning sog'lom kishilardan farqi, tafovutga barham berishlari lozim. Ergonomik loyhilashtirishda nafaqat konstruksiyaning texnik xossasi, balki ularning estetik sifati ham juda muhim hisoblanadi.

O'ziga xos fiziologik majmuuning boshqachaligi, qarichilik bilan bog'liq bo'lgan organizmning funksional xususiyatini pasayib ketishi bilan baholanadi.

Organizm asosiy funksiyasining o'zgarishi, ayniqsa nafaqa yoshida yaqqol ko'rindi.

Xususan, yaqqol ko'rindigan o'zgarishlar: avval ko'rish analizatorida, so'ngra, o'pka ventilyatsiyasi buzilishida, yurak-qontomir tizimi o'zgarishida, tayanch-harakat apparatida, modda almashinishing buzilishida yuz beradi.

Yoshi o'tgan kishilar mehnatini tashkil etishda ikki turli, lekin bir-biriga bog'liq muammolar mavjud: organizmdagi ish qobili-

yatiga ta'sir qiladigan o'zgarishlarni topish va baholash hamda ish va mehnat sharoitini. ish qobiliyati pasaygan shaxslar uchun ergonomik loyihalash.

Funksional (xizmat) yoshini aniqlash uchun yetti miqdoriy ko'rsatkichlar: qon bosimining o'rtacha dinamikasi, bo'yli masassi, gavda yuzasi, o'pkaning hayotiy sig'imi, uzoqda joylashgan qon 1 mkl dagi leykotsitlar soni, eritrotsitlarning cho'kish tezligi qo'llangan. Bu usul bilan shaxslarning qarish sur'ati (tempi) va uning miqdor jihatdan buzilganligini ajratib ko'rsatish mumkin.

3.7.2. Ish qobiliyati pasaygan shaxslar mehnatini tashkil etish va ularga texnik vositalarni loyihalash bo'yicha umumiy tavsiyalar

Ergonomik ishlarning umumiyligi ko'rinishdagi yo'naliishi – nogironlar va qariyalar mehnatini ratsional, mulohazakorlik bilan tashkil etish ikki asosiy nuqtayi nazar: ish qobiliyatining bor resurslaridan foydalanish (insonning funksional, xizmat imkoniyatlarini saqlash) va uni oshirish yo'llarini qidirish (buzilgan funksiyalarни tiklash) yordamida aniqlanadi.

Kasb tanlash va kasbga yo'naltirishda hammadan oldin yoshi-jinsining o'ziga xosligi va tibbiy mos kelishligi hisobga olinadi. Shu tariqa ayollar va o'smirlar 18 yoshgacha industriyaning ba'zi sohalari dagi o'ta og'ir ishlarda ishlashiga yo'l qo'yilmaydi (tug'-kon sanoati, qora va rangli metallurgiya). Daltonizm, haydovchilik faoliyati ko'rsatishni, laborant-kimyogar ishini, ko'rish o'tkirligining pasayishi aniq mexanika, mikroskopiya va boshqa sohalardagi ishni, hid bilishni pasayishi parfyumeriya va vinochilikda degustator (hidini va mazasini totib ko'ruvchi) ishlarida ishlashni man qiladi. Ish qobiliyati pasaygan shaxslarning faoliyatini tashkil etish, maxsus texnik vositalar yordamida tuzatishlar kiritish va loyihiplash yo'li bilan amalga oshiriladi.

Tuzatish kiritish vositalari bo'shashgan funksiyalarni maxsus choralar bilan kuchaytirishni ko'zda tutadi. Odatdagiday ko'zi ya-qinno ko'radigan kishilarga linzalar yordamida ko'rish o'tkirligini to'g'rilash, qulog'i yaxshi eshitmaydigan shaxslarga eshitish apparatini qo'llash misol bo'la oladi. Ammo bu guruh vositalari, universal, har tomonlama bo'lsa ham aniq faoliyat xususiyatlariga yoki belgilangan kundalik hayot sharoitlariga bog'liq emasligi uchun buzilishining ko'pgina turlariga ularni qo'llash mumkin emas.

Ancha tez maxsus vositalardan, ish o'rinalardan, turli moslamlardan u yoki bu bo'shashgan funksiyalarni to'g'rilash uchun foydalaniadi. Masalan: ko'zdagil turli nuqsonlarni maxsus to'g'rilash vositasi, ish o'rnidagi yorug'likni va rang gammasini o'zgartirish: yorug'lik oqimi yo'naliishini o'zgartirish, ish yuzasini kontrastlash va ishlab chiqarishning atrof-muhiti, yorug'lik manbayining yorqinligi, xonaning bo'yاليsh sifati va shunga o'xshashlar bilan o'zgartiriladi. Sathda kuzatishni tashkil etish yordamida boshqa nuqsonlar ham to'g'rilanadi: yuqori ta'sirlanish (reaksiya) vaqtida yaxshi kontrast uchun yon yorug'likdan foydalanish tavsiya etiladi. Obyektdagi e'tiborni bir joyga yig'adigan qobiliyatning kama - yishiga yo'l qo'ymaslik va fahmlash qulayligiga erishish uchun fon va ish yuzasida 3:1 kontrastli nisbat bo'lishi maqsadga muvofiqdir. Turli xil boshqaradigan a'zolar harakati buzilganda va bir xil tarz - dagi, zerikarli harakatlardan qutulish uchun, shakllar kontrastligi kamayishi hisobiga, juda yorqin ranglardan foydalaniladi.

Oyoqlar harakatining chegaralanganligi, o'tirib ishlaydiganlar ish o'rnni qayta tuzishni talab qiladi. Bu esa oyoq yetadigan zonani o'zgartirishni, maxsus o'rindiqlarni va alohida boshqaruv organlarni loyihalash lozimligini bildiradi.

Harakatdagi chegaralanishni yoki qo'lning zaiflashishini (ba'zida bir qo'lning yo'qligi) uskunaning rukoyatka shaklini va boshqaruv organlarini o'zgartirish bilan to'g'rilanishi mumkin, qo'lning uzoq vaqt statik zo'riqishidan saqlaydigan moslamalar yaratish hamda

keyinchalik ularni uskunaga aylanadigan protezlarni (yasama a'zo) modifikatsiyalash.

Barcha turdag'i shunga o'xhash faoliyatlarni to'g'rilash, mehnat jarayonida uncha ko'p bo'limgan modifikatsiyani talab qiladi. shuningdek, ularni nogironlar uchun oson qilib qo'yadi.

Funksiyasi jiddiy buzilgan shaxslarning faoliyatini tashkil etish-dagi loyihaviy yondashish, nuqsonli insonni cheklanishlardan umuman ozod qilishga qaratilgan va barcha mehnat jarayonini qayta qurishni talab qiladi. Faqt maqsad va faoliyat natijasi o'zgarmay qolib, unga erishish jarayoni tushib qolgan funksiyani hisobga ol-gan holda boshqatdan loyihalashtirilishi lozim.

Bitta qo'lning yo'qligi oddiy, qiyin bo'limgan harakatlarni bajarishga to'sqinlik qiladi. sabzavotlarni tozalash bunga misol bo'la oladi. Nuqsonning o'rnni to'ldirish harakat jarayonini qayta qurish hisobiga amalga oshirilishi mumkin.

Maxsus moslamalar mavjud bo'lib. pichoqni mustahkamlab qo'yish hisobiga bir qo'l bilan ishni bajarishga imkon paydo bo'ladi. Bu bilan operatsiyaning, ishning mazmun-mohiyati o'zgarmaydi.

Lekin, nogironlar ishini tashkil etishning asosiy yo'nalishi ular - ning talablariga javob beradigan yangi texnik vositalarini loyihalash hisoblanadi. Texnik vositalarni loyihalashda, turli nuqsonlarning o'rnni to'ldirishdagi ergonomik texnik ko'rsatkichlar-boshqaruv-chanalik, xizmat qilish, zabit etish, makon faoliyatning yangi turimi loyihalashda yo'qotilgan funksiya o'rnni bosish asosida turgan, bor suyanchini saqlash kabi maxsus qo'yilgan masalaga aniqlik kiritishni talab qiladi.

Sinov savollari

1. Inson mehnat faoliyatiga qulay sharoit yaratishda texnikaning o'rni qanday?

2 . Samatografiya qanday fan?

3. Ko 'rish maydoni haqida ma 'lumot bering.
4. Shovqin inson sog 'lig 'iga qanday ta'sir ko 'rsatadi?
5. Alfaktronika fani nimalari o 'rganadi?
6. Ishlab chiqarish muhiti haqida aytинг.
7. Rang va yorug 'lik psixologiyasi haqida aytib bering.
8. Ishlayotgan odamning funksional holatlari qanday bo 'ladi?
9. Ish qobiliyati pasaygan odamlarning mehnatini tashkil qilish qoidalarini aytинг.


4 - BOB. ERGONOMIKADA ESTETIK TALABLAR

Inson faoliyatining eng murakkab talabi estetik talab hisoblanadi va mehnat jarayonida o'z o'rnnini oxirgi damda namoyon qiladi.

Hajmli-fazoviy majmua (kompleks) buyumlarni insonning ruhiy nozik torlariga o'z ta'sirini ko'rsatadi.

Estetik moslashuv. uyg'unlik: birinchidan, agar buyum funksional mos bo'lib, ko'zga tez tashlansa, ikkinchidan, uning shakllari, qismlari (mutanosibligi, plastikasi, uyg'unligi, rangi) buyumning mazmunini bildirib konstruktiv fikrlashga va mantiqiy tuzilishiga qarama-qarshi bo'lmaganda mayjuddir. Inson tabiatning bir bo'lagi bo'lib, u bilan doimiy va uzviy bog'langandir.

Insoniyat ishlab chiqarilgan butun mahsulotlarni manfaatli (foyDALI), funksional, konstruktor-texnik, iqtisodiy-ijtimoiy va g'oyaviy-estetik (did) sifatlarini hisobga olib turkumlash mumkin (26-rasm).



**Dizayn va texnikaviy bezakli, amaliy san'at
mahsulotlarining manfaatli, texnik xususiyatlari salmog'i**

Masshtab (nisbat) va masshtablilik (ko'lam). Mutanosiblik boshqa uyg'unliklar, ayniqsa masshtablilik bilan uzlusiz uzviy aloqada bo'ladi. *Masshtab va masshtablilik degan tushunchani qarab chiqaylik:*

Masshtab bu-chizma, aerokosmik fotonusxalar, obyekt xaritasida va planda, tarxda kichraytirilgan yoki kattalashtirilgan chiziqli o'lchamlarning, joyning, narsaning haqiqiy o'lchamlari o'rtasidagi nisbatadir(1:2, 1:5, 1:20, 1:100 va boshq.).

Masshtablilik-ancha murakkab tushuncha hisoblanadi.

Me'morchilik bu-ompozitsiya vositasi bo'lib, inson o'lchamlariga me'morchilik asari shakllarining o'lchamlarini muvofiq yoki nisbiy mosligi idrokini ifoda qilishdir. Masshtablilik tushunchasini bino o'lchamlarining tasavvuri bilan almashtirilishi mumkin emas. Turli kattaliklardagi binolar xar hil, turli masshtabda: kichik bino-katta masshtabda, kattasi esa kichik bo'lishi mumkin.

Katta bino va uning yirik shakli hali bir xil narsa emas.

Katta binoni bir talay bo'lak, qismlarga bo'lish, uni yanada ulug'vorlik tasavvurini orttirsa-da, lekin uning masshtabini maydashtirib yuboradi. Kattaligi bir-biriga teng ikkita binoday ko'rindi. Bo'linishlar qancha kam bo'lsa, bino shuncha past bo'lib, ko'rindi, lekin masshtabi yirikroq bo'ladi.

Buyum. ashyo va mahsulotlar xuddi me'morchilik-buyum muhitiga o'xshab insonga yaxshi xizmat qilishi hamda o'lchamlari mos bo'lishi uchun, kompozitsiyaning barcha kategoriyalari, turkumlari, garmonizatsiyaning-uyg'unlashtirishning zarur vositasi masshtab bilan mushtarakligi, o'xshashligi bo'lishi kerak. Barcha atrofni qurshab olgan buyum dunyosi insonga nisbatan masshtabli bo'lishi lozim. Agar buyum masshtabli emas deyilsa, birinchi navbatda insonga nisbatan masshtabli emasdir. Buyumning haqiqiy kattaligi va masshtabi ularni bir-biriga va inson gavdasi o'lchamiga solishtirish jarayonida kechadi. Tabiat qonunlari bo'yicha barcha o'simlik va hayvonot dunyosi mutanosib, masshtabga mos keladi.

Masalan, daraxt tanasi, gul poyasi yoki qush qanotining o'lchami

va shakli uning konstruktiv tuzilishiga mos keladi va mustahkamligini, barqarorligini va funksional vazifasini ta'minlaydi.

Xuddi shunga o'xhash inson bajargan mahsulotning to'g'ri masshtabi va mutanosibligi ham mexanikaning aniq tabiatda mavjud bo'lgan shakl qurilishiga o'xhash masshtab qonuniyatlariga turli shakllarning masshtab aloqalari ham kiradi, chunochi:

1) element unsurlarning bir-biriga va yaxlitlikka nisbatan munosabati;

2) elementning moddiy-buyum yoki muhitga munosabati;

3) o'lchamlarining va masshtabning insonga nisbatan munosabati.

Faqat barcha masshtab aloqalarining to'liq o'zaro mosligi orqaligina uyg'un masshtab qatori vujudga keladi.

Demak, buyumning masshtabligini, ko'lamenti aniqlash uchun uning shakli qurilish qonuniyatiga misol bo'la oladi.

Katta bo'limgan buyumlar nisbatan katta detallar bo'laklardan, katta buyumlar esa nisbatan kichik detallardan iborat bo'lishi kerak. Bunga tabiatdagi masshtab qonuniyatları misol bo'la oladi.

Bola tanasining ayrim qismlari, katta kishilarnikiga qaraganda ancha yirikroq bo'lib, bu holat hayvonot va o'simliklar dunyosiga ham tegishlidir.

13-jadval

Inson gavdasining asosiy o'lchamlari

Inson yoshi	Gavdasining balandligi, m	Boshining balandligi	Boshi bal- andligining bo'yiga nis- bati, m	Boshi kengligin- ing peshona balandli- giga nisbati, m
Chaqaloq:	0,5	0,12	4	0,1
4 oylik	0,61	0,14	4,5	0,12
1 yosh 9 oylik	0,82	0,16	5	0,13

13-jadvalning davomi

4 yosh 6 oylik	1, 05	0, 18	6	0, 14
12yoshlik o'g'il bola	1, 38	0, 20	7	0, 15
O'rta bo'ylikdan baland erkak kishi	1, 79	0, 23	8	0, 16

Simmetriya va asimmetriya

Inson uzoq davom etgan ijod faoliyati jarayonida, san'at asarlari va me'morchilikda buyumlarning tuzilishida simmetriya va asimetriya bilan bog'liq qonuniyatlari tanlangan.

Simmetriya va asimetriya vositalari orqali badiiy muvozanating statik(tinch holati) va dinamik (serharakat) komopzitsiyalariга erishiladi.

Simmetriya. asimetriya va statik hamda dinamik kompozitsiya mavzularini «Kompozitsiya asoslari» va «Bionika» fanlari chuqur, atroficha o'rganadilar.

Mutanosiblik va moslik (proporsionallik)

Mutanosiblik loyiqlikni bildirib, ayrim qismlarning, buyum va hodisaning aniq o'zaro munosabati hisoblanadi.

Mutanosiblik—me'morchilikda, texnikada, dizaynda qo'llaniladigan eng asosiy vositalardan biri hisoblanadi.

Mutanosiblikka tegishli qonuniyatlar qadimgi Misr matematiklari, faylasuflari, me'morchilikdagi ishlari, yunon olimlari, ayniqsa, Pifagorning matematika bo'yicha tushintirishlari. Aristotel xizmatlari, Ug'onish davridagi Leonardo va Vinchi, Mikelanjelo, Rafael, Vinola, Brunelleski, Albertining shu soha bo'yicha olib

borgan ilmiy-tekshirish ishlari butun insoniyat diqqatini hozir ham o'ziga jalb etadi. Mutanosiblikdagi "oltin kesim" va uni matematikada formulalar bilan ifodalash. me'morchilikda qo'llash, buyuk fransuz me'mori Le Korbyuzening "Modulor" tizimi, bular asosida inson bo'yni va gavdasining bo'laklari va mosligi yotadi. Mutanosiblik va moslik mavzulari keng qamrovli bo'ib, uni chuqur o'rghanish har bir dizayner uchun zarur amallardan hisoblanadi.

"Kompozitsiya asoslari" va "Bionika" fanlari bu yo'nalishni atroficha o'rGANIB, uni har bir talaba ongiga yetkazib berishga harakat qiladi.

Arxitektonika—ichki mazmuni, dizayn va me'morchilik obyektlarida arxitektonikaning shakli va sifati hisoblanadi.

Kombinatorika—shaklni vujudga keltirish.

Tektonika—metrik va ritm qatorlarning takrorlanishi.

Kontrast va nyuans mavzularini "Rangli kompozitsiya" va "Kompozitsiya asoslari" fanlari o'rGANADI.

Estetik talabning yana bir muhim jihatni rangshunoslik hisoblanadi. Ranglarning xususiyati, ranglarni aralashtirish, ranglar uyg'unligi, yorug'lik va rang, dizaynda ranglar ishlatishning asosiy qonun-qoidalarini "Rangli Kompozitsiya" fani o'rGANADI. shu bois bu mavzularga to'xtalishni lozim deb topmadik.

4.1. Ish kiyimi (korjoma) va maxsus aslaha-anjomlar

Korjoma quyidagicha bo'lishi lozim:

- barcha ish operatsiyalarini bajarish uchun qulay;
- sanitar me'yordi, normalari va mehnat muhofazasi standartlariga mosligi;

- materialning fizik xususiyatiga iqlim va mikroiqlim sharoitiga; ish o'rining o'ziga xosligi; texnologik jarayonning borishiga mosligi. shuningdek odamning butun ish davomida bir xil yoki o'zgarib turadigan temperaturada bo'lib, turishi ham hisobga olinishi;

- ish xususiyatiga va ish o'rnini tashkil etishga mosligi; korjo-

maning rangi mehnatni tashkil etish uchun takomillashtirish omili bo'lishi; rang kodi barcha korjoma va uning unsurlari, elementlari uchun ham taalluqlidir; korjomaning rangi, zerikarli rangsiz korxonani jonlantirish uchun xizmat qilishi; olachalpoq, tartibsiz rangi bilan ajralib, buzilib turadigan muhitda korjoma rangi, tartibning buzilib ketishiga yo'l qo'ymasligi;

- estetik talablarga mosligi;
- mehnat havfsizligi va gigienasi talablariga va texnik jarayoni - ning o'ziga xosligiga muvofiq bo'lishi.

Maxsus aslaha-anjomlarga ma'lum bir shaxsning tashqi muhitning omillaridan saqlaydigan unsurlar: kaskalar, qalqon, qo'lqoplar, respiratorlar (nafas olish, ko'rish va eshitish a'zolarini zaharli gaz-lardan va changlardan saqlaydigan asbob) kiradi. Maxsus aslaha-anjomlarning konstruksiyasi va tegishli miqdorda yetkazilishi (komplektatsiyasi) quyidagilarni ta'minlashi lozim:

- ishdagi maxsus aslaha-anjomlarining konstruksiyasi va tegishli miqdorda

ishonchlilik va noxush omillari ta'sirini yo'l qo'yib bo'ladigan yoki har jihatdan qulay shinamlikka qadar samarali kamaytirish;

-ish faoliyatini, har qanday holatda va vaziyatda ham o'ng'ay bajarilishining mumkinligi;-tayyorlanishining tejamliligi va texnologik moslanganligi, yoyilib ketishga chidamliligi, yengil vazni, transport vositalariga mosligi, yaxlitligi, yoyilgan qismlar va detallarni tez va o'ng'ay almashtirish mumkinligi, texnik-sanitar, gigienik me'yorlarga texnik estetika-did talablariga va ishlatalishda bexatar bo'lishi kerak.

Sinov savollari

1. Inson faoliyatida estetik talablar qanday o'ringa ega?
2. Masshtab va masshtablik nima?
3. Mutanosiblik va moslik haqida aytинг.
4. Ish kiyimi va maxsus aslaha-anjomlar haqida tushuncha bering.

5-BOB. BOSHQARUV ORGANLARI

5.1. Boshqaruv organlarini tanlash va ularni turkumlash(klassifikatsiyalash)

Boshqaruv organlari operatorlardan mashinaga boshqarish harakatlarini uzatish uchun xizmat qilib, bog'lovchi halqa rolini o'yнaydi.

Ular yordamida AAVga axborotlar kiritiladi va chiqariladi hamda boshqarish obyektlarining ijro etuvchi organlarini harakatga keltiradi (tig'ini to'g'rilash, ekskavator cho'michini ko'tarish va shunga o'xshash). Boshqaruv organlari uzatma elementdan va ijro etuvchi qismdan iboratdir.

Uzatma elementning o'lchami va shakli odamning tanasi tegib turadigan qismining o'lcham va shakllariga mos keltirilgan holda hisoblanadi.

Ular qo'l va oyoq boshqaruv organlariga ajraladi. Boshqaruv organlarini tanlashda qo'l bilan boshqariladiganlarga afzallik beriladi, chunki qo'l bilan turli xil juda ko'p organlarni boshqarish mumkin, har bir oyoq uchun esa ikkitadan ortig'ini boshqarish qiyinchilik tug'diradi. Agar muayyan holatda boshqaruv organlarini aniq o'rnatish muhim bo'ssa, manipulyatsiya tezligi hamda uzlucksiz va uzoq davom etadigan zo'riqish 90 H va undan ortiq zaruriyatni bo'limganda qo'l bilan boshqarish tavsiya etiladi.

Kam zo'riqish talab qiladigan va kam ishlatalidigan "yoqilgan-o'chirilgan" operatsiya uchun hamda holatning kuzatuv nazoratini yaxshi ta'minlay olishlari sababli tumblyorlar va knopkalar tavsiya qilinadi. Qayta takrorlanib zarb beradigan hamda katta jismoniy zo'riqishlar talab qilmaydigan, lekin yuqori tezlikda bajariladigan

operatsiyalar uchun klavishlar maqsadga muvofiqdir.

Yuqori tezlikda aylanuvchi (maxoviklar va shunga o‘xshash) buriladigan boshqaruv organlari xilini yuqori aniqlikda tartibga solish talab qilingandagina ishlatish mumkin.

Chiziqli harakatlar boshqaruv paytida xuddi aylantiriladigandek juda aniqlik bilan bajarilishi lozim, lekin uning harakat diapazoni chegaralangan. Agar boshqaruv obyektlari ravon tartibga solishni va o‘ta aniqliknini talab qilmasa, diskret o‘z xohishicha boshqariladigan organlardan foydalanish mumkin.

Pog‘onali ko‘chirish va ohista danamik tartibga solishni bir yoki ikki qo‘lda o‘rtta va yuqori zo‘riqishda bajarilsa, richaglar ishlatish tavsiya qilinadi.

Uzluksiz bajariladigan boshqaruv operatsiyalari, aniqliknini talab qilmaydigan, lekin 90 H dan oshiq zo‘riqishga ehtiyoji bo‘lgan yoki qo‘llar boshqarish operatsiyalari bilan band bo‘lsa, unda oyoq bilan boshqariladigan boshqaruv organlari maqsadga muvofiqdir.

14-jadval


Boshqaruv organlarini turkumlash

Vazifasi bo‘yicha	Qo‘llar bilan. Oyoqlar bilan
Vaqti va foydalanish oraligi bo‘yicha	Doiniy harakat Davriy harakat Tasodifiy harakat
Muhimlik darajasi bo‘yicha	Asosiy Yordamchi Falokat
Boshqaruv organlariga ta’siri bo‘yicha	Diskret, o‘z xohishi bo‘yicha Uzluksiz
Boshqaruv harakatinining xususiyati bo‘yicha	Intiladigan Buriladigan Aylanadigan Aralash

Konstruktiv bajarilishi bo'yicha	Knopkalar, klavishlar Harakatlantiruvchi Buriladigan pereklyuchatellar Buriladigan regulatorlar Maxoviklar, shтурвallar Krivoship rukoyatkalar Boshqaruv richaglari Pedallar
Tezligi aniqlik ta'siri va beriladi-gan zo'riqish kataligi bo'yicha	Yuqori O'rta Quyi

5.2. Boshqaruv organlarining ishllovchiga nisbatan joylashuvi

Boshqaruv organlarini ish joyining ishlash sathida yoki uning bir necha uchastkalarida va qismlarida guruhlash lozim. Doimiy hamda tez - tez foydalanadigan va falokat boshqaruv organlarini qulay chegaralar oralig'ida davriy va tasodify boshqaruv organlari esa ishlash sathining quy'i va yuqori chegaralar oralig'ida hamisha joylashtiriladi (27-rasm).



A—gorizontal va B—vertikal tekisliklarda
27-rasm. Boshqaruv organlarini joylashtirish uchun tavsiya etiladigan qo'l yetarlik zonalar

O'ng tomonda doimiy harakat qilinadigan yoki tez-tez foy-dalaniladigan boshqaruv organlarini joylashtirish, zero ko'pchilik odamlar faqat o'ng qo'llari bilan harakat qiladilar.Boshqaruv organlarini joylashtirish ish harakati xususiyatiga bog'liq (itarish, bo-sish, aylantirish va shunga o'xshash) va ish holatini oqilonqa tutib turish uchun yordam berishi (qomatni to'g'ri tutib turish, gavdani tez-tez egilib turishiga yo'l qo'ymaslik, boshni burish, qo'lni kuch bilan ushlab turish va shunga o'xshash) lozim. Doimiy harakatdagi ko'pgina qo'l bilan boshqaruv organlari tirsak baravarligida joy-lanishi lozim (pol ustidan, o'rindiqqacha) yoki qulay bo'lishi uchun sal past bo'lishi, o'tirib yoki tik turib ishlashi kerak hisoblanadi.

Kam ishlatiladigan qo'l bilan boshqaruv organlari (2–3 marta smenada) yelka kamari yoki bilak bo'g'imi baravarligida joylanishi lozim.Boshqaruv organlari operatorning tanasi old yuzasidan 150 mm dan kam bo'limgan joyda turishi kerak.

Boshqaruv organlarining qulay zonada joylanishi o'rta chiziq-da-(100 mm) yuqori va quyi qo'l yetadigan gorizontal tekislikning chuqurligi va kengligida bo'ladi. Boshqaruv organlarini operator manipulatsiya qilayotganda, boshqarayotganda uning egilgan tirsagi $90\text{--}145^{\circ}$ burchak osti imkoniyatiga ega bo'lishi kerak.Operator qulay mo'ljal olishi uchun quyidagilarni amalga oshirish lozim:

- gorizontal panelli yon pultlarning bo'ylama yo'nalishi bo'yicha egilishi 5° kam, ko'ndalang yo'nalishi bo'yicha 45° ko'p bo'lmasligi;

- yon vertikal panellarning egilishi operatorning nisbatan 10° dan kam bo'lmasligi;

- markaziy boshqaruv pultlari operatorining vertikal panellari operator tomon 15° dan kam bo'lmasligi

5.3. Boshqaruv organlarini guruhash

Boshqaruv organlarining xiliga qaramasdan ular mantiqan bel-gilangan sath tuzilishida guruhanishi lozim.

Ularni guruhlashda quyidagilarni hisobga olish kerak:

– funksional vazifasi (asbob-uskunalarining bir majmuaga, tizimga, agregatga, funksional qismga mansubligi).


– ketma-ket foydalanishni operatorning algoritmi faoliyatiga bog'liqligi;

– vaqtdan foydalanish (tizimni ishlab turgan yoki ishlab chiqarish uchun tayyorlash payti);

– tizim ishi shart-sharoitining o'ziga xosligi;

– tizimni ishlashi uchun boshqaruv organlarining muhimligi.

Me'yorida ishlayotgan va falokatli holatlarda foydalanish kerak bo'ladigan boshqaruv organlarini yonma-yon qo'yish mumkin emas. Agar boshqaruv obyektlarini ikkita knopka yordamida o'chirilsa yoki yoqilsa, unda yoqiladiganini o'chiriladiganiga qara ganda yuqorida yoki undan o'ng tomonda joylashtiriladi.



28 -rasm. Ish zonalari va oyoq hamda qo'llar uchun o'leham nisbatlari:

a – qo'llarning ish zonalari. 1 – optimal, qulay; 2 – maksimal; 3 – me'yoriy; b – o'tiradigan va turgan holatlarda oyoqlarning ish zonalari

Bir xil tizimdagi boshqaruv organlari pultda shunday o'rnatiladiki, bunda tizimni real yoki obyektni simmetriya o'qiga nisbatan joylanishiga mos kelishi lozim.(28-rasm)

Masalan: operatordan o'ng tomonda joylashgan boshqariladigan obyektlar uchun, signal boshqaruv organlari pultidan o'ng tomonda simmetriya o'qida joylashtiriladi.

Boshqaruv organlaridagi harakatlар yo'nalishini tanlash uchun bir taxlitdagi harakatlarni hisobga olish kerak.

15-jadval

Boshqaruv ta'sirining yo'nalishi		
Harakat yoki boshqariladigan obyektning holati	Richaglar, tumblyorlar	Maxoviklar, buriladigan regulyatorlar. Shturvallar
Yuqoriga Oldinga O'ngga Yoqilgan Ochiq Ko'tarish	Yuqoriga, oldinga (o'zidan), o'ngga	Sot strelkasi bo'yicha
Quyiga Orqaga Chapga O'chirilgan Yopiq Tushirilish	Quyiga, orqaga (o'ziga), chapga	Sot strelkasiga qarshi

Uzatma elementlar orasida masofani aniqlash uchun boshqaruv organlaridan bir paytda yoki ketma-ket foydalanish, uzatma elementni egallab olish usuli, uning o'lchamlari, joyini o'zgartirish yo'nalishi, ko'r-ko'rona ishslashning lozimligi, to'satdan yoqishning imkoniyati, maxsus korjoma va poyabzalning, titrashning mavjudligi, ish o'rnining harakatchanlik darajasi e'tiborga olinadi.

Uzluksiz foydalilanadigan boshqaruv organlari gorizontal bo'ylab, chapdan o'ngga yoki yuqoridan pastga joylashtirilmasdan.


qator orasidan-yuqoridan pastga va chapdan o'ngga hamda bir-biriga juda yaqin joylashtirilishi kerak.

Boshqaruv organlari bilan tasodifiy ishlanayotganda, boshqaruv organlarining joylanish zonasiga qarab, uzatma elementlarining yonma-yon chekkalari orasidagi masofa 150–300 mm dan kam bo'lmasligi lozim.

Boshqaruv organlari bilan qo'lqopda yoki yeng orqali ishlanayotganda, uzatma elementlarining yonma-yon chekkalari, ikki-uch qavatli maxsus korjomalar qalinligi darajasida kengaytirilishi kerak.

Agar panelda ko'p sonli bir-biriga bog'liq qo'l bilan boshqariladigan boshqaruv organlari va axborotlarni aks ettiruvchi vositalar joylashgan bo'lsa, har bir boshqaruv organlari unga bog'liq indikatorlar ostida: undan o'ng tomonda o'ng qo'l uchun, chap tomonda esa chap qo'l uchun joylashtiriladi (29- a.b rasm).

Vertikalda



Chap qo'l uchun O'ng qo'l uchun

Shartli belgilari:




Axborot aks
ettirish vositasi



Boshqarish organi

Gorizontalda




Chap qo'l uchun

O'ng qo'l uchun

a)

Kombinatsiyalashtirilgan, birga qo'shilgan turlari



b)

29-rasm. Tavsiya etiladigan boshqaruv organlarining o'zaro joylashuv turlari va axborotlarni aks ettirish vositalari

5.4. Boshqaruv organlarining uzatma elementalari

Har bir boshqaruv organlari tez taniladigan bo'lib, boshqariladigan obyekt va boshqarish zo'riqishi berilganda uzatma elementlarni qaysi pozitsiyada turishi holati bo'yicha axborot berishi kerak.

Boshqaruv organlarining uzatma elementlari o'zaro bir-biri bilan kamida 2–3 belgi farqlanishi lozim. Shu maqsadda shakl, rang, o'lcham va joylanishi bo'yicha kodlanishdan foydalanilinadi.

Boshqaruv organlaridagi uzatma elementlarining shakli ko'rgazmali bo'lib, mnemonik talablarni qondirishi va ularidan foydalanishni yengillashtirishi lozim.

Falokat ro'y bergandagi boshqaruv organlarini nafaqat kuzatish, balki taktiltanishish imkoniyatini hisobga olish kerak.

Boshqaruv organlaridagi uzatma elementlarining shakli, inson gavdasining boshqaradigan qismlari (barmoqlari, kafti, oyoq yuzi va boshq.) morfologik va fiziologik xususiyatari bilan kelishtirilgan bo'lishi. boshqariladigan harakatlар bajarilganda, ortiqcha deformatsiyalar va bir o'lchovda bo'limgan mushaklar zo'riqishiga yo'l qo'ymasligi kerak.

Tutqich qismlar uchun tayyorlangan materiallar gigiyenik, toza.

ushlaganda yoqimli bo'lishi lozim. Boshqaruv organlarining chetlari dumaloqlangan bo'lishi, g'adir-budur bo'lmasligi kerak.

Boshqaruv organlarining uzatma elementlari bajariladigan ishi ga qarab bo'yalishi lozim.

Masalan: boshqaruv organlari kislorod tizimi bilan ta'minlansa - ko'k, falokat ro'y bergandagi boshqaruv organlari esa qizil rang bilan bo'yaladi.

4-5 rasmlarda boshqaruv organlari, knopka va tumbliyorlarni noto'g'ri va to'g'ri joylashtirish va ulardan konstruktiv foydalanish ko'rsatilgan.

Qulaylik talabidan kelib chiqib, elementlarni va asboblar shaklini moslashtirish muammosi bilan yangi fan va xirotexnika shug'ullanadi.

Chex olimi P. Tuchna asboblarga ruchkalar shaklini yaratish bilan fanga ulkan hissa qo'shganlardan hisoblanadi .

30-rasmda xirotexnika talabiga mos ruchkalarning shakliga misollar keltirilgan.

Avtomatik qurilmalar ishlab ketgan paytda, boshqaruv organlari blokirovka (qurshab olish) qilinib, foydalanishga yo'l qo'yilmaydi (masalan falokat holatini tugatish paytida).

Blokirovka vositalariga: himoya halqalari-fiksatorlar, saqlanish qurilmalari, chuqurchalar kiradi.

Knopkalar va klavishlar


"O'chirish – yoqish" xilidagi tez operatsiyalar, ishlar bajarish uchun qo'llaniladi, bunda boshqarish ozgina zo'riqish va yuqori tezlik bilan amalga oshiriladi.

Uzatma elementlarning knopkasini bosganda fiksatsiya o'qi atrofida, klavishlarda esa ko'ndalang o'qi atrofida joyi o'zgartiriladi.

Uzatma elementlarning knopka va klavishlari avtomat ravishda orqaga qaytish xususiyatiga ega bo'lishi lozim.

Knopkalar shakli to‘g‘ri burchakli va dumaloq, klavishlar esa hamisha to‘g‘ri burchakli bo‘lishi kerak.

Ikkinchchi va beshinchi barmoq uchun mo‘ljallangan bosiluvchi knopkalarning diametri 3–5 mm dan kam bo‘lmasligi, katta zo‘riqish talab qilinadigan bosh barmoq ishi uchun 30 mm bo‘lishi kerak. Knopkaning diametri va bosish usuliga qarab, ish yuzasi botiq yoki qavariq bo‘lishi lozim.



30-rasm. Xirotexnika talablari bo‘yicha ruchkalarning isblanishi.

Knopkaning qoplamasi silliq bo‘lib, yuqori koeffitsientli ishqalanishli materialdan yoki kertikli bo‘lib, barmoqning terisini jar-

hatlamasligi kerak.

Bu xildagilarni ko'p ishlatalishi bois, tez harakat etuvchi o'chiruvchi (pereklyuchatel, o'zgartiruvchi asbob)larda shakli to'rtburchakli, burchaklari dumaloqlangan va usti qirrali bo'lishi maqsadga muvofiqdir.


Ular kam ishlatalganda dumaloq shakldagi knopkalar bilan almashtirish mumkin. Knopkalar bilan ishga tushirilganda eshitiladigan chertishga o'xshash sezgini yoki boshqa modal sezgilarni: (taktil, ovoz, yorug'lik yoxud ularning omixtasi, birga qo'shilishi) chaqirishi kerak (31-rasm).

Knopkaning rangi panelning rangidan farq qilishi: qoramadir pa-nellarga yorqin knopkalar, yorug'lariga – qoramadir yoki yarqiragan, to'yingan tuslar o'rnatiladi.






Yon knopkalarning to'satdan ishlab ketishiga yo'l qo'ymaslik uchun, qo'shni knopkalar yoni orasidagi masofa 15 mm dan kam bo'lmasligi, qo'lqopda ishlayotganda esa 25 mm dan kam bo'lmasligi, bosq' barmoq bilan bosilganda 50 mm dan kam bo'lmasligi kerak (32-rasm).

O'chiruvechilarni (pereklyuchatellarni, o'zgartiruvchi asboblarini) 300 lk yoritganda va bir minutda 50 marta bosganda, uzatma elementlarning o'zaro o'lchamlarini 1,5–3 marta kattalashtirish, yuqori zo'riqish esa 0,6 H dan oshmasligi lozim.

Noto^gri




To^gri







31-rasm. Boshqaruv tizimini joylashtirish.

Noto'g'ri



To'g'ri



32-rasm. Knopkalarning konstruktiv bajarilishiga misollar.

Ayrim muhim topshiriqlar uchun fiksator yoki halqali klavishlardan foydalanish maqsadga muvofiq bo'lib, 3 qatordan ko'p bo'limgagan yaxshi o'qiladigan yozuvlar bo'lishi lozim. Klavishlarning ishini nazorat qilish uchun yoritkichdan foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Richagli pereklyuchatellar (tumblyorlar)

Tez yondirish, o'chirish va o'zgartirish uchun tumblyorlar ishlataladi, ular katta zo'riqishlar talab qilmaydi, ish joyidan yaxshi ko'rinish turadi, operatsiyalar va ishlarni juda katta tezlik bilan amalga oshirilishiga imkon beradi.

Tumblyorning uzatma elementining shakli (richagli qismi) konussimon, ko'pqirrali yoki silindrsimon bo'lib, pastga tomon ken-gayib sharik yoki lopatka ko'rinishda bo'ladi.

Tumblyorning uzatma elementiga o'tish radiusi 0,2 mm dan kam bo'lmasa, yengil xilli tumblyor va 0,5 mm dan kam bo'lmasa, og'ir xilli tumblyorlar qo'yilib, tomoni yassi bo'lishiga yo'l qo'yilmaydi.

Tumblyorning uzatma elementi, uzunasiga 10–15 mm dan kam bo'lmasligi va qalinligi kengaygan qismda 3–5 mm bo'lishi kerak.

Pozitsiya oralig'idagi richag o'rnining o'zgarishi $40\text{--}60^{\circ}$ sektor-da yuz bersa – bu ikki pozitsiyali tumblyor uchun, $30\text{--}50^{\circ}$ sektorda yuz bersa – bu uchpozitsiyali tumblyor hisoblanishi kerak.

Tumblyorining turgan joyi, uning holati, ko'rinishi, taktil va ovozi (chertishga o'xhash) bilan yengil tanilishi lozim.

Uzatma elementning "yuqori" pozitsiyasi "yoqilish" holatiga, "quyi" pozitsiyasi esa "o'chirish" holatiga mos kelishi kerak.

Tumblyorning yengil xili 7H gacha, og'iri 7 – 25H zo'riqishga hisoblanishi lozim.

Buraluvchan pereklyuchatellar va regulatorlar

"O'chirish – yoqish" operatsiyalarini bajarish va ravon yoki pog'onama-pog'ona tartibga solish uchun ishlataladi. Arzimagan zo'riqishsiz harakat talab qilinib, ularni kodlash ham yengil bajariladi.

Ularning konstruksiyasi har bir diskret pozitsiyani signalizatsiya bilan ta'minlab, eshitiladigan chertishga yoki seziladigan sakrab

o'tishga o'xshash o'zgarishlar ko'magida o'rnatiladi.

Pog'onama-pog'ona harakatli buraladigan pereklyuchatellar ning uzatma elementlari (selektor pereklyuchatellar) ko'rsatkichga ega bo'lishi, (strelka, nuqta, belgi va shunga o'xshash) hamda vaziyatni prujina osti qurilmasi bilan mustahkamlab, burash pozitsiyasini tez aniqlashni ta'minlashi lozim.

Regulatorlarda hech qanday yozuv bo'lmasligi kerak. Uzatma elementlarning chetki pozitsiyalari uchun to'xtatadigan moslama o'rnatishni ko'zda tutish lozim. Pereklyuchatel bilan murakkab harakatlar bajarilganda shkala qo'l bilan berkilib qolmasligi lozim.

Agar boshqaruv pereklyuchatel bilan chap qo'lida amalga oshilsa, shkaladagi qismlarga ajratish va yozuvlarni yuqoriga va pereklyuchateldan o'ng tomonga, agar o'ng qo'lida bo'lsa, yuqoriga va undan chap tomonda bo'ladi.

Aniq tartibga mo'ljallangan ruchkalarning buralish diapazonlari har bir tomonga nol' nuqtadan 30–60°, qayta zo'riqishga mo'ljallangan chetki yuzalari qirrali bo'lib, ishonchli tutishni ta'minlashi lozim.

Barmoq bilan ishlanadigan qo'shni ruchkalarning yon masofasi 20 mm dan, qo'lqop bilan ishlaganda 30 mm dan, ikki qo'l bilan ishlaganda 70 mm dan kam bo'lmasligi kerak.

Maxoviklar va shturvallar

Pog'onama-pog'ona burash va ravon tartibga solish uchun mo'ljallangan bo'lib, qo'lida yoki ikki qo'lida bajariladi.

Ular talaygina zo'riqish talab qiladigan yoxud aniq tartibga solish sharoitida ishlatiladi.

Maxovik, simli qo'l chambaragi yoki ularsiz – diametri 50 mm dan ortiq bo'lgan boshqaruv organi; rul chambaragi-maxovikning bir turi bo'lib obyekt harakatining yo'nalishini o'zgartirish uchun qo'llanadi.

Boshqariladgan obyektlarning kuzatuvini yaxshilash va oyoq harkati qulayligi uchun ikki rukoyatkali $90\text{--}120^{\circ}$ ga aylanadigan shturvallardan foydalanish tavsija etiladi.

Maxovik gardishi aylana, oval yoki ularga yaqin shaklda, uning yuzasi o'tkir burchaksiz va g'adir-budursiz bo'lib, to'lqinsimon profilli bo'lishiga yo'l qo'yiladi.

Maxoviklarning aylantirish rukoyatkalari boshqarish jarayonida qulay bo'lib, mustahkam ushlashni ta'minlashi lozim; uzaytirilgan shaklning eng yaxshisi silindrik, noksimon, pildiraydigansimon va boshqacha yuzasi esa silliq yoki taram-taram bo'lishi lozim.

Maxovik va shturvallarning alanish o'qi, ikki qo'l bilan o'tirgan holda boshqarishga hisoblangan bo'lib, o'tiradigan joy yuzasining simmetriya o'qiga 50 mm dan ortiq bo'lmagan og'ishiga o'rnatshirilishi kerak.

Rukoyatkasiz maxovikning aylanish yuzasi, agar bir qo'l bilan o'tirgan yoki turgan holda bo'lsa, bilakka nisbatan 10 dan 60° gacha burchak ostida bo'lishi, rukoyatkali bo'lsa, bilak va panja bilan aylantirishga nisbatan 10 dan 90° gacha burchak ostida, butun qo'l bilan aylantirilsa, 10 dan 45° gacha burchak ostida bo'lishi lozim.

Boshqaruvi maxoviklari, rul chambaragi, shturvallardan tashqari, yozuvlarga, vaziyat ko'rsatkichlariga ega bo'lishi, ular esa maxovikda yoki uning yonida joylanishi lozim.

Maxoviklar vazifasini kodlashtirishda, shakli va o'chamidan kelib chiqish maqsadga muvofiq, gardishida esa, rangi va ishslash sathida joylanishi orqali amalga oshiriladi.

Maxoviklarning va shturvallarning oxirgi pozitsiyasini to'xtatish moslamasi bilan ta'minlash, pog'onama-pog'ona o'zgartiriladigan maxoviklar uchun esa prujinali fiksatorlar bo'lishi lozim.

Ikki qo'l bilan ishslashga mo'ljallangan rukoyatkali maxoviklarni o'z o'qi atrofida qayriladigan qilish maqsadga muvofiq, bir qo'l bilan ishslashga mo'ljallangan rukoyatkali maxoviklar esa qattiq fiksatsiyaga (qaytarib qo'yishga) va silliq yuzaga ega bo'lishi kerak.

Rukoyatkaning boshqarish qarshiligi aniqligini oshirish uchun operatorning zo'riqishi 7 – 12 H ni tashkil etishi lozim.

Ikki yoki undan ortiq parametrlarni bir vaqtning o'zida boshqarish uchun maxovik yoki shturvalni boshqa boshqarish organlari konstruksiyasi bilan (richag, knopka, halqa va shunga o'xhash) birga qo'shishga ijozat beriladi.

Birgalikda olib boriladigan boshqarish harakatlari, ikki qo'l bilan ikki maxovikda olib borilsa, aylanma harakatlar bir-biriga qarama-qarshi bo'lmog'i lozim.

Maxoviklarni panelga shunday o'rnatish lozimki, qo'l harakati boshqaruvida yozuvlarni, mnemobelgilarni yoki inidkatorlarni berkitish mumkin bo'lmay qolsin.

Chap qo'l ishi uchun butun belgi va yozuvlar yuqorida, chambarakdan o'ng tomonda, o'ng qo'l ishi uchun yuqorida chapda bo'lishi maqsadga muvofiqdir.

Krivoshipli (to'g'ri chiziqli harakatlari aylanma harakatga aylantiradigan mexanizm) rukoyatkalar tez aylantiradigan va ko'p aylanishni talab qiladigan boshqaruv organlarini ishga solish yoki bajaruvchi organlarga talaygina fizik zo'riqislarni uzatish uchun qo'llanadi.

Krivoshipli rukoyatkalarni ishlovchi gavdasining o'rta-sagital tekisligidan o'ng (chap) tomonga joylashtirish tavsiya etiladi, agar aylantirish o'ng (chap) qo'l bilan amalga oshirilsa, turib ishlaganda-yuqorida sonning uchdan birida, o'tirib ishlaganda tirsak balandligida bo'lishi lozim.

Lozim bo'lganda ularni maxovikka o'rnatish, krivoshipli rukoyatkalar tez burash, maxovikni esa aniq to'g'rilash uchun xizmat qiladi.

Agar krivoshipli rukoyatkalar aniq to'g'rilash uchun xizmat qilsa, unda uning har bir aylantirish 1,10,100 va boshqa marta qiyomatiga mos bo'lishi lozim.

Krivoshipli rukoyatka o'z o'qi atrofida bemalol aylanishi, gori-

zontal vaziyatda frontal tekislikka perpendikular qilib o'rnatalishi kerak. Agar krivoship o'qi verikal o'rnatsilsa, unda krivoshipli rukoyatka tirsak balandligida yoki biroz pastroqda bo'lishi kerak.

Boshqaruv richaglari

Bir va ikki qo'l bilan o'rta hamda katta boshqaruv zo'riqishlarda pog'onama-pog'ona ishga tushirish, ravon, dinamik to'g'rilash, boshqaruvning qisqa yo'li va to'g'ri trayektoriyalar uchun mo'ljallangandir.

Richaglar rukoyatkasining shakli va o'lchamlari boshqaruv jarayonlarida qulay, ishonchli ushslashni ta'minlashi lozim. Rukoyatkalar oval yoxud silindrik shakllarda (konussimonga ham yo'l qo'yiladi), yuzasi silliq yoki taram-taram o'tkir burchaksiz, g'adir-budursiz bo'lishi maqsadga muvofiqdir.

Diskret, o'z holicha ishga solish uchun ishlataladigan richaglar ishonchli prujinali fiksator, oraliq va oxirgi vaziyatlarga esa ushlab turish stoporlari bilan ta'minlanishi shart.

Aniq va uzlusiz to'g'rilab turish uchun tirsakka, boshqaruv harakatlariga, panja va bilakka, bilak-panja harakatlariga, bilak pastiga, hamda barmoq bilan harakatlarga suyanchiqlar qo'yiladi.

Richag rukoyatkasini shakli, o'lchami va rangi orqali kodlashga yo'l qo'yiladi. Aniq yoki tezlashtirilgan harakatlarni ishga solish uchun richaglarga qulay kuch 30 H ni tashkil etadi. Boshqaruv organlarini qo'l yetadigan eng kichik va eng katta zonalarda, havfsizlik me'yoriga rioya qilgan holda o'rnatish lozim.

Quyi temperaturalarda ishlataladigan richaglarning rukoyatkasini quyi issiqlik o'tkazuvchi materiallardan tayyorlash kerak.

Eng yuqori yo'l qo'yiladigan richaglar pozitsiyasining soni 8 ga teng bo'lishi lozim. Ikki qo'lda richaglarning o'rnnini o'zgartirishda, richaglar 100 mm dan ortiq bo'limgan tomonga og'ishdag'i o'rta-sagittal tekislikda o'rnataladi.

Bir qo'lida richaglarning o'rnini o'zgartirishda, harakatdagi qo'l tirsagi past-balandligida, uni qayirganda 90° – 135° burchak ostida tirsak bo'g' imida "o'zingga–o'zingdan" yo'nalish harakatida joy-lanishi lozim. Richagining o'rnini gorizontal tekislikka qaraganda vertikal o'rnatish qulaydir. Richagning borib kelishi, qulochi 200 mm dan ortiq bo'lmasligi kerak. (Har bir tomonga).

Richag o'rnio'zgartirish yo'nalishi, boshqariladigan obyektning o'zgaradigan yo'nalishiga va indikator ko'rsatkichiga mos kelish lozim. Richaglar ko'zga yaxshi tashlanadigan yozuvga ega bo'lishi, vaziyat ko'rsatkichiga, o'zgartirish yo'nalishi richaglarining o'zida yoxud yonida joylanishi lozim. Richaglarning aylanish tekisligini tanlashda vertikal tekislikka afzallik beriladi.

5.5. Oyoq bilan boshqaruв organлari

„Yoqish-o'chirish“ga o'xshash opreatsiyalarni bajarishga va boshqariladigan obyekt vaziyatini to'g'rilaшha mo'ljallangan oyoq bilan boshqarish organlarining afzalini tanlashga qaror qilishga zarurat tug'ilganda:


- nozik va aniq harakatlarni bajarish uchun qo'lni bo'shatish;
- charchoqni chaqiradigan keraksiz mushak zo'riqishlarini olib qo'yish;
- boshqaruв ikki ish organlaridagi holatdan birini o'rnatish (yo-qish – o'chirish, ishga solish – to'xtatish);
- tez, lekin qo'pol, to'g'rilaб qo'yish.

Tez-tez va davomli oyoq bilan boshqaruв organlaridan foy-dalanish uchun ishni o'tirgan holatda ta'minlash lozim. (33-rasm).

Oyoq bilan zo'riqishni oshirish ko'pincha turgan vaziyatda qilinadi. Turgan vaziyatda ishlarni bajarishda imkon qadar pedal-lardan foydalanishdan uzoqroq turish kerak. Agar zarurat tug'ilsa pedal poldan 200 mm dan ortiq bo'lмаган yerda joylanishi lozim. Harakat yo'nalishi taxminan vertikal bo'lishi shart. Bosish harakati

faqat oyoq bo'g'imi bilan amalga oshirilishi kerak (34-rasm).


Ayollar ishi uchun mo'ljallangan pedal, 16jadvalda keltirilgan ko'rsatkichlarga nisbatan 25–50% kam qarshilik kuchiga ega bo'lish lozim.



Qo'shaloq ingichka chiziq bilan katta kuch talab qilmaydigan aniq harakatning qulay zonasini ajratilgan

33-rasm. O'tirgan holatda oyoq uchun ish zonasi

Oyoqning normal me'yoriy holati Qulay ($\alpha=850$) va
Minimal ($\alpha=650$)



34-rasm. Boshqaruv harakatlarida oyoq osti va boldirning holati.

Pedallarni oyoq yetadigan zonalarga yoki shinam zonalarga joylashtirishga harakat qilish kerak.

Oyoqning shinam vaziyati – oyoq bo‘g‘imda 90–100°, tizzada esa 110–120° burchaklarni tashkil etilishi lozim.

16-jadval.


Pedallarning asosiy parametrlari	O‘lchamlar (mm da)
Tez-tez va davomli foydalanishda	280 – 300
Kam va qisqa vaqtli foydalanishda	75 dan kam emas
Pedal kengligi. Pedallarning ichki yonlari orasidagi masofa	Poyabzaqdagi oyoq kengligidan kam emas
Bir yoki o‘sha oyoq bilan ketma - ket bosim	50 – 100
Aniq tartibsiz bosishda pedallarning yo‘li	100 – 150
Faqat oyoq osti bilan harakat	60 dan ortiq emas
Butun oyoq bilan harakat	200 dan ortiq emas
Zo‘riqish (H)	
Faqat oyoq osti bilan harakat	100 dan ortiq emas
Butun oyoq bilan harakat	500 dan ortiq emas

Oyoq knopkalarning alohida pedallardan farqi. butun oyoq bilan bosiladi, faqat old qismi bilan harakatning tor zonasida yoki alohida sharoitga ishlashga hisoblangandir. Oyoq knopkasining ishechi yuzasi taram-taram bo‘lishi lozim. Oyoq knopkasining konstruksiyasi bosish momentini sensor, his etish nazoratini ta’minlashi kerak.

5.6. Boshqaruв pultlari

Boshqaruв pultlari texnologik jarayoni vositali boshqarish hamda asbob-uskunalarni to‘g‘irlash va sozlash, uni o‘chirish va yoqishda qo‘llanilganligi uchun pultlarning panelini ikkilamchi ish yuzasiga kiritish mumkin (35-rasm).

Boshqaruв pultlari boshqaruв obyektlaridan konstruktiv tomonidan alohida bo‘lishi mumkin (masalan, metallni yoyadigan stanning boshqaruв pulti). balki boshqa xonada



Barcha o'lchamlar mm da A – nuqtasi poldan 400 mm balandlikda joylashgan.

35-rasm. Boshqaruv organlari va indikatsiya vositalarini joylashtirish zonalarini aks ettirish sxemasi.

ham bo'lishi (operator punktida) hamda asbob-uskunaning bir qismi bo'lishi mumkin (metall yo'nuvchi dastgohning boshqaruv pulti).

Aralash shakllari: boshqaruv pulti montaj kranining kabinasida bo'lishi ham mumkin.

Pol ustidagi juft pultlar (operatoridan o'ng va chap tomonda) maydonni bemalol kuzatish kerak bo'lganda qo'lanilinadi (Baland kranlar, ekskavatorlar va shunga o'xshash).

Osma boshqaruv pultlari (devoriy, egiluvchan shlanglar) ish maydoni tanqis bo'lgan joyda ishlatiladi.

Dastgohlar va boshqa mashinalar uchun avtomat va yarim avtomat boshqarishda katta bo'limgan o'chamli pultlarni (150×250 mm, 200×400 mm) osiluvchan va ko'chadigan, suriladigan qilib ishlash maqsadga muvofiq hisoblanadi (Egiluvchan shlanglarga osiladigan, yo'nalish tomon suriladigan); ish yuzasining egilish burchagi tartibga solinishi, to'g'rilanishi lozim.

Turli shakldagi gorizontal va engashgan panellar (to'g'ri burchakli, trapetsiyasimon, yarim aylana, ko'p qirrali) o'tirgan holatdagi ishlar uchun qulay hisoblanadi.

Tik turib ishlash holati uchun, agar uning kengligi 1500 mm dan ortiq bo'lsa, vertikal panellar ishlatiladi.

Pultning engashgan paneli gorizontal panelga qaraganda afzalroq dir. Axborotlarni aks ettirish vositalari (AAV)ni vertikal, boshqaruv organlarini esa – engashgan (gorizontal tekislikka $10\text{--}20^\circ$) va gorizontal panellarda joylashtirish maqsadga muvofiqdir.

Trapetsiyasimon, yarim aylana va ko'pqirrali pultlarning paneli (gorizontal va engashgan) axborotlarni aks ettirish vositalarini uzunasi bo'yicha va boshqaruv organlari kengligi (operatoridan o'ng va chap tomonda) bo'yicha ko'paytirishni ta'minlaydi, biroq uning chuqurligi, ichkari tomon joylanishini old qismidan (500 mm gacha) cheklaydi.

Bir-biriga qarama-qarshi burchak bilan turgan panellarning joylashuvi (vertikal tekisligida) AAV ni uzunligi bo'yicha cho'zilishini va boshqaruv organlarining chuqurligini va balandligi oshishini ta'minlaydi.

Agar AAV va boshqaruv organlari tekislikka siqqan holda, poldan 70 mm dan kam bo'lmasligi masofada va 1500 mm gacha bo'lgan kenglikda joylashgan bo'lsa, unda ular to'g'ri burchakli gorizontal, ufq tekisligiga o'rnatiladi, aks holda trapetsiyasimon, ko'pqirrali va yarim aylana panellardan foydalaniladi.

Yarim aylana va ko'pqirrali panellarning ichki diametri 1200 mm dan kam bo'lmasligi lozim.

Agar operator ish paytida sath, bo'shliqni pult ustidan ko'rmoqchi bo'lsa, unda o'tirgan holda ishlayotganda uning poldan balandligi 1100 mm bo'lishi lozim.

17-jadval.

Boshqaruv pultlarini klassifikatsiyalash, turkumlash

Texnologik jarayonda ishlatilishi bilan	Asosiyлari yordamchilari (kommutatsiyaliklari) Aralash
Funksiyasi (ishlashi) bilan	Boshqaruv (Boshqaruv organlari uchun) Axborot (AAV uchun) Aralash xili Yordamchilari (nazorat, aloqa)
Fazoda joylashuvi bilan	Gorizontal, ufq Vertikal Egilgan
Yuzasining shakli bilan	Yassi, tekis (to'g'ri burchakli, trapetsiyasimon, ko'pqirrali) Egri chiziqli

5.7. Qo'l asboblari

Keng qamrovli masalalarning yechimiga qarab, universal, har yoqlama mos va maxsus asboblar ishlatiladi. Universal asboblar bir xil texnologik masalalarni ishdagi turli sharoitlarni yechish uchun ishlatiladi (otvyortka, har qanday gaykaga tushadigan kl-yuch, egov).

Maxsus asbob esa, aniq bir sharoitda ishdagi bitta masalani hal qilish uchun ishlatiladi (gazlamani bichish uchun vibronom, konveyerda ishlash uchun maxsus otvyortkalar). Qo'l asboblari mexanizatsiyalashtirilgan, mexanizatsiyalashtirilmagan va yarim automat xillariga ajratiladi.

Mehnat predmetiga nisbatan u yo qo'l, yo og'irligini bartaraf qilish vositasi, yoki inersiya bilan joyi o'zgartiriladi (shokildani osib qo'yish va prujinalash va shunga o'xshash).

Qo'l asbobi bevosita mehnat predmetiga ta'sir qiladigan ishchi qismidan hamda o'zgartiruvchi va boshqaruvchi (tutqichli) qismidan (rukoyatka, grif, ishga tushirish knopkasi, tepki va shunga o'xshash) iborat.

Asbobning mexanizatsiyalashmagan xilida o'zgartiruvchi qismi richaglarni murakkabdan oddiylikka, sodda ko'rinishda (qaychi, o'tkir jag'li ombir, yassi ombir) yoki aniq ko'rinish turmaydigan shaklda (otvertka, bolg'a, arra) bo'ladi.

Asbobning mexanizatsiyalashgan xilida sodda energiya o'zgartirgich (isitkich, motor), boshqarish organlari (vklyuchatel, regulator) va indikator (lampochka, shkala ko'rsatkichlari) bilan ta'minlanishi lozim.

Qisqichli qismining shakli qulay va mustahkam materialdan tayyorlanishi hamda issiqlik o'tkazuvchanligi past bo'lishi kerak.

Asbobning boshqaruv qismini shakli va o'lchami loyi-halashtirilayotgan asosiy ishlovchilar majmuasi kontingentining qo'liga mos kelishi lozim.

Asbobning boshqaruv qismi loyihalashtirilayotganda quyidagi-larni hisobga olish kerak:

- asbobni qo'lida ushlab turish usuli (ikkita, uchta barmoq yoki panjalar bilan);
- zo'riqish kattaligi;
- zo'riqish qo'yiladigan yo'nalish (aylantirish, bosish, tortish va shunga o'xhash);
- bajariladigan ishning xili, uning aniqligi, mexanik energiyaning sarfi va boshqa xususiyatlar;
- ish zonasining balandligiga yoki mehnat predmeti bilan aniq, murakkab harakatlar qilish uchun zonalar;
- ish jarayonida gavdaning asosiy holati va qo'lning holati;
- asbobning o'lchamlari va uning vazni;
- asbobning ishchi va boshqariladigan qismida ishlatiladigan material, unsurlar;
- asbobning o'zgartiruvchi qismida sodir bo'ladigan noxush omillar (elektromagnit nurlanish, titrash, shovqin, qizib ketish, zarblardan ta'sirlanish va boshq).

Asbobning ish xususiyatiga qarab, boshqarish faoliyatini (elektromotorni yurgizib yuborish, tezligini o'zgartirish va shunga o'xhash) bir qo'lga asbobning ish tanlash zonasi faoliyatini va uni zona tashqarisida ushlab turishni esa boshqa qo'lda to'plamoq maqsadga muvofiq bo'ladi.

Asbobni ushslash usuliga nisbatan uning qisqichli qismini cheklangan ishga moslashtirilgan shaklga keltirish maqsadga muvofiq emas: qisqichli qismini qo'l bilan yengilgina o'zgartirishga imkon berib, zo'riqishni qo'l va panja mushaklariga bo'lib berish; yana bir narsani nazarga olish kerakki, ishlovchilarning qaysi bir (6–7%) qismi chapaqay bo'lishlari mumkin.

Asbobning vaznnini yengillashtirishga intilish kerak.

Asbob pardozlash va jilo berilmasdan ishlanishi, kuchli yoritish paytida yaltiramasligi lozim.

Sinov savollari

1. *Boshqaruv organlari qanday turkumlanadi?*
2. *Boshqaruv organlari ishllovchiga nisbatan qanday joylashadi?*
3. *Boshqaruv organlari qanday guruhlanadi?*
4. *Oyoq bilan boshqaruv organlari inson hayotida qanday ahamiyatga ega?*
5. *Qo'l asboblari haqida ma'lumot bering.*
6. *Xirotexnika fan nimani o'rzanadi?*

6 -BOB. AXBOROTLARNI AKS ETTIRISH VOSITALARI (AAV).

6.1 Axboratlarni aks ettirish vosita (AAV)larni tabaqalash

Axborotlarni aks ettirish vositalari (asboblar, ekranlar, mnemosxemalar, tablo va shunga o'xshash) operatorga boshqariladigan obyektlar, texnologik jarayonlarning borishi, quvvat manbalari, avtomatlashtirish usulining holati, aloqa kanallari to'g'risida ma'lumot berish uchun mo'ljallangandir.

Bu ma'lumotlar operatorga son va sifat shaklida taqdim etiladi.

Axborot modellarini tuzish ishlarida AAVni tanlashdan oldin quyidagi ergonomik talablarga amal qilish lozim:

–axborot modellari mazmun jihatdan boshqarish obyektlarini, tashqi muhitni va o'sha boshqarish tizimini aynan aks ettirishi lozim;

–axborotlar soni bilan ular qulay axborot balansini ta'minlashi va axborotlarning ortiqcha, keraksiz yoki yetishmovchiligidagi olib kelmasligi lozim;

–shakli va uyg'unligi, kompozitsiyasi bilan mehnat jarayoni topshirig'iga va insonning axborotlarni qabul qilish, tahlil etish, baholash va boshqarish harakatlarini amalga oshirish imkoniyatiga mos kelishi kerak;

–axborot modelida faqat boshqariladigan obyektlarning kerakli xususiyatlari, munosabatlari, aloqalari namoyon bo'lmog'i lozim.

Bu ma'noda model voqelikni sodda holatda aks ettirib, hamma vaqt uning sxemasi hisoblanadi.

Axborot modelida ma'lumotlar to'plami aniq, ravshan, muqarrarligi va o'zaro aloqadorligi bilan taqdim etilishi kerak.

Model ko'rgazmali bo'lib, ya'ni operatorga ma'lumotlarni tez, aniq ta'minlashi va sinchiklab tahlil etishni talab etmaydigan holda idrok qilinishi kerak.

Obyektlar boshqaruvi to'g'risida ma'lumotlar operatorga asliday emas, balki kodlangan shaklda berilishi kerak. Bunda ayniqsa tushunarli maxsus til muammosi muhim hisoblanib, baravariga mashinadan foydalanish – inson va mashina uchun "kirish" va "chiqish" muammosini kelishtirish hisoblanadi.

18-jadval

AAV (Axborotlarni aks ettirish vositalari)ni tabaqlash

1	2
Axborotlarning vazifasi bilan	Kontrol – nazorat. Oghlanlitiruvchi Falokat
Harakat dinamikasi darajasi bilan	Statik. Dinamik
Operatorlar soni bilan	Shaxsiy. Umumiy
Axborotlarni umumlashtirish darajasi bilan	Mukammal birlashgan. Integral.
Axborotlarni taqdim etish shakli bilan	Signal moslamalar; Mnemosxemalar Plan-karta (tarx xaratasi); Asboblar shkalasi Jadvallar; Jadval va diagrammalar; Hajmlli maketlar; Matn; Ramz, simvol; Ifoda, formular

	Cho'g'lanma (tolali) lampalar Elektromexanikli Ko'pkatodli gazrazryadli lampalar Lyuminissentli Elektro kimyoviy va yorug'lik klapnli Proyeksiyali Elektrografikli Plazmali ELT Yorug'liksuvli, tolali optika bilan Yorug'lik diodlarda Magnitli optikali Lazerli Golografikli
Asosiy konstruktiv harakati bilan	

6.2. Axborotlarni kodlash

Axborotlarni kodlash deb, u yoki bu ko'rinishdagi axborotlarni (obyektlar, ularning belgilari) o'xshatilgan shartli belgilarni (simvollar-ramzlar, signallar) bilan muomala qilishga aytildi.

Kodlarning qulayligi deganda, insonning yuqori tezlikda axborotlar bilan ta'minlanishi, qabul qilishi va qayta ishlashi tushuniladi, ya'ni ko'z bilan qidirish, topish, farqlash, signallarni tanish va o'xshatish kabi ishlarni yuqori samarada bajarishdir.

Nisbiy mustaqil bo'lgan shunday bir qator o'lchamlar borki, ular bilan signallar kodi alifbosi ko'rilibadi va baholanadi:

- signal farqi;
- alifbo turi (yoki kod kategoriyasi, darajasi);
- alifbo uzunligi (kodning asosi);
- kodning o'lchovi;

- abstrakt, mavhum kodning me'yori:
- kod belgisi va guruhini joylashtirish.

Signal farqini tanlash

Operatorga uzatiladigan mavjud axborotni boshqarish tizimi ko'pincha kuzatish analizatoriga yo'naltirilgan bo'ladi.

Shuning uchun hozirgi paytda insonga uzatiladigan axborotlar oqimini, ya'ni kuzatish analizatoriga tushadigan zo'riqishni kamaytirib, axborotlarni turli analizatorga bo'lib tashlash masalasi ko'ndalang bo'lib turibdi.

Ko'rish analizatori bilan ishslash qiyinlashgan sharoitda, eshitish analizatori tashqi muhitni teng, baravar aks ettira oladi; masalan: yuqori balandlikdagi kisloroddan to'yinmaslik sharoitida hamda yuqori ijobiy tezlatgichlar va shunga o'xshashlar ta'sir etganda.

Katta diapazonli chastotalar va jadallik, fazoviy vaziyatga bog'liq emasligi, yuqori shovqinga chidamliligi, eshitish signallining ustunligi hisoblanib, undan turli holatlarda qulay foydalanihsga sabab bo'ladi.

Eshitish analizatori axborotlarni ko'rishga o'xshab bir lahzada emas, balki ketma-ket qabul qiladi. bu uning jiddiy kamchiligi hisoblanadi.

Alifbo turini tanlash

Turli sifat va son xususiyatlari bo'lgan boshqarilidigan obyektlar turlicha usullar bilan kodlanadi: shartli belgilar, harflar, raqamlar, ranglar, yorqinliklar va shunga o'xshash.

Har bir kodlash usuli alifbo turi yoki kodlash kategoriyasi, turkumi deyiladi.

Harflar obyektning nomi, sifati, raqamlar esa uning son, rang – muhimligi, geometrik shakllar esa – operator uchun axborotlarni

tezlikda qayta ishlab chiqib, uning yaqqol ahvolini tasavvur qilish uchun kerak bo'ladi.

Berilgan topshiriqlar yechimi uchun ranglar va shakllar kategoriyasi samarali hisoblanadi. Ko'z bilan qidirish topshirig'ida rang bilan kodlash ayniqsa ustunlikka ega.

Obyektlarni qisqa vaqt ichida–rang bilan eng uzoq yorqinlik va o'lchamlar bilan qidiriladi.

Tashqi ko'rinish o'lcham va shaklning fazoviy yo'nalish darajasiga o'xhash tanish va qidirish ishlarini faqat rang va shakl darajasi ta'minlay oladi.

Eng kam aniqlik shakl bilan taqqoslaganda bo'ladi.

Bir alifboda ikki xil ko'rinishni – belgi va raqamni birlashtirganda, ish tezligi oshib, natijada amalga oshiriladigan hajmning kuzatish maydoni kengayib ketadi.

Shaklni kodlash

Ko'p bo'limgan elementlardan iborat sodda geometrik shakllarni tez farqlash va tanish mumkin.

To'g'ri chiziqli shakllarni qiyshiq, ko'p burchakli shakllarga qaraganda yaxshiroq ajratiladi. Shu asosda uchburchak va to'g'riburchaklar aylana va ko'pburchaklarga qaraganda yengil idrok qilinganligi uchun shakl sifatida ajratib ko'rsatiladi. Konturli va siluetli belgilarni tanlashda siluetlisini afzal deb hisoblash kerak. Lekin siluetli alifbo ishlatilganda ikki cheklanishga e'tiborni qaratishga to'g'ri keladi:

- obyektning qo'shimcha xususiyatlarini kodlash uchun ichki detallardan foydalanish mumkin emasligi;
- bir alifboda konturli va siluetli belgilarni qo'shishga yo'l qo'ymaslik, chunki u qidirish topshirig'ini (2–3 marta) keskin oshib ketishga olib keladi.

Izchil uch o'lchovli shakllar ishlatilganda o'lchamlarning eng

kichigiga yuqori baho berilib, eng kattasiga esa yetarli baho bermaslik moyilligi bo'lib, qisqacha aytganda oxirgi o'lchamli shaklarni o'rtacharog'iga tortishdir.

Alifbo uzunligi 4 ta o'lchamga kattalishtirishda o'rta o'lchamlarni oxirgi o'lchamlardan ajratish uchun katta qiyinchiliklarga ro'baro' bo'linadi. Izchil besh o'lchovli belgilar ishlatilganda xatolar soni keskin oshadi.

Ko'z bilan chandalab baholashni yanada oshirish uchun chiziqlar uzunligiga, mayda qismlarga bo'lingan chiziqlarni va uning elementlarini guruhlarga ajratib kiritish maqsadga muvofiqdir.

Fazoviy yo'naliшning оrnini kodlash

Obyektning fazoviy yo'naliшi оrnidan ham kod sifatida foydalanish mumkin. Asimmetrik shakllarning fazoviy оrnini o'zgartirish uchun uni operatorning ko'rish maydoniga tomon burish bilan erishiladi.

Simmetrik shakllarning fazoviy оrni belgisining sifati uchun uning kontur chiziqlaridan birini qalinashtirish yoki koordinatlar o'qini o'zgartirish bilan erishish mumkin.

Alifboning eng qulay uzunligi bu berilgan turkum uchun 4–16 izchillik atrofida yotadi.

Harflı – sonli kodlash

Yangi ishlab chiqilgan shrift, harflarda o'xshash alomatlarning qo'shilib ketishidan voz kechib, alomatlarni, bir-biridan farq qiladigan belgilarining xususiyati ajratiladi.


Arablarning sonli alifbosida shunday alomatlar borki, ularning ko'pi yaxshi farqlay olish talabiga javob bera olmaydi.

Shunday sonlar -7 va 9, 5 va 6, 3 va 5ni faqat bir yoki ikki alomati bilan bir-biridan farqlash mumkin.

Shular asosida sonni idrok qilish xususiyatini inobatga olib maxsus modifikatsiyalashtirilgan son va harflarning shaklidan foy-dalanish maqsadga muvofiqdir.

Belgilarni tashkil etuvchi chiziqlarning o'zaro joylashuvi, ko'zning ko'rish o'tkirligi ko'rsatkichlariga belgilarning o'qilishiga ta'sir ko'rsatadi.

Sonlarning yaxshi chizilgan oddiy xili Makvort shrifti hisoblanadi, unda chiziqlarning egilishi belgiga nisbatan 45° . Berger shriftida esa esa harflar va sonlar to'g'ri chiziq bo'yicha tuzilgan (36-rasm).



36-rasm. **Raqamlarning yozilish shakli tizimlari**

Sonlarning o'qilishini ta'minlash uchun alomatlarning eng qulay

o'lchamlari: bo'yli, eni chiziqlarining yo'g'onligini ushlab turish kerak. Alomatlarning ochiq

ko'rinib turgan yaqqol farqlilari uchun chiziqlarning yo'g'onligi alomatga nisbatan 1/6, 1/8, alomatlarning teskari farqlilari esa 1/10 bo'lishi lozim.

Shartli alomat bilan sonli axborotning eng qulay katta-kichikligi 2:1 yoki 1.8:1 nisbatda bo'lishi kerak.

Rang bilan kodlash

Rang bilan kodlash ko'rish axborotlarini qabul qilish va qayta ishlash. mehnat unumdorligini oshirish uchun samarali vosita hisoblanadi: simvolik kod va rangning ishlatalishi. qidirish va tanish topshirig'ini tez va aniq bajarilishini ta'minlaydi.

Inson 10–12 dan ortiq bo'limgan rang tuslarini aniq ilg'ay oladi. bu rang bilan kodlashda lozim bo'lgan alifbo uzunligini cheklaydi.

Binafsha, zangori, yashil, sariq va qizil ranglar juda ham aniqlikda ko'zga tashlanganligi sababli. ularni rangli kodlash uchun tavsiya etiladi. Agar signallar, ranglar tusini nafaqat ravshanlikda va to'laligicha o'zgartira olsa, aniq tanlanadigan ranglar sonini bir necha bor oshirish mumkin. rang bilan kodlashda obyektlarning ko'rindigan ranglari ularning yoritilishiga bog'liq ekanligini hisobga olish lozim. Shuningdek, fazoviy xususiyatlar-shakl va o'lchamlarni baholashda obyektlarning xromatik ajralishi ham o'z ta'sirini o'tkazishini esdan chiqarmaslik lozim.

Rangli bo'yash, ma'lum optik illyuziyaga o'xshash hodisani paydo qiladi. Masalan, sariq rangga qaralganda yuza xuddi ko'tarilganday bo'lib, keng bo'lib ko'rindi.

Oq va sariqranglar irradiatsiya (ko'zning yanglish ko'rishi) taassurotini qoldiradi. Ular o'zlariga yaqinroq joylashgan qoraroq yuzalarni kichik qilib ko'rsatadi.

To'q ko'k, binafsha va qora ranglarga bo'yalgan yuzalar, qa-

ralganda kichrayib ko'rindi va pastga tomon intilganday bo'ladi. Rangli kodlashdan foydalanilganda, yorqinlik kodini rangli kod bilan ustma-ust qo'yganda, rang bilan farq qiladigan signallarni tanishni qiyinlashtirishini hisobga olish kerak. Masalan, olti rang tusi, toni bilan teng alisbo uzunligi hatto yorqinligi ikki izchillikka ega bo'lgan bir rang tusi, toni atrofida bo'lsa ham, aniq tanishni 20%gacha kamaytiradi. Alifboga aralash rangli signallar xilini kiritish, toza ranglar bilan solishtirganda, idrok etishdagi xatolar sonini 37,3% ko'paytiradi.

Yorqinlik bilan kodlash

Yorqinlik bilan kodlash boshqa kodlash usullariga qaraganda maqsadga muvofiq emas, chunki turli yorqinliklar signali operatorni charchatib qo'yib, e'tiborini chalg'itadi. Bundan tashqari, ekran-da turli yorqinliklar signaling bir vaqtning o'zida ko'rinishida, yanada yorqinroqlari boshqa yorqinlikdagi signallarni pardalab, sezdirmay qo'yadi.

Ko'rishning yaxshi sharoitlarida kodlash uchun 4 darajadan ortiq bo'lmanan yorqinlikdan foydalanish mumkin.

Ko'pincha amaliy maqsadlarda ikkita darajali yorqinlikni: yor-qin va xira yoki yorug' va qorong'ilikdan foydalanish kifoyadir.

Tez-tez qaytalanish lahzasini kodlash

Tez-tez qaytalanish signallari, indikator ekranida obyektlarni ajratish uchun samarali vosita hisoblanadi.

100 formulyarga teng bo'lgan aks ettirishning umumiy hajmida, xatarli formulyarning 3 Gs li qaytalanish lahzasi, qaytalanish yuz bermaganga qaraganda qidirish vaqtini 50% ga kamaytiradi.

Kod darajasi sifatida tez-tez qaytalanish lahzasi signallaridan foydalanilganda, to'rt uzluksizlikdan ortiqroq bo'lgan belgidan

foydalanim tavsya etiladi. 2.5 Gs ga teng bo'lgan qaytalanish lahzasida ko'rishdagi aniq baholash va birdaniga yonish soni yuqori turadi.Qaytalanish lahzasining ortib borishi bilan, birdaniga yonishdagi aniq baholash soni kamayadi.

Bevosita ko'rish bilan baholashda qaytalanish lahzasining 6–8 Gsga teng bo'lishi, uning boshlangich qiymati hisoblanadi.

Signallarning tez-tez qaytalanishi ko'zning charchashiga olib kelganligi sababli, operatorning ko'rish maydonidagi yaltirab ko'rindigan obyektlar sonini cheklash lozim (birdaniga 2–3 belgidan ortiq bo'lмаган).Qaytalanish belgilari konturlarining buzilib ko'rmasligi uchun, butun belgini, birdaniga emas, balki uning qismi qaytalansa maqsadga muvofiq bo'lardi.

Kodni abstraktlashni aniqlash choralar

Tizimni kodlash jarayonida turli xil kodlash belgilarini, kodlash obyektlarga yaqinlashtirish mumkin.Ikkita imkoniyat mavjud: abstrakt kod – xabar mazmuniga bog'liq emas, va aniq kod – muayan bir holda xabar mazmuniga bog'liq variant hisoblanadi.

Shu asnoda abstrakt kodlar – abstrakt, sxematik, ikonik va pikto-grafik belgililar xiliga ajratiladi. Raqobat qonuniyatidan foydalangan holda, ya'ni signal shakli obyektining mazmuni, ma'nosiga aloqadorligi, ramzlarini yoddan eslash va saqlash uchun zamin yaratadi. Shu bilan birga tasavvurlarning o'zaro bog'liqligi muayan me'yorini saqlagan holda, belgilarni yaxshi farqlash talablarini aniqlash kerak.Alifbo xilini tanlayotganda inson tajribasida mustahkam o'rin olgan bilimlar tizimiga suyanish lozim.


U tasavvurlarning o'zaro bog'liqligini tezda jonlantirib, kodlash tezligini va aniqligini oshiradi. Shu asnoda harflar obyekt nomi to'g'risida sonlar uning miqdoriy xususiyati, rang – uning qanday ahamiyatga ega ekanligi to'g'risida axborot berish uchun foydalaniadi. Geometrik shakllar esa axborotni kodlash uchun kerak bo'lib.

operatorga tezkorlikda axborotlarni ishlab chiqishda ko'rgazmali ko'rinish bo'lib xizmat qiladi. Eshitish signallari alifbolarni tuzishda signal o'lchamlari va kodlanayotgan obyekt xususiyatining "tabiiy" o'zaro bog'likligidan ham foydalanish maqsadga muvofiqdir. Masalan, ovoz signalingning tez-tez qaytalanishi oralig'idagi farqi, samolyotning tepaga yoki pastga harakatini bildiradi.

Kod belgilarini joylashtirish

Kod belgilarini joylashtirishda quyidagi talablarga rioya qilish kerak:


- belgi alifbolarini tuzishda, alifbo ichidagi ramzlarni aniqlash va ketma-ketligini turkumlash lozim;
- obyektning turkumiylarini, belgining tashqi ko'rinishi konturi bilan kodlanadi va u yopiq shakldan iborat bo'ladi: (37-rasm) belgi nafaqat tashqi ko'rinishidan, konturidan, balki qo'shimcha qismlardan iborat bo'lib, u asosiy ramzni kesib o'tishi va buzib ko'rsatishi mumkin emas;
- belgilarni ichki va tashqi bo'laklar bilan to'ldirib tashlamaslik kerak (38-rasm)
- ichki va tashqi ko'rinishlardagi konturlarda harflardan foydalanish, belgilar farqlanishini qiyinlashtiradi;
- simmetrik ramzlardan foydalanish maqsaga muvofiq, chunki u yengil o'zlashtirilib, ham tez ham uzoq vaqt xotirada mustahkam saqlanib qoladi (39-rasm);
- bir alifbo atrofida ramz belgilarini farqlash va tanishda, belgilardagi tarkibiy qismlar soni yoki cho'ziqligidan, "pozitiv – negativ", "to'g'ri – ko'zguda aks etish" kabi alomatlardan foydalanish tavsiya etilmaydi;
- belgilarni farqlash uning burchakli o'lchamlari hamda foning yorqinligi va qarama-qarshiligi bilan baholanishi lozim.



37-rasm. Kodli belgilarning to'plamiga misollar. Obyektning nishonini belgilash uchun (geometrik shakllar-konturlar).

—	▨	Т		ooo
●	▲	Т		
⊗	☒	Ү	-•-	ooo
⌘	₪	✗	↑	◐

38-rasm. Obyektning qo'shimcha nishonini belgilash uchun



39-rasm. Noto'g'ri kodlash,qiyin taniladigan belgililar

**JOYLASHTIRISH ZONALARINI AKS ETTIRISH
SXEMASI**
Kuzatishlar kodi

36,37,38,39-rasmlar uchun jadval

Kod	Misol	Alifbo uzunligi	Foydalanish
Shartli belgilar Harflar va tinish belgilari		200–100 42 rus alifbosi	Obyektlarning sifatli xarakteristikasini aks ettirishi ichki tuzilish funksiayalarning xillari oldindagiga o'xshash
Matematik belgilar Abstrakt geometrik shakllar		15 8–16	Analitik bog'liqlikni aks ettirish operatsiyalar ko'rsatkichi Obyektning sifatli xarakteristikasini aks ettirish
Fazoda		12–16 11	Fazoda obyektning turgan yerini aks ettirish, uning yo'nalishi Obyektning sifatli xarakteristikasini aks ettirish, mansubligi xili holati
Raqamlar		10	Obyektning miqdoriy xarakteristikasini aks ettirish
Pozitsiya. turgan o'rni		4–9	Obyektning fazodagi o'rmini aks ettirish hamda ayrim holati
Nuqtalar soni. yoki geometrik elementlar		5	Obyektning miqdoriy xarakteristikasini aks ettirish (kuzatishni solishtirish uckun)
Geometrik shakllarning yuzi Chiziqlar xili		3–5 4	Oldingiga o'xshash Konturlar, harakatlar trayektoriyasi, obyekt xillarini aks ettirish

36, 37, 38, 39-rasmlar uchun jadvalning davomi

Chiziqlar uzunligi		4	Me'yorlarning aks ettirilishi
Shtrixovka		4	Obyektning xilini mansubligi va holatini aks ettirish
Stereoskopik chuqurligi		3	Obyektning fazoviy holatini hamda holatini aks ettirish
Yorqinligi Yarqirashning tez-tez qaytalanishi (chastotasi)		3-4	Ob yektning holatini aks ettirish Oldingiga o'xshash
Chiziqning qatinligi		3	Ob yektning xilini aks ettirish

Logogrammalar

Logogrammalarni tashkil etish uchun qisqartirib yoziladigan so'zlarga (abbreviatura – shartli og'zaki ifodalar va shunga o'xshash) quyidagi talablar qo'yiladi:

1. Logogrammalar, so'z yasalishi modellari bilan muvofiqlashtirilishi, qisqa-qisqa so'z yasalish usulida so'zni o'zagigacha qisqartirishni hisobga olish.

2. Logogrammalar shifrovka qilinayotganda bir ma'noga ega bo'lgan qoidaga rioya qilmoq, ya'ni morfologik nuqtayinazari bo'yicha qisqartirishlar noxush tasavvurlarni tug'dirmasligi lozim. Masalan: "gromkost" so'zini "grom" deb, yaxshisi "apparatura" so'zini "appar" deb emas, balki ildizigacha "apparat" deb qisqartirmoq lozim.

3. Tartibga solish – sistema qonun-qoidasiga rioya qilmoq lozim: Tizimning nomi ichki manbalar ichida obyektlarning o'zaro

bog'liqligini to'g'ri ifoda etishi kerak. Tartibga solish qonun-qoidasi ba'zi bir qisqartirib yoziladigan so'zlar (abbreviatura) uchun har qanday logogramma tizimiga kira olish huquqini ta'min etadi.

4. Logogrammalarni mnemonik (fakt va ma'lumotlarni, esda qoldirishni kuchaytirish usuli) qonun-qoidasiga rioya qilmoq; u darrov o'zlashtirilishi va esda qolmog'i lozim.

5. Logogramma jarangdor bo'lishi, salbiy his-tuyg'u tusi va tasavvurini tug'diradigan so'zdan iborat bo'lmasligi kerak.

6. Logogramma ovoz chiqarilib, yengil o'qilishi lozim. Bunday talabni ovoz chiqarilib talaffuz etilmaydigan logogrammalarni tuzishda ham hisobga olish kerak;

7. Logogrammaning ichki tuzilishi uning chizma shakliga mos kelishi lozim. (Bu logogrammani tezlikda rasshifrovka qilishga yordan beradi).

19-jadval

Logogrammalarning chizma shaklini quyidagi jadvalda ko'rish mumkin:

Yozilish harflari va o'lchami bir xil (Masalan, bosh harflar). 1.Unumlashtiruvchi logogrammalar(VISOTA, TORMOZ).	Yozilish harflari har xil (masalan, bosh va kichik harflar) 1.Qisqartirilmaydigan logogrammalar (Posadka, Rejim, Vertikal)
Logogrammalar-abbreviaturalar (qisqartib yozilgan iboralarni qisqartirishning shartli alomatlari). Qisqartirilgan so'zlarning bosh harflari (initsial)xili bilan tuzilgan (INOK,ABDISS)	Logogrammalar-abbreviaturalar, parcha, qism usuli bilan tuzilgan: Boshida kesib qo'yish (AKK, Pikar,Passiv); Medial kesib qo'yish (Lev. Prav.Zemlya); Siqilish (TIG,TIF).

6.3. Axborotlarni aks ettirishning o'ziga xos, alohida vositalari

Displaylar – indikatorlar, elektron-nur trubkalari asosida tuzilib-signal grafika, harf-son, ramz, tasviriy axborotlarni yoritish yo'li bilan bajarishga mo'ljallangan.

Ular avtomatik boshqarish, axborot-malumot tizimida va dalil-larni uzatish tizimida ishlatiladi.

Displayning klaviatura yoki yorug'lik perosi yordamida ekranda aks etgan axborotlarga o'zgartirish kiritish mumkin.

Yorug'lik perosi bilan axborotlar kiritiladi va tahrir etiladi.

Klaviaturalar yordamida nafaqat ekranda axborotlarni kiritish va tahrir etish, balki ekranga xotiradagi axborotlarni chaqirish, EHM hamda boshqa aks ettirish vositalari, turli xil axborotlarni qayta ish-lash va boshqa xil muomala ishlari xotirasiga axborotlarni uzatish amalga oshiriladi.

Tasvirlarning tez-tez qaytalanishi lahzasi 40–50 Hz atrofida bo'ladi.

Chigallashib, chalkashib ketgan tasvirlar uchun tez-tez qayta-lanish lahzasini 2–3 martaga oshirish maqsadga muvofiqdir.

Rangli tasvirlar ishlatilayotganda tengligi 27 Hz dan kam bo'limgan keskin tez-tez qaytalanish lahzasi tatbiq etiladi.

Display ekranlarida belgilarni yoritish uchun eng qulay rang 500 dan 570 nm gacha to'ljin uzunligi bo'lgan spektr bo'lagi hisobla-nadi, ya'ni sariq-yashil nurlardir.

Bu ranglar ko'z uchun to'yinganligi, yuqori ilg'ashligi va kam toliqlishligi bilan ajralib turadi.

Displayning klaviaturasi oddiy yozuv mashinkasining klaviaturasiga qaraganda qo'shimcha ish klavishlariga ega, masalan, qo'shaloq yo'naltirishni o'zgartiradigan, tahrir belgilari va dastur-laydigan klavishlarga ega klaviaturalarning balandligi uning quyi-qatoriga qaraganda 50 mm dan, qulay balandligi-30 mmdan oshmasligi kerak.

Stol bilan klaviaturaning o'rta qatori orasidagi masofa 60 mm dan, klaviaturaning egilish burchagi – $5^{\circ} - 15^{\circ}$ dan oshmasligi lozim.

Klavishlar yaltiramaydigan qilib bo'yalishi kerak. Klavishlarni harakatlantirish uchun zarbning kuchi 1,5 H dan oshmasligi va 0,25 H dan kam bo'lmasligi lozim. Harakat amplitudasi, kengligi 0,8 va 4,8 mm oralig'ida bo'lishi lozim.

Agar klavishlarning shakli kvadrat bo'lsa, unda ular diagonal bo'yicha 12–15 mm ni tashkil etishi kerak.

Klavishlarning ustki qismi yorug'likni eng kam qaytarishi maqsadga muvofiqliqdir.

Beriladigan zarb samarasidan so'ng klavishga orqaga qaytadi-gan signal, xabar berilsa yanada ham yaxshiroq bo'lardi.

Ikki klavishga bir vaqtning o'zida xatoga yo'l qo'yib bosilsa, uning ham signali, xabari berilishi zarur xususiyatlardan biri hisoblanadi.Klaviaturdagi yozuv va raqamlarning joylashuvi yozuv mashinkasidagidek bo'lishi kerak.

Faoliyat uchun kerak bo'lgan klavishlar display bajarishi uchun qo'yilgan vazifalarga mos kelishi lozim.

Faoliyat klavishlari boshqalardan rangi, shakli, joylashuvi yoki ulardan masofasi bilan farq qilsa maqsadga muvofiq bo'ladi.

Ehtiyyotsizlik qilib klavishlarga tegib ketish orqasida noxush oqibatlarni chaqirmasligi uchun alohida mustahkamlikka, ulardagi holat yohud ma'lum darajada zo'riqish, yoxud tormozlanadigan, ushlab turadigan moslamalarga ega bo'lishi kerak.

Faoliyat klavishlardagi simvol, belgilarning qo'yilishi oddiy yo-zuv mashinkasidagi simvol, belgilarga mos kelishi lozim.

Indikatorlar

Indikatorlarga quyidagi talablar qo'yiladi:

–axborotlarni talab darajasida hisoblab chiqishiga hamda tashqi

yorug'likning indikator yuzasiga tushishiga yo'l qo'yishi lozim:
—aks etishi oqibatida axborotlarni yo'qtishdan saqlashi lozim;
ishdan chiqqan yoki buzilgan indikatorni operator tez ilg'ab olishi kerak.

Yo'l ko'rsatuvchi indikatorlarni ko'pincha ishlatalishadi:
Miqdoriy ko'rsatkichlarni hisoblashda:
a) operatori o'lchanadigan miqdorning sonli mazmuni qiziqtiradi:
b) operatori u yoki bu obyektning o'zgarish miqdori yoki jarayonning rivojlanishi an'anasi absolut, mutlaq ko'rsatkichlarga qaraganda ham muhimroqdir:

- tekshiruv (nazorat) o'qishda, ya'ni apparatura me'yorida
- ishlayaptimi yoki yo'q, ya'ni mazmuniga e'tibor beriladi;
- ko'rsatkichlarni solishtirish. Bu ish o'ta aniqlikni talab qiladi.
- buning uchun schyotchik, hisoblagichlarni ishlatalish maqsadga muvofigdir.

Markaziy yuqori sektorlardagi ko'rsatkichlarni hisoblashda yumaloq shkalalar yaxshi natijalar bersa, markaziy qismdagi horizontal shkalalar (bular bu yerda yumaloqlardan ustun turadi) agar chetga tomon uzoqlashsa, ularning tezligi va aniq hisoblashi ancha pastga tushib ketadi.

Chuqurlik, balandlik, temperatura miqdorini tekshirish uchun ishlataladigan asboblar uchun vertikal shkalalar yaxshisi hisobnadi, bunda chuqurlikni o'lehashda nol ko'rsatkichlarini shkala - ning yuqori tomonga, yuqorini o'lehashda esa nol ko'rsatkichlari shkalaning quyi qismida joylanishi kerak.

Shkalaning xillari

Asboblarning shkalalari ingichka chiziqlar, shtrixlar bilan ma'lum o'lchamlarda darajalanib chiqiladi. Bu belgilar bosh, o'rta va kichiklarga bo'linadi. Ma'lum bir belgilangan chegaragacha

belgilar orasidagi oraliqni oshishi bilan aniq hisoblab, solishtirib o'qimoqqa erishmoq mumkin. Bosh belgilar orasidagi oraliqning qulay uzunligi – 12.5 – 18 mm (kuzatish masofasi – 750 mm).

Undan ham kattalashtirib borish asbobdagi ko'rsatkichlarni solishtirib o'qishni qiyinlashtiradi.

Mayda belgilar sonining oshib borishi aniq solishtirib o'qishni pasaytiradi. Eng kichik oraliqning qulay kattaligi taxminan 1.5 mm ga teng bo'lishi kerak (kuzatish masofasi – 750 mm) yumaloq shkalanining eng kichik o'lchami (operator ko'zi chizig'idan 750 mm masofada) 40–60 mm ni tashkil etadi.

Solishtirib o'qish, hisoblashning samarasi shkalanining mutlaq diametri kattaligi bilan o'lchanmaydi, balki uning kuzatish masofasi bilan aloqasi, ya'ni shkalanining burchak o'lchamlari hisoblanadi.

Shkalanining burchak o'lchamli qulay diametri 2.5–5⁰ atrofida bo'ladi.

Raqamlar shkalada faqat asosiy belgilar oldida to'g'ri chiziqlarda qo'yiladi. Ular sodda, birorta ham bezaksiz bo'lishi kerak. Solishtirib o'qishning aniqligi raqamning balandligi, kengligi va qalinligining o'zaro nisbatlariga bog'liq. Raqamlarning qalinligiga yorug'lik va qarama-qarshi ranglar ta'sir qiladi: raqamlar qalinligining balandligiga nisbatan qulay nisbati, oq rangli raqamlarning qora fonda diffuziya, singish yorug'ligiga nisbati 1:10, xuddi shunday yorug'likda qora rangli raqamning oq fonda nisbati – 1 : 6 ni tashkil etadi.

Qalinligining balandligiga nisbati 2 : 3 ni tashkil etadi. Raqamlar orasidagi masofa raqamlar qalinligining yarmini tashkil etishi lozim. Ko'rsatkichlarni o'qishda quyidagi tavsiyalarga e'tiborni qaratish kerak:

—strelka shkalanining eng kichik belgisigacha uni berkitmasdan ' yetib borishi kerak (strelkaning oxiri bilan belgigacha eng qisqa masofa 0,4–0,8 mm dan kam, eng uzoq masofa 1,6 mm dan ortiq bo'lmasligi lozim);

- shkala belgisiga o'xhash strelka ham markaziy aylanishdan to oxirigacha bir xil rangda bo'yalishi kerak;
- to'g'ri chiziqli shkalalarning strelkalari ochiq ko'rinishi: ular asos tomonidan keng qilib tayyorlanadi. oxiriga borib shkalaga yaqinlashgan sari torayib, aniq ko'rinaligan nuqtaga o'tadi;
- strelkalar sonlarni berkitmasligi, sonlar shkalanining tashqi tmonidan joylashtirilishi lozim;
- tekislikka o'rnatilgan paneldag'i strelkali indikatorlar qarash chizig'iga perpendikulyar bo'lmos'hish lozim;
- shkalaga raqamlar vertikal qilib qayd qilinishi, raqamlar ko'rsatkichining qiymati dumaloq shkalalarda soat strelkasi bo'ylab ortadi;
- asboblar uchun aniqlik talab qilinmasa, shkalani darajalash juda mayda bo'lmasligi lozim;
- shkalani bo'lish qiymati 1.5.10 bo'lsa juda yaxshi hisoblanadi;
- bir panelda o'rnatilgan shkala uchun bir xil bo'lish tizimi va bir xil sonlar tanlash kerak;
- turli asboblarda bir xil paytda nazorat va solishtirib o'qishda strelkalar shunday o'rnatilishi kerakki, me'yoriy ish sharoitida ular bir xil yo'nalishda bo'lislari lozim;
- nazorat va solishtirib o'qishni osonlashtirish uchun kuchlanish chegarasi rang bilan ajratiladi;
- shkala foni jilosiz va asboblarning devorlarida yorug'lik shu'iasi kuzatilmasligi lozim;
- shkala fonidagi rang va darajalash hamda yozuv ranglarida qarama-qarshi ranglar eng yuqori darajani saqlashi kerak.

Hisoblagichlar. Juda tez va aniq o'zgarishni bilish talab qilin-ganda son ma'lumotlarini olish uchun hisoblagichlar ishlataladi. Izchillik bilan solishtirib o'qish uchun raqamlar bir-birining ketidan izma-iz borishi va 2 tasi 1 sekund ichida ketma-ket bo'lmasligi kerak.

Hisoblagichlar imkon qadar o'zining yoritkichiga, hisobla-

gichlarning ustki pardozi va ularni o'rab turgan yuzalar eng kam shu'la sochmog'i lozim.

Mo'l qarama-qarshi ranglarni raqamlar va fon uchun ishlatish maqsadga muvofiqdir (qora raqamlar oq fonda va aksincha).

Indikatorlarni yoritib turish. Axborotlarni ifodalash uchun ishlatiladi va operatorni tezlikda ta'sirlanishini talab etadi yoki yuz berayotgan voqelikka e'tiborini qaratadi.

Xatarli ish faoliyatiga tegishli indikatorlarni qulay ko'rinishli joyga o'rnatish lozim.

Bosuvchi qurilmalar. Bosuvchi qurilmalar miqdoriy ma'lumotlarni yozish uchun ishlatiladi.

Uni shunday loyihalash kerakki, unga ma'lumotlarni sodda va tez kiritishni ta'minlashi va bosilgan hujjatlarni olish mumkin bo'lsin. Mustahkam indikatsiyalangan, sarflanadigan material hisobga olinishi kerak (qog'oz, siyoh, tasmalar)

Axborotlar tasmaga shunday bosilishi kerakki, tasma moslama-ga tushishi va uni yirtib olish mumkin bo'lsin.

Grafikquruvchilar. Uzluksiz ma'lumotlarni yozish uchun ishlatiladi. Chizilayotgan chiziqlar oson ko'rinishi va pero yoki uning richagi bilan berkilmasligi kerak.

Chizilayotgan chiziq va fon orasidagi kontrast, qarama-qarshilik 50% dan kam bo'lmasligi lozim.

Kerak bo'lganda grafikquruvchilar shunday joylashtirilishi kerakki, uning blankasini olmasdan chizilgan axborotlarga turli yozuv va belgilarni kiritish mumkin bo'lsin.

6.4. Ommaviy foydalaniladigan axborotlarni aks ettirish vositalari

Ommaviy foydalaniladigan AAV – bu katta hajmdagi indikatsion qurilma ($60-90\text{m}^2$), bir guruh opreatorlarga bir vaqtning o'zida axborotlarni taqdim etishga mo'ljallangan.

Ulardan foydalanish uchun:

- vaziyatni umumiylib ko'rish;
- ko'p xilli amalga oshiriladigan qarorni bir vaqtning o'zida tahlil etish;
- fikrlar almashinuvini tashkil etish va xodimlar ishini muvo-fiqlashtirish;
- qaror qabul qilish va boshqaruv ta'siri tartibini aniqlash.

Ommaviy foydalilanligidan AAVga kiritilgan axborotlarning xiliga qarab, katta ekranlar, tablo, mnemosxemalardan foydalani-linadi.

Katta ekranlar. Sharqli-tasviriy axborotlarni aks ettirish uchun ishlatalidi. Operatordan ma'lum masofada turgan katta ekranlar vertikal joylashtirilishi lozim. Vertikal va gorizontal ko'rish bur-chagi nisbatidan kelib chiqib, ekranning kengligi balandligidan ikki marta katta bo'lishi mumkin.

Ekranning kengligi 10 m dan kam bo'lsa, ekran kengligi ba-landligiga nisbatan 1,3:1 olinadi.

Operator uchun eng yaxshi joy 2–2,5 m bo'lgan katta ekran kengligi masofasi hisoblanadi. 45° burchak ostida ko'rindigan indikatsiya belgisi chapdan qaraganda o'ng tomonda yaxshiroq ko'rindi.

Shuning uchun ham bir vaqtning o'zida pult oldida ikki kishi ishlasa (bittasi–markazda, ikkinchisi yonida) ikkinchisi o'ng tarafda o'tirishi lozim.

Katta ekranning shakli yoki uning qismlari yig'indisi agar go-ropterga yaqinlashgan (kuzatuvchidan teng uzoqlikda turgan geometrik joy nuqtasi) bo'lsa, qulay hisoblanadi.

Katta ekranlar uchun yoysimon, turli shakldagi ommaviy tizim vositalari uchun esa trapetsiya yoki ko'pqirrali shakllar tavsiya etiladi.

Tablo – matritsa, qolip xilini aks ettirib, belgi axborotlarda taqdim etish uchun qilingan moslamadir.

Bunda belgilar ustun va satrlarga ajratiladi. Tablodan raqamlar (raqamli tablo) hamda shartli belgilar bilan qo'shilgan raqamlar aks ettiriladi (signalli tablo).

Tablodan axborotlarni xatosiz solishtirib, o'qish ikki guruh omili orqali aniqlanadi.

Birinchisiga belgi axborotlarning qulay o'lchamlari, ko'zni belgilangan sezishini farqlaydigan: belgilar o'lchami, tashqi ko'rinishi va elementlar nisbati belgilar yorqinligi va uning fon bilan qarama-qarshiligi, aks ettirishning ranglar tavsifi kiradi. Hozirgi paytda ommaviy foydalaniladigan tablolarning ko'p qismi diskret belgilarni umumlashtiruvchi, sintez qiluvchi indikatorlar bo'lib, turli qo'shishlar orqali o'zgarmas yig'indili ramzlar alifbosini ishlab chiqarishga ijozat beradi.

Bu belgi xillari uchun bir vaqtning o'zida elementlar soni, belgililar yaratishni yanada kamaytirish muammosi hamda elementlar tashqi ko'rinishini tanlash va boshqaruv kanallari buzilganda belgilarni noto'g'riligini aniqlash uchun tartibga solish nuqtaiyi nazari yotadi.

Ikkinci guruh omiliga xatosiz solishtirib o'qish axborotlariga, tablo maydonini fazoviy tashkil etish usuli va alohida indikatorlarni va axborot modellarini birlashtirish kiradi. Raqamli jadvallar bilan odatdagidan ishslash uslubida ularning alohida, mustaqil qismlari amalidagi ko'rish maydoni o'lchamidan katta bo'lmashligi kerak.

Ko'rish maydoni o'lchamlari 4–5 elementdan iborat, qisqa vaqtli xotira hajmiga to'g'ri kelib, belgilangan belgi sonlari guruhdagi kodlangan va raqamli xususiyatlari bilan solishtiriladi.

Alohida belgilar (raqamlar) o'rtasidagi oraliq belgilarining 1/2 kengligidan kam bo'lmashligi, ustunlar orasi belgi kengligidan kam bo'lmashligi, qatorlar orasi esa – belgi balandligi va uning ikkilamchi o'lchamidan kam bo'lmashligi lozim.

Tabloning qulay shakli to'g'ri burchakli, katta tomoni esa gorizontal tomon bo'lishi lozim.

Ko'zning harakati gorizontalda vertikalga qaraganda 2 marotaba tezdir. Tabloda ularning soni ko'p bo'lmasligi, maydonlari esa shakli bo'yicha xilma-xil bo'lishi mumkin (kvadrat yoki turli kenglikdagi tasma shiklida). Raqamli axborotlarni shoshilinchligi yoki muhimligini inobatga olib, ranglar belgilanib chiqiladi.

Ranglar bilan belgilarning o'zi ($\alpha > 30^\circ$) yoki fon (xona yetarli yoritilishi sharti bilan) belgilanadi.

Ranglarni tanlash signal mazmuni bilan aniqlanib, aks ettirishni boshqa vositalarda qo'llash yo'li bilan amalga oshiriladi.

Mnemosxemalar – miqdori o'zgarmas, lekin alohida tarkib holati o'zgaruvchan ichki tuzilishning va aloqalar tizimining sxematik aks etishidir.

Axborotlar hajmi yuqori bo'lib, o'lchov miqdorlari bilan aloqa qilish qiyin va bir xil bo'lmay qolgan holatda mnemosxemalar ishlataliladi.

Mnemosxemalarning ishi, vazifasi:

–boshqariladigan obyektni va holatining hajmlini axborotini berib, uning funksional texnik sxemalarini yaqqol aks ettirib, operator oldiga qo'yilgan vazifani bajarishi uchun zarurdir;

–boshqariladigan obyektlarning boshqa obyektlar va tashqi muhit bilan o'ziga xos o'zaro ta'sirini va aloqadorligini aks ettiriishi;

–obyektdagi ishlarning har bir muhim buzilishini bildirib turishi;

–shikastlanganlikni tezroq aniqlashi va bartaraf qilishni ta'minlashi.

Mnemosxemalarda indikator bilan boshqarish organlari o'rtaida aloqalarni aks ettirish maqsadga muvofiqidir.

Mnemosxemalar lo'nda bo'lmosg'i, operator uchun bajariladigan ishlarning aks etishini nazorat qilishi va tizimni boshqarish uchun mos ta'sir o'tkazish elementlariga ega bo'lmosg'i lozim.

Alohida elementlar yoki elementlar guruhini nazorat qilish yoki

tizimni boshqarish uchun eng muhim hisoblanib, mnemosxemalarda ular shakli, rangi yoki boshqa usul bilan ajralib turishi kerak.

Axborotlar mnemosxemalarda diskret-o'xhash yoki o'xhash-diskret shakllarda beriladi.

Birinchi shaklga signal lampalari joylashgan mnemosxema misol bo'lib xizmat qiladi, unda agregatlarning aniq farqlanadigan "ulamoq", "uzib qo'yemoq", "berilgan me'yoriy kattalik", "me'yordagi miqdordan chetga chiqish" holati ifodalanadi.

O'xhash shakldagi mnemosxemalarda axborotlar olish uchun indikatorlar joylashtirilib, uzlusiz o'zgarayotgan jarayonlarni aks ettirib turadi (strelkali asboblar, o'xhash registrator ro'yxatiga oluvchilar, ELT va boshq).

O'xhash-diskret shakldagi mnemosxemalarda axborotlarning aks etishi, o'zining universalligi, har yoqlamaligi bilan keng tarqalgandir.

Ular boshqariladigan obyektlarning uzlusiz o'zgarish holatlari ni aks ettirib, operatorning e'tiborini paydo bo'ladi halokat signallariga tayyorlaydi. Mnemobelgilar majmuasi mnemosxemalarda foydalanilib, yagona alifboda ishlab chiqilishi kerak. Uning uzunligi umumqabul qilingan eng munosib qiymatdan katta bo'lmasligi lozim.

Ishlari o'xhash obyektlarning mnemobelgilarini imkon qadar bir shaklga keltirish lozim.

6.5. Tovush signalizatorlari

U operatorning e'tiborini tortish uchun mo'ljallangan. So'zsiz xatar beruvchi tovush signalizatorlariga ish o'rnila foydalaniladigan tovush manbalari kirib, ular halokat, ogohlantirish va bildirish uchun quyidagi holatlarda ishlatiladi:

- xabar bir o'lchovda va qisqa bo'lsa;
- darhol harakat qilishni talab qiluvchi habar;

- axborot olish joyi juda yoritilgan yoki qorong'i bo'lsa;
 - operatorning ko'rish tahlilgohi band bo'lsa,
 - so'zsiz habar beruvchi tovush signalizatorlari qilishi lozim;
 - kutilmagan signal berish, tovush bosimining darajasini o'zgartirish, jaranglashni, ovozni oshirish bilan operator e'tiborini tortish;
- “inson – mashina” tizimi rad etilsa yoki o'zgarsa, uniopera-torga xabar qilish;
- operatorning eshitish analizatorini zo'riqtirmaslik;
 - boshqa operatorlarning e'tiborini tortmaslik;
 - so'zlashuv aloqasiga halaqit bermaslik.

Ogohlantiruvchi va falokat signallari to'xtab-to'xtab chalinishi kerak. Signallar uzunligi va ular oralig'i 1–3 sek. bo'lsa, ogohlantiruvchi signallarning ijro qiluvchi chastotasi 200 – 600 Hz ga, falokat signallari esa 800–2000 Hz bo'lib, oraliq uzunliklari 0.2–0.8 sek ga teng bo'lishi lozim.

Falokat signallarining ovoz bosimi darajasi ish joyida 30 dan 100 DBgacha atrofida bo'lishi kerak.

Falokat signallarining ovoz bosimi darajasi 100 DBdan kam bo'lmasligi, ogohlantiruvchilar 80–90 DBdan ko'p bo'lmasligi, xabar beruvchilar esa falokat signallarining ovoz bosimi darajasiga nisbatan 5% kamroq bo'lmosh'i lozim.

Alohibda signallarning uzunligi va ular oralig'i 0.2 sek. dan kam bo'lmasligi kerak.

Shiddatli ovoz signallarining chalinish uzunligi 10 sek. dan oshmasligi lozim.

Ehtiyyot bo'lishning og'zaki signallarini yozish uchun tovush yaxshi ta'laffuz qilinishi, rasmiy bo'lishi, xolis va muloyim bo'lishi kerak.

Ehtiyyot bo'lishning xatarli signallarini xabarlar orasida holat tuzatilmaguncha har 3 sek oralig'ida qaytarib turish lozim.

Holat tuzatilishi bilan signal avtomatik ravishda to'xtashi kerak.

Sinov savollari

1. Axborotlarni aks ettirish vositalari nima uchun mo'ljallangan?
2. Axborotlarni kodlash deb nimaga aytildi?
3. Axborotlarni aks ettirishning o'ziga xosligi va alohida vositalari haqidagi ayting.
4. Ommaviy foydalaniadigan axborotlarni aks ettirish vositalari nima uchun mo'ljallangan?
5. Tovush signalizatorlari haqidagi ma'lumot bering.

7-BOB. MAHSULOTLARNING SIFATINI ERGONOMIK BAHOLASH

7.1. Madaniy-maishiy xizmat mahsulotlari sifatini ergonomikaning umumiy qonun-qoidalari bilan baholash

Madaniy-maishiy xizmat mahsulotlarining sifatini ergonomik baholash sanoat mahsulotlari va texnik jarayonlarining sifatini baholash qonun-qoidalarni rivojlantiradi.

Obyekt sifatining ergonomik ko'rsatkichlari qiymati uning asosiy qiymatiga solishtirish yo'li bilan baholanadi.

Maqsad – insonni mazkur obyekt bilan o'zaro harakatini qulaylashtirish.

Ergonomik sifat ko'rsatkichlariga quyidagi turkum majmualar kiradi:

1.Mahsulot mos kelish darajasi xususiyatning ish holati, qo'l yetadigan va qo'l bilan ushlash kabi ergonomik talablarga nisbatan ko'rsatkichlar.

2.Mahsulot mos kelish darajasi xususiyatini insonning hajm va ish harakatiga, uning kuchi, qabul qilish sharoiti, axborotni qayta ishlab, uzatish kabi ergonomik talablarga nisbatan ko'rsatkichlar.

3.Mahsulot mos kelish darajasi xususiyatining axborot vositalari orqali inson va mahsulot o'rtaqidagi o'zaro harakat, shuningdek malakani oshirish kabi ergonomik talablarga nisbatan ko'rsatkichlar.

4.Muhitga bevosita ta'sir etish hamda mahsulotdan foydalanish va bilvosita ta'sir etishning inson faoliyatiga samarali ta'sir etish muhitiga nisbatan ko'rsatkichlar.

Sifatni ergonomik baholash *bir butun kompleks* (sifat darajasi

ergonomik-bir butun kompleks ko'rsatkichi orqali aniqlanadi), *bo'lingan* va *ajratilgan* (sifat darajasi turli ergonomic ko'rsatkichlar orqali aniqlanadi) bo'lishi mumkin hamda *aralash* bo'lib, bu ikki usulni o'z ichiga oladi.

Ergonomic ko'rsatkichlarni baholashda ekspert, hisoblash, eksperimental-tajriba va shunga o'xshash yo'llardan foydalanili-nadi.

Eksperimental tajribaviy-ruhiy-fiziologik, fiziologik, biomexanik, antropometrik va gigienik usullar.

Umumiy ko'rinishda sanoat mahsulotining sifatini ergonomic ko'rsatkichlarida baholash tuzilmasi analitik va baholash bosqichi-dan iboratdir.

Analitik bosqichiga quyidagilar kiradi:

obyektni babaholashda mos keladigan ergonomic talablarni qo'yish;

—baholanadigan obyektning ergonomic ko'rsatkichlari sifatini shakllantirishda yoki uning elementi parametri miqdorini o'rnatish;

—ergonomic ko'rsatkichlar sifati qiymatini aniqlashda mos usul-lardan foydalanish.

Baholash bosqichga:

—mahsulotning sifat darajasini va uning kerakli variantini tan-lash lozimligi bo'yicha qaror qabul qilish;

—sifat ko'rsatkichlarining asosiy qiymati va asosiy namunalarini tanlash;

—masshtab shkalasida ball bilan baholash va ko'rsatkichlar salmog'i koeffitsientlarini o'rnatish hamda ergonomic ko'rsatkichlar sifatini oshirish galini aniqlash;

—baholanadigan mahsulotning ergonomic sifat darajasini o'rnatish.

Sifat ko'rsatkichlarini baholashda asosiy e'tiborni ergonomic o'lchovlarga (ish faoliyatining shinamligi, foydalanishda qulaylik va boshqalar), ba'zi bir xususiyatlarga (boshqaruva organlarida mu-

rakkab harakatlar tezligi, axborotlarni aniq idrok qilish va boshq.) qaratish lozim.

Mahsulotlarni baholashda bir yoki bir necha o'chov andoza, belgilardan foydalaniladi:

- avtomobil-haydash, xizmat qilish va shunga o'xshash;
- maishiy elektroasbob-umumlashtiruvchi o'chov, andoza;
- ish faoliyati shinamligi (inson ish faoliyati imkoniyatining muhitga va faoliyatiga mos kelishi).

Faoliyat shinamligi, tizim hosilasi bo'lib, ikkita asosiy, tarkibiy-ruhiy va ruhiy-fiziologik qismdan tashkil topgan bo'lib, mahsulot bilan ishlaganda undan qoniqish, kam ruhiy-fiziologik faoliyat tabab qiladigan hamda yuqori samara beradigan xususiyatlaridan iborat bo'lmog'i kerak.

Yuqorida ko'rsatilgan biron-bir munosib tarkibiy qismdan chetga og'ish, ma'lum mos usul bilan aniqlanadi. bu-mahsulotning ergonomik nomukammalligidan darak berib, baholash natijasi, mahsulotning ergonomik sifat darajasini (yoki uning loyiha yechimi), hamda mahsulotni kaita ishlash yo'nalishlarini ko'rsatuvchi axborotni o'z ichiga olgan bo'ladi.

Proyektiv loyihalash yo'nalishi bo'yicha baholash, ergonomik etalonni, o'chovni har bir aniq hodisa uchun qurish kerak, ya'ni mahsulotga ergonomik talablarni aniq ta'riflab berib, uzoq va sinchiklab eksperiment, tajribaviy ishga (namunani qurish yoki sxe - malar) ulardan ajratib olishni va dalillar bilan isbot qilishni talab etadi.

7.2. Madaniy-maishiy xizmat mahsulotlarining sifatini ergonomik baholashda ishlataladigan usullar

Anketali so'rov-ijtimoiy ruhshunoslik va sotsiologiya usuli bilan jami iste'molchi, xaridorning fikrini, munosabatini, baholashini aniqlash, oydinlashtirish.

So'rovning ikki xili mayjud bo'lib:

1. Sirdan, orqavorotdan (anketalashtirish);
2. Yuzma-yuz (intervyu olish) so'rov.

So'rov quyidagilarni olishga yordam beradi:

–asosiy guruh mahsulot iste'molchilarining kerakli ma'lumotlari majmui (jinsi, yoshi, baholay olishi, yo'nalishi, oilaviy sharoiti, turli maxsus ma'lumotlar va boshq);

–mahsulot bilan birgalikda faoliyatning tuzilmasini ta'riflash, izohlash;

–mahsulotning texnik-konstruktiv xususiyatini iste'molchilar tomonidan baholanib, muhokama qilinishi;

–undan foydalanish qulayligi to'g'risida baholay oladigan fikrlar.

savollar mazmuni bo'yicha guruahlarga bo'linishi mumkin:

–texnik ma'lumotlar bo'yicha axborotlar (markasi, chiqarilgan yili va boshqa) hamda foydalana olishlik xususiyati (foydalanish tajribasi, o'quv vaqt, shikastlanishning tez-tez bo'lib turishi va boshq.) bera oladigan savollar;

–foydalanish qulayligini subyektiv-shaxsiy baholay oladigan (aholida texnik-konstruktiv xususiyatlari, xizmat, faoliyat harakati va boshq.) savollar;

–respondent–so'raladigan kishining shaxsiy va ijtimoiy mavqeiga bog'liq savollar;

–sotib olinib, foydalana olinadigan mahsulotlarga bog'liq shakllangan tizimga munosabat, me'yor, baholay olish yo'nalishlarini aniqlaydigan savollar;

–kontrol–nazorat savollari (axborotning aniq, to'g'rilibini oshirish uchun).

So'raladigan kishi–respondent ochiq savollarga erkin javob berishi yoki bekik savollarga o'zi tanlaganicha javob berishi mumkin.

Tadqiqotning birinchi bosqichida, anketada qo'yilgan savollarga oydinlik kiritish hamda javoblarning to'g'rilik daraja-

sini aniqlaydigan texnikani ishlab chiqish uchun inter'vyu usuli qo'llaniladi.

Baholashning ekspert-tekshirish usuli quyidagilarni amalga oshirishga yordam beradi:

– iste'molchilar va baholanadigan mahsulotlarni klassifikatsiyalash, turkumlash;

– sifatning jami ergonomik ko'rsatkichlarini ko'rish;

– asosiy, kerakli namunalarni tanlash;

– asosiy ergonomik ko'rsatkichlarning mohiyatini aniqlash;

– mahsulot sifatini bir butun qilib baholashda ko'rsatkichlarning vazn koeffitsientini aniqlash:

– ergonomik ko'rsatkichlar baholanayotganda uning mohiyatini, ahamiyatini orgaleptik–sezgi organlari yordami bilan o'lchash;

– ergonomik ko'rsatkichlar baholanayotganda uning mohiyatini o'lchov asboblari hamda hisoblash yo'li bilan aniqlash;

– jamoa tajribasidan foydalananish va mutaxassis –ekspertlar farosatiga asoslangan ekspert-tekshirishlar usuli .

Axborotlarni taqdim etish yo'li bilan ekspert-tekshirishlar usuli to'g'ri, bevosita va ikkinchi darajali qismlarga bo'linadi.

To'g'ri, bevosita ekspert-tekshirish usullari baholashning muqarrar natijalaridan iborat bo'ladi. Ikkinchi darajali usullarni ekspert baholashda miqdoriy ifoda olinmaydi. balki baholanadigan juft-juft obyektlarning afzali solishtirilib aniqlanadi.

7.3 Mahsulotlarni ergonomik baholashda eksperiment-tajribaviy, ruhiy-fiziologik va fiziologik usullar

An'anaviy qayd qilingan inson organizmining ichki va tashqi ta'sirga javobi sezuvchanlik, harakatechanlik, o'suvchanlikdan tashqari insonning fiziologik tizimi, darajasini faollashtirib, miqdoriy xususiyatni hisobga oladigan elektrofiziologik usul ham qo'llanadi.

Elektrookulografiya (EOG) – televizorlar, videomagnitofonlar, kinofotoapparaturalar, monitor va boshqa sifatlarini baholashda, tikilish yo‘nalishini almashtirganda ko‘z harakatiga sabab bo‘lgan ko‘z atrofi to‘qimalarining elektrik imkoniyatlari o‘zgarishini qayd qilishda qo‘llaniadi.

Elektrookulografiya mahsulotlarda joy lashtirilgan kerakli va keragidan ortiq axborotlarni turli axborot unsurlariga tez-tez va izchilik bilan muomala qilinganda, ularni qulay joylashtirganda, mahsulot bilan ishslashda mukammal ko‘nikmaga ega bo‘layotganda, kuzatish faoliyati tuzilishi o‘zgarishini aniqlaydi.

Tadqiqot usuli gorizontal va vertikal ko‘z harakati faoliyatining sinxron-bir vaqtida ikki kanalda yozilishi; Ko‘z sakrashi harakatini vaqtincha to‘xtashini qayta tiklashga asoslangandir, ko‘z sakrashi ning aniq amplitudasi qayd etilganda qisqa vaqt ichida 1–15⁰ ga, uzoq davom etganda esa 3–5⁰ ga teng bo‘ladi.

Ko‘z -harakati faoliyati uchun poliklinika, sihatgohning belgilangan poligrafiysi, ya’ni kuchaytirish va yozish asboblaridan foydalaniлади.

Ko‘zni pirpiratish–shinamlik, qulaylikning buzilishi yoki charhash belgisi uchun dalil bo‘lib, axborotlarni ishlab chiqishda shaxsiy o‘lchov ko‘rsatkichi–qarashning o‘rtacha davom etishini qayd etishdir.

Elektrokardiografiya (EKG) – fizik kuch talab etadigan bog‘-poliz, xo‘jalik qurollari, mototransport, kir yuvish mashinalari, elektropolartuvchi, changyutkichlar va boshqa shunga o‘xshash mahsulotlarni baholashda qo‘llanadi.

Uni bergen ma‘lumoti bo‘yicha quvvat sarflanishining solish-tirma baholanishi, o‘xshash tayin mahsulotlarning faoliyatini kuzatish yoki turli variantli bir xil mahsulotlar hamda faoliyatining bo‘lak tomonlari qarab chiqiladi.

Reopletiziografiya – qon ketishni ko‘rsatadigan ba‘zi bir hajmli ko‘rsatkichlarni yuqori chastotali tokka tana qismlarining

o'zgarishlari impedans (qarshilik) orqali ro'yxatga olish yo'li bilan tadqiqot o'tkazishga mo'ljallangan uzoq vaqt bir holatda gavdani ushlab turadigan ish faoliyatida (elektrasbob va boshq.) qo'l-oyoq-dagi tashqi qon aylanish ko'rsatkichlaridan foydalanish qulayligi hisoblanadi.

Ortiqcha zo'riqishga qaraganda, tashqi qon aylanishning buzilishidan noqulay holatdagi shinamlikning buzilishi ko'proq kechadi.

Elektromnografiya—(EMG) – mushakning bioelektrik faolligini qayd qilish va o'lchash usuli bo'lib.—bunda ishdagi gavda holati va harakatini o'rganish uchun keng qo'llanadi.

EMG – mushaklar qo'zg'atilganda paydo bo'ladigan teng me-xanik zo'riqishdan organizmdagi mushaklar tizimining ish faoliyati ko'rsatkichi hisoblanadi.

Bu usul elektrasbob, oshxona asbob-uskunalarini va mashinalari -ning sifatini baholashda yaxshi samara beradi.

EMG elektorodlar, ko'pkanalli kuchaytirgich, bioquvvatlarni qayd qiluvchi tizimlardan tashkil topgan.

Tadqiqotdan oldin tajriba qilinmasdan anatomik va biokimyoiy tahsil qilib, ular asosida mushaklar tanlanadi. EMG tahsil qilinadigan harakatni tasvirlaydi.

1) anatomik topshiriq – yetakchi ish harakatida mushaklar guruhini o'rnatish lozimki, toki ular o'z bo'g'imlarida joylarini o'zgartira olsinlar.

2) topshiriq – yetakchi mushak va uning qismi aniqlanadi. Ancha kuchli, bir bo'g'imli ust tomonda joylashgan mushak esa afzal deb hisoblanadi.

Refleksometriya – reaksiya-sezish sezuvchanligini qisqa vaqt-da o'lchashdir.

Qisqa vaqt ichida buyumlar bilan faoliyat olib borilganda, buyumning ergonomikchanligi va boshqaruvi organlarining asosiy mezonini reaksiyaning tezligiga bog'liq bo'lsa, bu usul qo'llanadi.

Bu usul asosan o'chirib-yondiriladigan maishiy buyumlarining sifatini baholashda muhim hisoblanadi.

Dinamometriya va dinamografiya – boshqaruv organlariga yoki buyumning o'ziga hamda iste'molchining fiziologik imkoniyatiga zo'riqishining mos kelishini aniqlash.

Ma'lum bir sharoitlarda zo'riqishni taqrribiy baholash, mexanik dinamometrik moslamalar yordamida bajariladi.

Bu usul orqali vaqtinchalik parametrlar (masalan, boshqaruv organlariga murojaat qilish) hamda ish jarayonida boshqaruv organlariga yoki buyumning o'ziga muhim minimal va maksimal zo'riqishni tadqiq etish bilan bajarish mumkin.

Biomexanik usullar. Gavdaning ish holatini tahlil etish, inson tanasi qismlaridagi fazoviy va vaqtinchalik harakatlar tavsifini, harakatining muvofiqlashtirilgan tizimini aniqlash hamda jadal ishning va maxsus ish zo'riqishining tayanch-harakat a'zolariga ta'sirini o'rGANISHGA yo'l qo'yadi.

Harakatlarni optik qayd qilish usuli – o'lchaydigan fotografiya, strobofotografiya (bitta plastinaga yoki fotoplyonkaning bir kadriga harakatning turli fazalarini suratga olish), video orqali suratga olish.

Tonomometriya – insonning ruhiy-mushaklar tizimini tadqiq qiladi.

Mushaklarining hayotiy faoliyati – tonusi uning tinch holatda tarangligi va bo'shashganligi miotometr orqali o'lchanadi, mushakning boshlang'ich, dastlabki tonusini ko'tarish, taranglik va bo'shashganlik orasidagi farqning kamayishi – bu uning hori-ganligidan, charchaganligidan, balki markaziy va ustki qismida joylashgan harakat a'zolarining buzilishidan ham darak beradi.

Goniometriya – harakat bajarayotgan bo'g'imlarning burchagi, qayta quruvchi burchak joyini o'zgartiradigan elektromexanika-goniometriya orqali o'lchanadi.

Qayta quruvchilar sifatida ko'pincha aylana shaklidagi o'zgaruchan rezistorlar – potensiometrlar qo'llanadi.

Antropometrik usullar

– Inson tanasining morfologik va faoliyat alomatini aniqlashga asoslangan;

– inson tanasining morfologik va funksional belgilarining aniqlashga asoslangan.

O‘lchovning yagona uslubi talabiga rioya qilish – tadqiqot o‘tkazishning va tashkil etishning umumiy qoidasini hisobga olish hamda klassik asbob-uskunalardan foydalanishdan iborat.

O‘lchov ishlari inson tanasining ma’lum belgilangan nuqtalari orasida (antropometrik nuqtalar) yoki aniq cheklangan yumshoq to‘qima chegaralarida olib boriladi.

O‘lchov qat’iy holatni to‘g‘rilangan bir me‘yorga keltirilgan asbob – antropometr, millimet tasmali sirkul bilan bajariladi.

Ma’lumotlar qayta ishlanganda uning etnik, professional, ijtimoiy, yoshi va jinsiy xususiyatlari ham hisobga olinadi.

Loyihalashtiriladigan mahsulotni loyihalash va baholashda 3 usul qo‘llanilib, unda antropometrik ma’lumotlardan foydalaniлади.

a) o‘z kattaligida modellashtirish – mahsulotning maketini 1:1 masshtabida tayyorlashdir.

Bunday maket navbatma-navbat tekshiriladi. Kamida 3 guruhi kishilar oldindan tanlanib, ularning antropometrik belgilari foydalanuvchilarning mo‘ljallayotgan xarakteristikasiga to‘g‘ri kelishi, ularning bir guruhi tananing o‘rta o‘lchamlariga, qolgan ikki guruhi esa boshlanuvchi bo‘sag‘a o‘lchamlarga to‘g‘ri kelishi va ular o‘z navbatida 80% tekshiruvchilarni qamrab olishi kerak.

b) manekenlar usuli – oldingisidan ozgina noaniqroq bo‘lib, o‘zining sodda amaliy ishlatilishi bilan farq qiladi. Bu usulda odamning yassi, tekis modeli (haqiqiy mutanosiblikka rioxalashgan holda) qo‘llaniladi.

Odamning ish bajarishida egallab turgan hamda kerakli holatini berish uchun sharnirlar bilan ta‘minlanishidan foydalaniлади.

Bunday manekenlar asliy kattalikda yoki 1:5, 1:10 masshtab-

da qilinadi va ularga mos keladigan mashtabdagi maketlarga joylashtiriladi.

Bunda manekenlarning sirtqi o'lchamlari, foydalanuvchilar ni nafaqat o'rtalari, balki boshlanuvchi bo'sag'a o'lchamlariga ham to'g'ri kelishi hisobga olinishi kerak.

d) ustiga qo'yish usuli – bu loyihalashtirilayotgan ishchi o'mnilar chizmasiga normal va maksimal, eng yuqori ish zonasini ustiga qo'yishdir, ya'ni gorizontal, ufq tekisligiga hamda ikki vertikal tekislikka (ko'rish o'qiga nisbatan parallel va perpendikular) qo'lning yetishi zonasidir. ("Ish joyi miqdorini hisoblash" bo'limi).

Gigiyenik, ozodalik tadqiqot usullari. Mahsulotning ko'rinishini, ish faoliyatining sharoiti va odamning u bilan aloqa qilishi darajasiga qarab usullar aniqlanadi.

Gigiyenik me'yorlar imkon boricha yo'l qo'yiladigan zararli jarayonlarni (shovqin, titrash, havo, gaz yoki kimyo moddalari va muhitni chang bilan ifloslantirish, yuqori issiqlik ajratish va boshq.) tartibga soladi hamda ergonomik talablarning ish faoliyatiga shinan sharoit yaratish uchun yo'naltiradi. ("Ishlab chiqarish muhiti" bo'limi).

Shovqinni o'lchash – madaniy-maishiy xizmat mahsulotlar ining sifatini baholashda 3ta kategoriya, turkumdan foydalaniladi:

1. Har zamonda, yashash xonalaridan tashqarida ishlatiladigan mexanizatsiyalashtiriladigan bog'-poliz asbobi, imkonli boricha yo'l qo'yiladigan shovqin darajasi 85 Db.

2. Har zamonda, yashash xonalarida ishlatiladigan asbob – kiyim tikadigan, to'qiydigan, kir yuvadigan, idish yuvadigan va boshq. Bularidan hosil bo'ladigan shovqin, noshinam shovqin bo'sag'asi darajasida 65 Db bo'lishi lozim.

3. Xonada hamisha ishlab turadigan buyumlar – muzlatkichlar, konditsionerlar va boshq. Kunduz kunlari imkonli boricha yo'l qo'yiladigan shovqin darajasi 40 Db, kechalari esa 35 Db bo'lishi lozim.

Titrashlarni o'Ichash – dvigatel, elektrouzatmasi hamda odam bilan aloqada bo'lgan buyumlarda o'tkaziladi.

O'Ichash ishlari boshqaruv rukoyatkalarida, podnojka-zinalarda, buyum korpusi – qobig'ida (ma'lum joyni titratish), va o'rindiqlarda o'tkaziladi.

Titplash uch o'qli ortogonal tizim koordinatida o'chanadi.

X–gorizontal, usq o'qi, yelkadan ko'krak tomon yo'naltirilgan bo'ladi, Y–gorizontal o'q X o'qiga va Z–vertikal o'qiga perpendikular. Umumiy titplash, oktava (juda past yo'g'on ovoz) doirasida, 1–63 Hz o'rta geometrik chastotada hamda ma'lum joy (lokal)da esa 8–1000 Hz da o'chanadi.

Vibrotezlik va vibrotezlatkichdan olingan avjiga chiqqan yoki o'rta kvadratik shovqinning mohiyat-ma'nosini ma'lumot uchun xizmat qiladi.

Yorug'likni o'Ichash – o'ta aniqlikni talab qiladigan ishlar (tikish, zargarlik va boshq.) bunda o'ta kichik detallarning o'chamlari 0.15–03 mm ni tashkil etib, yoritish yig'indisidan, ya'ni umumiy yoki kerakli joyni yoritish esa 1000–4000 Lk darajasini talab etadi. Yorug'lik, ish zonasining gorizontal tekisligida kerakli joyni yori tilgan paytida o'chanadi.

O'Ichash uchun lyuksomerlar ishlatiladi. Kerakli joyni yoritish ulushi, yoritish yig'indisining 90% dan kam bo'lmasligiga e'tiborni qaratish kerak.

Havo muhitining ifloslanishini tadqiq etish – havo muhiti - ning ifloslanishini baholashda gravimetrik, indikator naycha usullari hamda xromatografik, fotometrik va spektral yo'llardan foydalanishadi. (Batafsil qarang: О.Ф.Афанасьев, Т.М.Гущев и др. Эргономическая оценка качества изделий культурно- бытового назначения М., 1985).

Sinov savollari

- 1. Mahsulotlarning sifatini ergonomik boholash haqida aytинг.*
- 2. Ergonomik sifat ko'rsatkichlariga qanday turkum majmualar kiradi?*
- 3. Anketali sirov nima?*
- 4. Biomexanik usullar haqida ma'lumot bering.*

Test savollari

Berilgan savollar	Javob Variantlari			
	To'g'ri javob	muqobil javob	muqobil javob	muqobil javob
1.»Ergonomika» so'zi nima ma'noni bildiradi:	Mehnat qurolini va sharoitini insonga moslashtirish	Quvvat qonuni	Tabiatni bilish	Ish o'rni
2. Ergonomika ilk bor qayerda va qachon joriy etilgan:	Angliyada 1949-y	Amerikada 1920-y	Fransiyada 1910-y	Belgiyada 1914-y
3. Antropometrik ma'lumot bo'yicha Yaponiyada erkakning bo'yisi:	164 sm	175 sm	176 sm	150 sm
4. Bir lahzada ko'rish zonasasi:	18 ° atrofida	10 ° atrofida	15 ° atrofida	1. 5-3 °
5. Ko'zning harakati qaysi holatda tez toliqadi:	Vertikal	Gorizontal	Chapga qaraganda	O'ngga qaraganda
6. Yuqori chastotali shovqin kisiga qanday ta'sir ko'rsatadi:	Charchatadi	Charchatmaydi	Dam oldiradi	Kayfiyatni ko'taradi
7. Alfabtronika fani nimani o'rganadi:	Hidni	Eshitishni	Ko'rishni	Mushaklar tarangligini

8. Inson faoliyatining murakkab talabi:	Estetika	Musiqa tinglash	Dam olish	Ovqatlanish
9. Hidrlarning to'lqinli qonunini kim ishlab chiqqan:	Lomonosov	Mendeleyev	Volt	Paskal
10. Ergonomikaning asosiy qismi:	Injenerlik psixologiyasi	Biologiya	Matematika	Texnika
11.»Ergonomika» fanining nomi qaysi so'zdan kelib chiqqan:	Mehnat va qonun	Haqiqiy dam olish	Mehnat va dam olish	Mehnat va ishchanlik
12. Ergonomiya» matni qaysi olim tomonidan taklif etiladi:	Taylor	Gilbert	Ford	Yastshembovsky
13. Xalqaro ergonomika tashkiloti nechanchi yilda tuzilgan:	1961-y	1920-y	1957-y	1964-y
14. Asosiy mazmuni va ergonomika - ning yechimi hisoblangan ergonomik loyiha bosqichlari qanday ataladi:	Konseptual loyiha	Texnik loyiha	Qidiruv maketi	Konstrukturlik hujjatlar
15. Qaysi maket apparatura - ning yashashini ta'minlaganday bo'ladi:	Funktional maket	Texnik loyiha	Konseptual loyiha	Qidiruv maketi

16. Inson tanasi-ning morfologik va funksional alov-matlarni aniqlash uchun qaysi usul-larga asoslanadi:	Antro-pometrik usullar	Psixofiziologik usullar	Biomexanik usullar	Hech narsaga asoslanmaydi
17. O'ta aniqlik talab qilinadigan ishlarni bajarish uchun qanday yorug'liklar talab qilinadi:	Omixta, aralash, yoritish	Umumiy yoritish	Bir joydan yoritish	Yuqorida yoritish
18. Ishlochining ishlash harakati darajasi qaysi ish holatida chegaralangan	O'tirib	O'zgarib turadigan	Yotib	Tikka
19. Ish o'rning qo'shib ketadigan o'lcham, parametrlariga nimalar kiradi:	Komponovkalangan, joylashtirilgan parametrlar	Alovida elementlarining belgilan magan parametrlari	O'lchamli parametrlar	Ajratilgan
20. Antropometrik alovatning mohiyatiga mos keluvchi, hisoblab chiqilgan jami odamlarning yuzdan bir bo'lagi nima deyiladi:	Perseintil	Ishlovchilar kontingenti	Komponovkalangan	Differentsiya
21. Ish o'rni parametrlariga nimalar kiradi:	O'lchamli parametrlar	Ish o'mi	Komponovka	Ajratilgan parametrlar

22. Aniq ishlarni bajarish uchun tavsiya qilinadigan ish yuzasining balandligini (o'tirgan holatda) belgilang:	800–900 mm	900–1020 mm	700–750 mm	630–680 mm
23. Qaysi ranglar irradiatsiya effektini, samarasini beradi:	Oq va sariq	Sariq	Ko'k. qora	Qizil
24. Purkinye effekti, samarasini bu:	Yorug'likdan qoron-g'ulikka	O'ta kam yoritilish	Har qanday rang	Axromatik fon bilan o'ralgan
25. Rang "ostonasi" bu:	O'ta kam yoritilish	Yorug'likdan qorong'ulikka	Axromatik fon bilan o'ralgan	Har qanday rang
26. Yorug'lik va ranglar qaramaqshiligi (kontrastlik) umumiy qoidalariiga nimalar kiradi:	Har qanday rang	O'ta kam yoritilish	Axromatik fon bilan o'ralgan	Yorug'likdan qoron-g'ulikka
27. Nima uchun butun jahonda qizil-signal rangi hisoblanadi:	Rang ostonasi yorug'lik ostonasi bilan barobar	Chunki rang ostonasi yorug'lik ostonasi rang ostonasi qaraganda yuqoriroq	Chunki yorug'lik ostonasi rang ostonasi qaraganda yuqoriroq	Yorug'lik yuqori
28. Hidlarni qaysi fan o'rGANADI:	Alfaktronika	Biologiya	Kimyo	Fizika
29. M.V. Lomonosov hidlar bo'yicha qanday qonun ishlab chiqqan:	To'iqinli qonun	Mushaklar tarangligi	Estetika qonuni	Eshitish qonuni

30. Injenerlik psixologiyasi ergonomikaning qaysi qismi hisoblanadi:	Asosiy qismi	Kirish qismi	Hotimasi	Hech qanday qismi
31. Vertikal holatda ko'z harakati charchaydimi:	Charchaydi	Ko'z yoshlanadi	Ko'ra olmaydi	Charchamaydi
32. 18 " qaysi ko'rish zonasiga kiradi:	Bir lahzada ko'rish	Umumiy ko'rish	O'ng ko'z bilan ko'rish	Chap ko'z bilan ko'rish
33. 164 sm qaysi mamlakat-dagi erkakning o'rtacha bo'yи hisoblanadi:	Yaponiya	Xitoy	Fransiya	Rossiya
34. Mehnat qurolini va sharoitini insonga moslashtirishni qaysi fan o'rganadi:	Ergonomika	Bionika	San'at tarixi	Sanoat grafikasi
35. 173 sm qaysi mamlakat-dagi erkakning o'rtacha bo'yи hisoblanadi:	Angliya, Germaniya	Yaponiya	Rossiya	Chexiya
36. 176 sm qaysi mamlakat-dagi erkakning o'rtacha bo'yи hisoblanadi:	AQSH	Angliya	Yaponiya	Rossiya
37. 175 sm qaysi mamlakat-dagi erkakning o'rtacha bo'yи hisoblanadi:	Chexiya	Rossiya	AQSH	Angliya, Germaniya

38.Ishlab chiqarilgan mahsulotlardan necha foiz kishi shinamlik, komfortga ega:		95%	35–45%	20–25%	70%
39.Ishlab chiqarilgan mahsulotlardan necha foiz kishi noshinamlik, diskomfortga ega:		5%	20–25%	50–60%	35–45%
40.Xalqaro milliy antropometrik standartlar qaysi mamlakatda ishlab chiqilgan:	Umuman ishlab chiqilmagan	O'zbekiston		Rossiya	Angliya
41.Noqulay holatda o'tirish nimalarga olib keladi:	Umurtqani qiyshaytiradi	Hech narsaga olib kelmaydi		Toliqtirmaydi	Kasb kasaliga olib keladi
42.Qadim zamonalarda insonlar bilmagan holda ergonomik qonun-qoidalarga amal qilishganmi:	Amal qilishgan	Amal qilishmagan		Xo'jalik buyumlarida	Devordagi suratlarda
43.Inson va sanoat mahsuloti sifati o'rtasida qanday uyg'unlik bor:	Estetik uyg'unlik	Hech qanday	Antropometriik uyg'unlik	Fiziologik uyg'unlik	

44.Antropometrik uyg'unlikka nimalar kiradi:	Anatomik xususiyatlar	Rang	Masshtab	Ko'rish, eshitish
45.Fiziologik uyg'unlikka nimalar kiradi:	Ko'rish, eshitish, hid bilish	Anatomik xususiyatlar	Harakat imkonii	Rang
46.Estetik uyg'unlikka nimalar kiradi :	Inson va sanoat mah-suloti sifati o'rta sidagi uyq'unlik	Ko'rish, eshitish	Anatomik xususiyatlar	Harakat
47.O'tirib ishlash organizmi quvvati sarfini necha %ga kamaytiradi:	10–20%	Kamaytir-maydi	35–45%	68–72%
48.Paxta te-rish kombayı-nini loyihlashda necha yoshdagি erkak kishining antropometrik ma'lumotlaridan foydalanish kerak:	18–60 yosh	35–40 yosh	20–35 yosh	Yoshi hisobga olinmaydi
49.Idora ish-larida ish yuza -sining balandligi (o'tirgan holatda) necha mm. bo'lish kerak:	700–750	800 – 900	630–680	900–1020

50. Yozuv mashi-nasida bosish, kompyuterda ishlashda ish yuzasining balandligi (o'tirgan holatda) necha mm. bo'lish kerak:	630—680	800—900	900—1020	700—750
51. O'ta nozik va aniq ishlarda ish yuzasining ba - landligi (o'tirgan holatda) necha mm. bo'lish kerak	900—1020	800—900	630—680	700—750
52. Mashinalardagi aniq ishlarda ish yuzasining ba - landligi (o'tirgan holatda) necha mm. bo'lish kerak	800—900	900—1020	630—680	700—750
53. Guseunitsali (tasma zanjirli) traktor nima bilan boshqariladi:	Richaglar bilan	Knopka bilan	Shturval bilan	Hech narsa bilan
54. Avtomobil nima bilan boshqariladi:	Chambarak, rul bilan	Shturval bilan	Knopka bilan	Richaglar bilan
55. Chambarak o'qining qiyaligi yuk avtomobi-lida necha gradus bo'lishi kerak:	50—75 °	35—40 °	30 °	60 °

56.Chambarak o'qining qiyaligi yengil avtombildaga necha gradus bo'lishi kerak:	30°	35–40°	50–75°	60°
57.O'rindiqdan pedalgacha uzunlik yuk avtombildaga necha mm. bo'lishi kerak:	420–450	200–300	100–150	380–450
58.O'rindiqdan pedalgacha uzunlik yengil avtombildaga necha mm. bo'lishi kerak:	380–450	200–300	420–450	100–150
59.O'rindiqdan pedalgacha uzunlik gusenitsali traktorda necha mm. bo'lishi kerak:	420–450	200–300	100–150	380–450
60.Somatografiya fani nimani o'rganadi:	Anatomik xususiyatlar asosida insonning tana holati va o'zgarishini o'rganadi	Insonning ishdagi harakatini o'rganadi	Ko'rish qobiliyatini o'rganadi	Insonning dam olish holatini o'rganadi
61.Rangli ko'rish ko'zning qaysi qismi orqali idrok etiladi:	Markaziy qismi orqali	Chetki qismi orqali	Pastki qismi orqali	Yuqori qismi orqali

62.Ko‘rish may-donidagi burchak 0° bo‘lganda, ko‘rish idroki-ning sezgirligi nechaga teng bo‘ladi:	1 ga	1/12 ga	1/8 ga	1/36 ga
63.Rangsiz ko‘rish ko‘zning qaysi qismi orqa-li idrok etiladi:	Chetki qismi orqali	Markaziy qismi orqali	Pastki qismi orqali	Yuqori qismi orqali
64.Buyumlarning o‘lchami qaysi hollarda to‘g’ri, aniq ko‘rinadi:	Gorizontal holatda	Vertikal holatda	Perpendikulyar holatda	Prizma holatda
65.Ish qobiliya - tining buzilish-iga nima sabab bo‘ladi:	Ko‘zning ko‘rmay qolishi	Qo‘l, oyoqning ishlamay qolishi	Eshitmaslik	Issiq havo
66.Ayollar va o‘smlilar necha yoshdan industriyaning o‘ta og‘ir ishlarda ishlashga yo‘l qo‘ymaydi:	18	20–25	25–30	31–37
67.Ko‘zida daltonizm kasalligi bo‘lgan kishi qaysi sohalarda faoliyat ko‘rsata olmaydi:	Haydovchilik faoliyatida	Hidni. mazani tatib ko‘rvuchi sohada	Dehqonchilik sohasida	Sport sohasida

68.Bitta qo'shi nogiron kishi mehnat faoliyati ko'rsata oladimi:	Agar maxsus moslamalar bo'lsa	Ko'rsata olimaydi	Unga mos ish topib berish qiyin	Ishlamagani maqul
69.Mashtab so'zining ma'nosi nimani bildiradi:	Kichraytirilgan yoki kattala-shtirilgan ha-qiqiy o'lehamlar o'rtaсидаги nisbatni bildiradi	Dam olishni	Harakatni	Istak, xohishni
70.Buyum dun-yosi nimaga nisbatan mashtabli bo'lishi kerak:	Insonga nisbatan	O'simlik va tabobatlarga nisbatan	Texnologiyaga nisbatan	Biologik tizimlarga nisbatan
71.Mutanosiblik tushunchasi nimani anglatadi:	Loyiqlikni	Texnologik jarayon	Fanlararo bog'liqlikni	Antropometrik ma'lumotni
72.Estetik talabning muhim jihatasi:	Rangshunoslik	Texnologik jarayon	Biologiya	Biologik tizim
73.Boshqaruv organlari nima uchun xizmat qiladi:	«Inson-mashina» tizimiga	«Inson-muhit» tizimiga	Mashina detallarining o'zaro bog'liqligi	Operatori boshqarish tizimi
74.Asbobning boshqaruv qismi loyihalashtirilganda nimalarni hisobga olish kerak:	Axborni qo'lda ushlab turish usuli	Hisobga olinmaydi	Psixofiziologik jarayon	Axbobning o'lehamlari va vazni

75.Mahsulotlarning sifatini ergonomik baholashda manek-enlar usulida qaysi mashtab ishlataladi:	1:5	2:1	1:1	5:1
76.Stol bilan dis - pley klaviatura - ning o‘rtta qatori orasidagi masofa qancha:	60 mm	40 mm	30 mm	80 mm
77.Display kla - viaturaning egilish burchagi qancha	5–15°	18–20°	35–40°	45–50°
78.Uydagi ishlataladigan konditsioner, muzlat-kichning kunduz kundagi shovqin darajasi necha DB bo‘lishi kerak:	40 DB	35 DB	50–60 DB	70–80 DB
79.Uyda ishlataladigan konditsioner, muzlat-kichning kechasi shovqin darajasi necha DB bo‘lishi kerak:	35 DB	40 DB	50–60 DB	70–80 DB
80.Ko‘rish illyuziyasi deganda nima tushuniladi:	Ko‘rishning o‘ziga xos xatolari	O‘ng tomonidan ko‘rish	Old tomonidan ko‘rish	Chap tomonidan ko‘rish

81.Fikrni jamlovchi musiqa kishilarga qanday ta'sir qiladi:	Salbiy	Quvnoqlik	Xafa qiladi	Quvvat bag'ishlaydi
82.Ko'p kuch talab qiladigan, sodda mehnat operatsiyalariga musiqa qan- day ta'sir qiladi:	Quvvat bag'ishlaydi	Quvnoqlik	Xafa qiladi	Salbiy
83.Nerv va intelle- ktual zo'riqishda kishilarga musiqa qanday ta'sir qiladi:	Quvnoqlik	Salbiy	Xafa qiladi	Quvvat bag'ishlaydi
84.Bir qo'lida bajariladigan ishlarni tez bajarish necha gradus burchak os- tida bo'lishi kerak:	60°	40°	50°	30°
85.Bir vaqtning o'zida ikki qo'lida bajariladigan ish- larni tez bajarish necha gradus bur- chak ostida bo'lishi kerak:	30°	40°	50°	60°
86.Somatografiya» sohasi bo'yicha qaysi olim faoliyat ko'rsatgan:	Uflyand	M.V Lomonosov	Ilyushin	Taylor

87.Madaniy -maishiy mahsulotlarni ergonomik ba- holashda qaysi psixofiziologik va fiziologik usullar kiradi:	Tanono- metriya	Reopletizio- grafiya	Elektrookulo- grafiya	Gonno- metriya
88.Axborotlarni umumlashtirish darajasi bilan ax- borotlarni aks et- tirish vositalarini (AAV) tabaqa- lashga nimalar kiradi:	Jamoali	Atroficha, chuqur	Nazoratli	Integral, aralash
89.Xirotexnika» fanii nimani o'rganadi:	Inson qo'li o'Ichamla- rinig mexanizm o'Ichamlriga mosligi	O'simliklar dunyosi	Hayvonotdun- yosi	Insonning tabiatga nisbatan munosa- batini
90.Asbobning boshqaruv qismi loyihalashtiril- ganda nimalarni hisobga olish kerak:	Axbobni qo'lda ushlab turish usuli	Hisobga olinmaydi	Psiko-fizio- logik jarayon	Axbobning o'Ichamlari va vazni
91.Axborotni kodlash deb nimaga aytildi:	Obyekt belgi- larini shartli belgi-simvol, signallar bi- lan belgilash	Axborot- dagi obyekt shakllarini kodlash	Harfl, rangli kodlash	Axborot umuman kodlan- maydi

92.Logogramma» so'zining ma'nosi:	Shovqingga qarshi kurash	Estetik talab	Psixofiziologik jarayon	Axborot tizimiga qisqartmalar
93.Falokat signal-larining chastotasi va oraliq uzunliklari nechaga teng:	800–200 Hz, 0,2–0,8 sek	0,1900–1200 Hz.–0,7 sek	1200–600 Hz.–3 sek	900–1250 Hz. 0,1–0,7 sek
94.Ogohlantiruvchi signallarning ovoz bosim darajasi necha DB ga teng bo'lishi kerak:	80–90 DB	120–130 DB	100 DB	140–150 DB
95.Mahsulotlarning sifatini ergonomik baholashda qaysi so'rov usuli ishlataladi:	Yuzma-yuz (intervyu olish)	Ekspert tekshirish usuli	Ergonomik ko'rsatkichlar	Jamoa tajribasi-dan foy-dalanish
96.Axborotni aks ettirish vositalarida tabelo nima uchun ishlataladi:	Matritsani aks ettirib,belgili axborotlarga taqdim etadi	Gratiklarni ko'rish	Ranglarni ko'rish	Raqamlarni ko'rish
97.Mnemosxemalar-ning ishi va vazifasi:	Shikastlanganlikni tezroq aniqlab, bar-taraf etish	Operatorning o'tirib ishlash faoliyati	Operatorning tikka turib ishlash faoliyati	Texnologik jarayonini bosh-qarish

Tayanch soʻzlar

1.Ergonomika—mehnat qurolini va uning sharoitini insonga moslashtirish.

2.Antropometrik moslik—konstruksiya parametrlarining inson tanasi, anatomik tuzilishiga mos, toʻgʻri tanlanishi.

3.Fiziologik moslik—insonga koʻrishning, eshitishning, sezishning, rangning, yorugʻlikning taʼsiri hamda hid bilishi bilan aniqlanadi.

4.Estetik moslik—koʻrish va idrok qilish natijasida hissiy lazatlanish.

5.Antropometrik maʼlumot—turli elat va mamlakatlarda insonning oʻrtacha boʻyi.

6.Koʻrish maydoni zonasi—kuzatish, bir lahzada koʻrish, effektni, samarali koʻrish.

7.Kuzatish burchagi—boshning burilish burchagi.

8.Rangli koʻrish—koʻzning markaziy qismi toʼri orqali idrok etishi.

9.Rangsiz koʻrish—koʻzning chetki qismi toʼri orqali idrok etishdir.

10.Bir marotaba qarash—5–7 hajmdan iborat alohida obyektni koʻra olish.

11.Koʻzning gorizontal harakati—vertikal harakatga qaraganda tezroq.

12.Koʻzning vertikal harakati—gorizontal harakatga qaragannda tez toliqishi.

13.Eshitish holati—eshitish tizimining tovushga boʻlgan javobi.

14.Shovqin—tovushning eshitish tizimi chegarasidan oshib borishi.

15.Xohishli, foydali tovush—musiqa.

- 16. Alfastronika**—hidlar to‘g‘risida fan.
- 17. Hid**—molekulalarning “girdob” harakatlaridan paydo bo‘lishi (M.V. Lomonosovning hidlarni to‘lqinli qonuni asosida).
- 18.”Hidlar to‘lqinini qayta tiklash”**—o‘rganilmagan, kelajak muammosi.
- 19. Mehnat faoliyatidagi qulay sharoit**—texnikani insonga moslashtirish.
- 20. Optimal, qulay zona**—kam charchatadigan harakatlar.
- 22. Ergonomik pasport**—buyumning gigienik, antropometrik, fiziologik va psixologik ko‘rsatkichlari.
- 23. Ish o‘rni**—ishlab chiqarish xonalarida mehnat unumdarligini va estetik darajasini oshirish.
- 24. Ish o‘rni parametri**—gavda strukturasi, sanitar-gigienik tabab, yuqori estetik sifatdir.
- 25. Ish o‘rni tarxi**—ish jarayonida kishining holati, sodda, ritmik harakatning qulayligi.
- 26.”Bir ish o‘rni”**—konstruktoring ish unumdarligini oshirish uchun 4, 4 m²ga teng bo‘lgan ish o‘rni.
- 27. Ish o‘rnining unumli muhiti**—ventilatsiya, temperatura tizimi va hududni ko‘kalamzorlashtirish.
- 28. Ish o‘rnini to‘g‘ri yoritish**—mehnat unumdarligini oshirib, mahsulot sifati va ishchining kamroq charchashiga sabab bo‘ladigan omil.
- 29. Purkinye effekti, samarasi**—yorug‘likdan qorong‘ulikka o‘tish holati.
- 30. Rang ostonasi**—o‘ta kam yoritilish holatida ham rang idroki.
- 31. Masshtab**—kichraytirilgan yoki kattalashtirilgan haqiqiy o‘lchamlar o‘rtasidagi nisbat.
- 32. Ko‘rish illyuziyasi**—ko‘rishning o‘ziga xos xatolari
- 33. Estetik uyg‘unlik**—inson va sanoat mahsuloti sifati o‘rtasidagi

uyg'unlik.

34. **Rangshunoslik**—estetik talabining muhim jihatni.
35. **Ravshanlik**—yorug'likni jadal qo'zg'atish, ya'ni sezuvchi o'lchovdir.
36. **Rang "ochligi"**—uzoq vaqt bir rangni idrok etish.
37. **Qo'l asboblari**—otvyortka, klyuch, egov, qaychi, ombur, bolg'a arra va shunga o'xhash.
38. **Rang**—ko'zning to'r pardasiga yorug'lik to'lqinining fiziologik ta'siri.
39. **Pertsentil**—antropometrik alomatining mohiyatiga mos keluvchi, hisoblab chiqilgan jami odamlarminig yuzdan bir bo'lagi.
40. **Ish o'rindig'i**—ish o'rning elementi bo'lib, u o'tirgan holatda ishslash vaziyatini ta'minlaydi.
41. **Somotografiya**—anatomik xususiyat asosida operatorning tana holati va uning o'zgarishini tahlil etish.
42. **Indikatsiya**—ko'rish, eshitish va boshqa ko'rsatkichlarni o'lchov asbobi.
43. **Integral indikator**—bir butun, yaxlit ko'rsatkichlar.
44. **Mnemosxema**—kerakli agregat texnologik qatorlarning shartli ko'rinishi.
45. **Standartizatsiya**—har bir sanoat mahsuloti uchun ergonomik talablarning majburiyligi.
46. **Boshqaruv organlari**—ishlatish va o'chirish (knopka, p-dal, richag) burab yuborish (rukoyatka, shturvallar), tartibga solish (maxovik, kuchaytirgich rukoyatkalar).
47. **Falokat asboblari**—rangi va shakli bilan ajralib turib, qo'l yetadigan joyda turishi.
48. **Pult**—operatorning panelda joylashtirilgan mnemosxemalar orqali boshqarish asbobi.
49. **Xirotexnika**—element va asboblar shaklining inson qo'liga

bog'liqligi muammosini o'rganadigan fan.

50. Logogramma—axborotlar tizimiga qisqartirilgan so'zlarni kiritish

51. Dal'tonizm—qizil va yashil ranglarni idrok etolmaslik

52. Tablo—matritsa, qolipni aks ettirib, belgili axborotlarga taqdim etadi.

53. Axborotlani aks ettirish vositalari – asboblar, ekranlar, mnemosxemalar, tablo va boshqalar

54. Axborotlarni kodlash— obyektni shartli belgi-simvol, signallar bilan belgilash.

55. Ekran—shartli tasviriy axborotlarni aks ettirish.

Foydalanilgan adabiyotlar

Эргономика: принципы и рекомендации. Методическое руководство. Изд.2. –М.: ВНИИТЭ,1989.

Даниляк В.И и др. Эргодизайн. Качество, конкурентоспособность. –М.: Экономика, 1990.

Афанасьев О.В., Гущев Т.М. Эргономическая оценка качества изделий культурно – бытового назначения. –М.: 1990.

Шпара П.Е., Шпара И.П. Техническая эстетика и основы художественного конструирования. Киев Выща школа, 1989.

Немова Н.О. Эргономика. Учебное пособие – Т.: ТГТУ. 1999.

Зинченко В.П., Мунипов В.М. Основы эргономики. —М.: МГУ, 1989

Устинов А.Г. Вопросы о семиотике цвета в эргономике и дизайне.–М.: ВНИИТЭ, № 27, 1990.

Эргономика. Учебник. Ред.Крылова А.А. Ленинград; Издательство Ленинградского университета, 1989.

Нозилов Д.А. Ўрта Осиё дизайнни тарихидан–Т.: Ўзбекистон, 1998.

Нозилов Д.А. Марказий Осиё меморчилигига интеръер– Т.:Фан, 2005.

Нозилов Д.А., Фойибов Б.И. “Эргономика” фанидан маърузалар конспекти. Т.:ТошДТУ.1999.

Кочегаров Б.Т. «Промышленный дизайн». Учебное пособие. Владивосток.Изд.ДВГТУ.2006

<http://www.mercedes.de>

MUNDARIJA

KIRISH.....	3
ERGONOMIKA TARIXIDAN.....	5

1-BOB. ERGONOMIK LOYIHALASHNING ASOSLARI

1.1. Ergonomikaning vujudga kelishining tarixiy shart-sharoiti. Fan, uning tuzilishi va asosiy vazifalari. Fanlar bo'yicha o'zaro bog'liqligi.....	14
1.2. Texnikaning ergonomikalashuvi tushunchasi, ergonomik ishlarning bosqichi. Ergonomik maketlarning xili.....	19

2-BOB. ERGONOMIKADA ANTROPOMETRIK TALABLAR

2.1. Ish o'rmini turkumlash va tasniflash.....	32
2.2. Ish o'rning sathini tashkil etish va rejalashtirish.....	37
2.3. Ish sathining parametri va miqdori.....	39
2.4. Ishlovchining gavda holati. Ish holatini tanlash mezoni.....	41
2.5. Ish o'rning parametri. miqdorini hisoblash.....	47
2.6. Ish yuzasi.....	54
2.7. Ish o'rindig'i.....	55
2.8. Ish kursilari.....	65
2.9. Egarlar.....	65

3-BOB. ERGONOMIKADA FIZIOLOGIK TALABLAR

3.1. Ko'rish.....	70
3.2. Eshitish.....	74
3.3. Hid bilish.....	75
3.4. Ishlab chiqarish muhiti.....	76
3.5. Rang va yorug'lik psixofiziologiyasi umumiy qoidalar.....	83
3.6. Ishlayotgan odamning funksional holatlari.....	90

3.7. Ish qobiliyati pasaygan shaxslarning mehnatini tashkil qilish qonun-qoidaları.....	98
---	----

4 - BOB. ERGONOMIKADA ESTETIK TALABALAR

4.1. Ish kiyimi (korjoma) va maxsus aslaha-anjomlar.....	110
--	-----

5-BOB. BOSHQARUV ORGANLARI

5.1. Boshqaruv organlarini tanlash va ularni turkumlash (klassifikatsiyalash).....	112
5.2. Boshqaruv organlarining ishlovchiga nisbatan joylashuvi....	114
5.3. Boshqaruv organlarini guruhlash.....	115
5.4. Boshqaruv organlarining uzatma elementalari.....	119
5.5. Oyoq bilan boshqaruv organlari.....	130
5.6. Boshqaruv pultlari.....	132
5.7.Qo'l asboblari.....	136

6 -BOB. AXBOROTLARNI AKS ETTIRISH VOSITALARI (AAV)

6.1 Axboratlarni aks ettirish vosita (AAV)larni tabaqlash.....	139
6.2.Axborotlarni kodlash.....	141
6.3. Axborotlarni aks ettirishning o'ziga xos, alohida vositalari..	154
6.4. Ommaviy foydalaniladigan axborotlarni aks ettirish vositalari.....	159
6.5.Tovush signalizatorlari.....	163

7-BOB. MAHSULOTLARNING SIFATINI ERGONOMIK BAHOLASH

7.1. Madaniy-maishiy xizmat mahsulotlari sifatini ergonomikaning umumiyligini qonun-qoidaları bilan baholash.....	166
7.2. Madaniy-maishiy xizmat mahsulotlarining sifatini ergonomik baholashda ishlataladigan usullar.....	168
7.3 Mahsulotlarni ergonomik baholashda eksperiment-tajribaviy, ruhiy-fiziologik va fiziologik usullar.....	170
Test savollari.....	178
Foydalilanilgan adabiyotlar.....	197

Bozorboy Imomovich G'oyibov

Ergonomika

Oliy o'quv yurtlari uchun o'quv qo'llanma

«TAFAKKUR BO'STONI»—Toshkent—2013

Muharrir	X.Po'latxo'jayev
Rassom	B.O'rinoval
Sahifalovechi	Z. Shukurxo'jayev
Musahhih	B.Tuyoqov

Nashriyot litsenziyasi AI № 190. 10.05.2011-y
Bosishga 02.10.2013-yilda ruxsat etildi.
Qog'oz bichimi 60×84 1/16. Nashr tabog'i 13.0 shartli bosma
taboq 12.5 Adadi 500
Shartnomha №60—2013. Buyurtma № 60-1

«TAFAKKUR BO'STONI» nashriyoti.
Toshkent sh. Yunusobod tumani, 9–13.

«TAFAKKUR BO'STONI» MCHJ bosmaxonasida chop etildi.
Toshkent sh. Chilonzor ko'chasi, 1-uy